



IBM Connections

IBM Connections пългин за Microsoft Outlook

IBM



: Преди да използвате тази информация и продукта, който тя поддържа, прочетете информацията в "Известия".

5.5 IBM Connections

IBM

IBM

IBM

IBM

IBM,

IBM.

IBM

IBM

IBM Corporation

North Castle Drive

Armonk, NY 10504-1785

(DBCS)

IBM

IBM Japan, Ltd.

19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku

Tokyo 103-8510,

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION

(ii)

. IBM

IBM,

. IBM

IBM

: (i)

(

)

Съдържание

| | |
|---|----|
| Install and configure the IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook | 6 |
| Инструкции за инсталация | 6 |
| За инсталиране на плъгина: | 6 |
| За коригиране или премахване на плъгина:..... | 6 |
| Осъществяване на негласна инсталация..... | 6 |
| Процедура..... | 7 |
| Примери..... | 7 |
| Осъществяване на централна инсталация..... | 7 |
| Персонализиране на инсталацията | 9 |
| Метрика за клиентска употреба | 9 |
| Осигуряване на IBM Connections плъгин за Microsoft Outlook..... | 10 |
| Какво може да бъде централно осигурено?..... | 10 |
| Как се осъществява осигуряването? | 10 |
| За задаване на стойности по подразбиране:..... | 11 |
| Регистърни ключове на IBM Connections плъгин | 11 |
| За налагане на стойности за потребители: | 22 |
| За URL адреси за осигуряване: | 22 |
| Как се комбинират предпочитанията на администратор и потребител? | 23 |

Инсталиране и конфигуриране на IBM Connections плъгин за Microsoft Outlook

Инструкции за инсталация

Outlook®, IBM Connections, Microsoft Outlook, IBM Connections. IBM Connections, Connections, IBM Connections () IBM Connections.

За инсталиране на плъгина:

1. _____ пакета за настройка.
2. Стартирайте пакета за настройка и следвайте инструкциите на екрана.

За коригиране или премахване на плъгина:

- Windows. :
1. Windows и изберете >
 2. Изберете **IBM Connections** или **Microsoft Outlook** и щракнете върху
 3. Следвайте процеса за деинсталиране/корекция.

Осъществяване на негласна инсталация

Microsoft™ Outlook™ Connections IBM

Процедура

1. Connections IBM.
2. ,
IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi.
3. Стартирайте
msiexec /опция(и) IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi [параметър=стойност]
Опциите и параметрите са изброени в следните таблици:

/i

/x

/qn

/norestart

TARGETDIR

ALLUSERS

(""),

Примери

Стартиране на инсталацията като администратор за Всички потребители'

```
msiexec /qn /i IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi
```

: стартирайте подканата на команда с

Стартиране на деинсталацията като администратор за Всички потребители'

```
msiexec /qn /x IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi
```

: стартирайте подканата на команда с

Изпълнете централна инсталация

Microsoft Outlook,

Active Directory

IBM Connections

Connections

употреба

IBM Connections

IBM

Connections

:

- (,) .
- , .

IBM Connections

Microsoft Outlook.

, , :

- .
- Microsoft .NET Framework 2.0 -

, :

1. в свойствата на Вашия домейн като използвате за целта Active Directory на сървъра, който ще бъде използван отдалечено за инсталиране на плъгина. В раздела на свойствата на обекта политика за група изберете групите, за които искате да инсталиратеплъгина.
2. , редактирайте обекта с групови правила, който сте създали.
3. Щракнете с десен бутон върху > > и изберете > .
4. В диалоговия прозорец , въведете UNC пътеката до инсталационния файл на плъгина в споделената мрежова папка. Не използвайте бутон , за да осъществите достъп до местоположението.
5. От раздел , задайте на , задайте на и щракнете върху .
6. Затворете приложения обект на Груповите правила, щракнете върху и след това излезте от приложените обекти Потребители и Компютри на Active Directory.

7. Когато клиентският компютър стартира, управляваният софтуерен пакет автоматично се инсталира.

Directory, Active
 Microsoft _____
[Windows Server 2003.](#)

- _____, _____ на потребителския интерфейс.
- _____ плъгина за _____ на даден компютър, трябва да редактирате MSI пакета преди отдалечената инсталация. Следвайте инструкциите при персонализирането на раздела за инсталация.

Персонализиране на инсталацията

1. _____ [Orca.](#)
2. _____ IBM Connections _____ MSI _____ Orca.
3. _____ MSI _____ **Tables > CustomAction**
>Actions > DIRCA_TARGETDIR.
 _____,
 "[LocalAppDataFolder][Manufacturer][ProductName]".
 "C:\Program Files\IBM\Connections Plug-in for
 Microsoft Outlook"
 "C:\Users\AppData\Roaming\ IBM\Connections Plug-in for Microsoft
 Outlook \"
4. _____ MSI _____.
5. _____, _____ Microsoft _____

[Windows Server 2003.](#)

Метрика за клиентска употреба

IBM Connections _____ IBM
 Connections _____ :

- _____ (_____ , _____)).
- _____ , _____ .

Осигуряване на IBM Connections плъгин за Microsoft Outlook

IBM Connections

Microsoft Outlook.

Какво може да бъде централно осигурено?

1. **Connections:**
 - a. _____ Connections.
 - b. _____ .
2. _____ : прокси настройки, плъзгане и пускане, и други.

:

1. _____ , които потребителят може по-късно да промени.
2. _____ , което ги деактивира в плъгина и пречи на потребителя да ги променя.

Как се осъществява осигуряването?

. 2 _____ :

1. _____ . Windows _____ . [Разпределяне на регистърни промени](#), за да научите как.
2. _____ MSI _____ (_____ [Orca](#)) и включване в пакет с инсталацията. Прочетете _____ , за да научите как.

За задаване на стойности по подразбиране:

IBM Connections плъгин за основен ключ:

1. :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Mainsoft\Prefs\.

2. ,
,

следната таблица:

| | | |
|-----|--------|---|
| 32- | | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mainsoft\Prefs\ |
| 64- | , | |
| 32- | Office | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Mainsoft\Prefs\ |
| 64- | , | |
| 64- | Office | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mainsoft\Prefs\ |

Регистърни ключове на IBM Connections плъгин

| |
|--------------|
| () |
| Connections: |

URL

<site title>

<

>

<URL>

<URL> URL

Connections.

URL

IBM

<

>\ServerType

IBMConnections

Connections.

<
>\IntegratedSecurity

Windows.

Connections

SavePassword

IBM

Connections.

()

:

IBMConnections\HideCommunities

/

,
(
)

IBMConnections

, /
()

IBMConnections\HideWikis

wiki

, /
()

wiki

**IBMConnections\
HideActivitiesUpdates**

,
not to hide.

IBMConnections\HideBlogsUpdates

, /
()

IBMConnections\HideBookmarksUpdates

/

,
(
)

IBMConnections\HideForumsUpdates

,
(
)

/

IBMConnections\HideWikisUpdates

wiki

,

/

wiki

wiki

IBMConnections\HideCommunitiesUpdates

,

/

DragFilesInsteadOfLinks

Outlook.

MoveEmailOnDrag

/

Connections

Connections.

Connections

OpenFilesInBrowser

```
(  
    True  
),  
ext1, ext2,...
```

.docx,.xlsx

CopyBrowserLink

```
(  
    >  
),  
ext1,ext2,...
```

.docx,.xlsx.

#

ActivitiesInterval

Connections

0

0

1

SidebarInitialState

2

, Outlook

StoreConfigurationOnlyInRoamingProfile

| | | |
|-------------------------------------|---|---|
| | | <p>SSL</p> <p>Connections.</p> <p>протокола по подразбиране на .NET runtime.</p> <p>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TLSv1.2, .NET Framework 4.5 - CLR трябва да бъде настроен на v4.0 или по-късна версия. • SSL, .NET runtime <p>Connections.</p> |
| <p>SupportedSSLProtocols</p> | <p>SSLv3, TLSv1, TLSv1.1, TLSv1.2.</p> | <p>PreferredCLRVersion v#.# (v2.0 CLR ,</p> |

v4.x).

IBM Connections . Ако не е зададена, плъгинът ще зареди най-ниската версия на .NET runtime, която е инсталирана.

MaxNumberOfFullBusinessCardActivities #

100.

MaxNumberOfActivities #

100.

GetAllMaxLimit #

500
или
, първите 500
елемента ще бъдат показани,
като в долната част на
страничната лента ще се появи
връзка със заглавието
x . Този
регистрационен ключ задава
стойността на x. Стойността по
подразбиране е 5000.

PostTextMaxLength #

1000.

FlagTextMaxLength #

4000.

ChangeCommentTextMaxLength

#

2049.

IBMConnections\DisableConnectCloud

IBMConnections\ShareLinksOnSend

()

Connections.

IBMConnections\ShareOnSendPrompts

()

Connections

FailInvalidCerts

,
,
(
)
IBM Connections,
,
.



\URL

<URL>

URL

Branding\DataFolders\Local

<folder>

IBM
Connections,
.
%LOCAL_DIR%,
.

Branding\DataFolders\Roaming

<folder>

IBM
Connections,
.
%LOCAL_DIR%,
.

Branding\DataFolders\Temp

<folder>

IBM
Connections.

•
•
%LOCAL_DIR%,
•

IBM Connections

IBMConnections\EndpointFiles **<files endpoint> (**
:
)

IBMConnections\EndpointSearch **<files endpoint> (**
:
)

IBMConnections\EndpointCommunities **<files endpoint> (**
:
) общности.

IBMConnections\EndpointProfiles **<files endpoint> (**
:
)

IBMConnections\EndpointActivities **<files endpoint> (**
:
)

IBMConnections\EndpointWikis **<files endpoint> (**
:
wiki) wiki

IBMConnections\EndpointBlogs **<files endpoint> (**

) :

IBMConnections\EndpointForums <files endpoint> (:)

IBMConnections\EndpointHomePage <files endpoint> (:)

IBMConnections\EndpointOpenSocial <files endpoint> (: /)

За налагане на стойности за потребители:

, - :

< > DWORD 1

: Force=1.

Connections.

Connections, Force=0.

За URL адреси за осигуряване:

URL Connections:

- <http://<server>>
- <https://<server>>

```

: aspX
: Connections
, > ,
URL .
: Connections MyConnectionsSite,
URL https://greenhouse.lotus.com,

```

()

| | |
|-------------------------|---|
| Sites\MyConnectionsSite | https://greenhouse.lotus.com |
| \MyConnectionsSite\ | IBMConnections |
| ServerType | |
| SavePassword | |

Как администраторските и потребителските предпочитания биват комбинирани?

```

, HKEY_LOCAL_MACHINE,
,
_____ - ,
,
,
,
,
,
_____ ,
,

```