



IBM Connections

IBM Connections Plug-In for Microsoft Outlook
Nápověda při instalaci



Doložka k vydání

Poznámka: Před použitím těchto informací a podporovaného produktu si přečtěte informace uvedené v části Doložky.

Toto vydání se vztahuje k verzi 5.5 produktu IBM Connections a ke všem následujícím verzím a úpravám, pokud není v nových vydáních uvedeno jinak.

© Copyright. Všechna práva vyhrazena.

Doložky

Tyto informace byly vytvořeny pro produkty a služby nabízené v USA. Společnost IBM nemusí produkty, služby nebo funkce uvedené v tomto dokumentu nabízet v ostatních zemích. Informace o produktech a službách, které jsou momentálně ve vaší zemi dostupné, můžete získat od zástupce společnosti IBM pro vaši oblast. Žádný z odkazů na produkty, programové vybavení nebo služby není zamýšlen jako tvrzení, že lze použít pouze tyto produkty, programové vybavení nebo služby společnosti IBM. Je možné místo toho použít jakýkoliv funkční ekvivalent produktu, programu

nebo služby, který neporušuje žádné z autorských práv IBM. Ověření funkčnosti produktu, programu nebo služby pocházející od jiného výrobce je však povinností uživatele.

IBM může mít patenty nebo podané žádosti o patent, které zahrnují předmět tohoto dokumentu. Vlastnictví tohoto dokumentu uživateli neposkytuje žádná licenční práva k těmto patentům. Dotazy týkající se licencí můžete posílat písemně na adresu:

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle
Drive Armonk,
NY 10504-1785
U.S.A.

Dotazy týkající se licencí na informace DBCS směřujte na oddělení IBM Intellectual Property Department ve vaší zemi nebo je zašlete písemně na adresu:

Intellectual Property

Licensing Legal and

Intellectual Property Law

IBM Japan, Ltd.

19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku

Tokyo 103-8510, Japan

Následující odstavec se netýká Velké Británie nebo kterékoli jiné země, kde taková opatření odporují místním právním předpisům:

SPOLEČNOST INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION
TUTO
PUBLIKACI POSKYTUJE "TAK, JAK JE" BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY, AŽ UŽ
PŘÍMÉ ČI
ODVOZENÉ, VČETNĚ, ALE NE VÝHRADNĚ, ODVOZENÝCH ZÁRUK
TÝKAJÍCÍCH SE PORUŠOVÁNÍ ZÁKONŮ, PRODEJNOSTI ČI VHODNOSTI K
URČITÉMU ÚČELU.

Některé právní řády nepřipouštějí omezení či vyvázání se ze záruk nebo odpovědnosti za následné či nepředvídatelné škody. V takovém případě se na vás výše uvedené omezení nevztahuje.

Uvedené údaje mohou obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby. Údaje zde uvedené jsou pravidelně upravovány a tyto změny budou zahrnuty v nových vydáních této publikace. Společnost IBM má právo kdykoliv bez upozornění zdokonalovat nebo měnit produkty a programy popsané v této publikaci.

Veškeré uvedené odkazy na stránky WWW, které nespravuje společnost IBM, jsou uváděny pouze pro referenci a v žádném případě neslouží jako záruka funkčnosti těchto stránek. Materiály obsažené na takovýchto webových stránkách nejsou součástí materiálů k tomuto produktu IBM a tyto webové stránky mohou být používány pouze na vlastní nebezpečí. Společnost IBM může použít nebo distribuovat jakékoli informace, které jí sdělíte, libovolným způsobem, který společnost považuje za odpovídající, bez vyžádání vašeho svolení. Držitelé licence tohoto programu, kteří si přejí mít přístup i k informacím za účelem (i) výměny informací mezi nezávisle vytvořenými programy a jinými programy (včetně tohoto) a (ii) vzájemného použití sdílených informací.

Obsah

Instalace a konfigurace modulu IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook	5
Pokyny k instalaci	5
Instalace modulu plug-in:.....	6
Postup při opravě nebo odebrání modulu plug-in:.....	6
Provedení bezobslužné instalace	6
Postup	6
Příklady.....	7
Provedení centrální instalace.....	7
Přizpůsobení instalace	9
Metriky využití klienta.....	9
Zajištění modulu IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook.....	9
Co může být centrálně zajištěno?	9
Jak je zajišťování prováděno?	10
Nastavení výchozích hodnot:	10
Klíče registru modulu plug-in produktu IBM Connections.....	11
Postup při vynucování hodnot pro uživatele:	21
Postup při zajišťování adres URL:.....	22
Jak jsou kombinovány předvolby administrátorů a uživatelů?.....	22

Instalace a konfigurace modulu IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook

Pokyny k instalaci

Tyto pokyny popisují postup instalace modulu IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook®, e-mailové aplikace postranního panelu produktu Outlook, která poskytuje

jednoduchý a plně funkční přístup k obsahu produktu IBM Connections. Z pohodlného prostředí e-mailového klienta můžete spolupracovat na souborech, sdílet e-maily pomocí produktu IBM Connections, zobrazovat obsah komunit a být v kontaktu s kolegy.

Poznámka: Aby bylo zabráněno úniku dat, nemohou se (externí) návštěvníci produktu Connections přihlásit k serveru s použitím modulu IBM Connections Plug-in.

Instalace modulu plug-in:

1. [Stáhněte](#) instalační balík.
2. Spusťte instalační balík a postupujte podle zobrazených pokynů.

Postup při opravě nebo odebrání modulu plug-in:

Opravit nebo odebrat modul plug-in lze stejně jako jakýkoli jiný program Windows. Postupujte takto:

1. V operačním systému Windows otevřete **ovládací panely** a vyberte volby **Programy a funkce > Odinstalovat nebo změnit program**.
2. Vyberte volbu **IBM Connections plug-in for Microsoft Outlook** a klepněte na volbu **Odinstalovat** nebo **Změnit**.
3. Postupujte podle pokynů k odinstalaci nebo opravě.

Provedení bezobslužné instalace

Administrátoři mohou bezobslužně nainstalovat modul IBM® Connections Plug-in for Microsoft™ Outlook™ z příkazového řádku. Při bezobslužné instalaci jsou zakázána oznámení uživatelům vyjma případů chyb, jako je oznámení o nesplnění předpokladů.

Postup

1. Stáhněte modul plug-in produktu IBM® Connections.
2. Otevřete příkazový řádek a přejděte k adresáři, kde je uložen soubor

```
IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi.
```

3. Zadejte příkaz

```
msiexec /volby IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi  
[parametr=hodnota]
```

Volby a parametry jsou uvedeny v následujících tabulkách:

Volba	Popis
/i	Instaluje modul plug-in

/x	Odinstaluje modul plug-in
/qn	Bezobslužná instalace.
/norestart	Je-li nezbytné restartování, počítač se automaticky nerestartuje.
Parametr	Popis
TARGETDIR	Nastavte instalační adresář.
ALLUSERS	Pokud je nastaven na prázdnou hodnotu (""), nainstaluje modul plug-in pouze pro aktuálního uživatele. Nejsou potřebná práva administrátora.

Příklady

Spuštění instalace jako administrátor pro všechny uživatele

```
msiexec /qn /i IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi
```

Poznámka: Spustíte příkazový řádek pomocí volby **Spustit jako administrátor**.

Spuštění odinstalace jako administrátor pro všechny uživatele

```
msiexec /qn /x IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi
```

Poznámka: Spustíte příkazový řádek pomocí volby **Spustit jako administrátor**.

Provedení centrální instalace

Administrátoři mohou centrálně a vzdáleně instalovat modul IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook prostřednictvím služby Active Directory a dalšího softwaru správy pracovní plochy. V sekci [Přizpůsobení instalace](#) zjistíte, jak postupovat při implementaci modulu plug-in pro specifického uživatele nebo do specifického adresáře. Informace o implementaci sady serverů produktu Connections naleznete v sekci [Metriky využití klienta](#)

[Modul](#) IBM Connections Plug-in odešle metriky využití na server IBM Connections v následujících případech:

[Pokaždé, když uživatel otevře](#) nové zobrazení (například Mé soubory, Soubory komunity).

Při prvním otevření okna vlastností uživatelem.

Zajištění modulu IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook.

Předtím než může být modul plug-in automaticky distribuovaný na počítače klienta nebo pro specifické uživatele, zkontrolujte následující:

- Počítač klienta je připojen k doméně.
- Na počítači klienta je nainstalován produkt Microsoft .NET Framework 2.0 nebo novější.

Chcete-li nainstalovat modul plug-in na vzdálený počítač klienta, postupujte takto:

1. Vytvořte ve vlastnostech domény **objekt zásad skupiny** prostřednictvím služby Active Directory na serveru, který bude použit pro vzdálenou instalaci modulu plug-in. Na kartě **Zabezpečení** vlastností objektu zásad skupiny vyberte skupiny, pro které chcete provést instalaci modulu plug-in.
2. Ve stromu konzoly otevřete vlastnosti domény a na kartě **Zásady skupiny** upravte dříve vytvořený objekt zásad skupiny.
3. Klepněte pravým tlačítkem myši na volby **Konfigurace počítače > Softwarové nastavení > Instalace softwaru** a vyberte volbu **Nový > Balík**.
4. V dialogovém okně **Otevřít** zadejte cestu UNC k instalačnímu souboru modulu plug-in ve sdílené síťové složce. Pro přístup k umístění nepoužívejte tlačítko **Procházet**.
5. Na kartě **Implementace** nastavte volbu **Typ implementace** na hodnotu **Přiřazeno**, nastavte volby **uživatelského rozhraní instalace** na hodnotu **Základní** a klepněte na tlačítko **OK**.
6. Zavřete modul snap-in skupiny zásad, klepněte na volbu **OK** a poté opusťte modul snap-in Uživatelé a počítače služby Active Directory.
7. Po spuštění počítače klienta bude automaticky nainstalován spravovaný softwarový balík.

Další informace o způsobu implementace softwaru prostřednictvím služby Active Directory jsou dostupné v článku znalostní báze Microsoft [Jak pomocí zásad skupiny vzdáleně nainstalovat software v systému Windows Server 2003](#).

Poznámky:

- Při instalaci je nutné používat volbu uživatelského rozhraní **Základní**.

- Chcete-li v počítači instalovat modul plug-in pro **specifického uživatele**, je nutné před vzdálenou instalací upravit balík MSI. Postupujte podle pokynů v sekci Přizpůsobení instalace.

Přizpůsobení instalace

Chcete-li přizpůsobit modul plug-in, aby používal jiný adresář nebo byl implementován pro specifické uživatele, postupujte takto:

1. Nainstalujte produkt [Orca](#).
2. Prostřednictvím produktu Orca otevřete balík MSI modulu plug-in produktu IBM Connections.
3. V balíku MSI nastavte instalační složku v nastavení **Tables > CustomAction > Actions > DIRCA_TARGETDIR**. Chcete-li implementovat modul plug-in pro specifické uživatele, měli byste nastavit instalační složku na hodnotu `"[LocalAppDataFolder][Manufacturer][ProductName]"`. To změni instalační složku z hodnoty `"C:\Program Files\IBM\Connections Plug-in for Microsoft Outlook"` na umístění specifické pro uživatele: `"C:\Users\AppData\Roaming\IBM\Connections Plug-in for Microsoft Outlook\"`
4. Uložte změny do balíku MSI.
5. Postupujte podle kroků uvedených v článku znalostní báze Microsoft [Jak pomocí zásad skupiny vzdáleně nainstalovat software v systému Windows Server 2003](#).

Metriky využití klienta

Modul IBM Connections Plug-in odešle metriky využití na server IBM Connections v následujících případech:

- Pokaždé, když uživatel otevře nové zobrazení (například Mé soubory, Soubory komunity).
- Při prvním otevření okna vlastností uživatelem.

Zajištění modulu IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook

Administrátoři mohou centrálně a vzdáleně zajistit modul IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook.

Co může být centrálně zajištěno?

1. **Volby produktu Connections:**

- a. Server produktu Connections.
 - b. Viditelné sloupce.
2. **Rozšířené volby:** nastavení serveru proxy, přetažení pomocí myši a další.

Administrátor může provést následující:

1. [Nastavit výchozí hodnoty při spouštění](#), které může později uživatel změnit.
2. [Vynutit hodnoty pro uživatele](#), což je v modulu plug-in zakáže, a uživatelé je tak nemohou změnit.

Jak je zajišťování prováděno?

Zajišťování je prováděno přidáváním klíčů do stromu registru modulu plug-in. Existují dva způsoby, jak to lze udělat:

1. Centrální aktualizace klíčů registru. V systému Windows pro to existuje několik metod. Informace o těchto způsobech naleznete v sekci [Distribuce změn registru](#).
2. Přidáním klíčů do souboru transformace MSI (například pomocí produktu [Orca](#)) a připojením k balíku s instalací. Další informace naleznete v sekci [Provedení centrální instalace](#).

Nastavení výchozích hodnot:

Klíč kořenové položky modulu plug-in produktu IBM Connections:

Klíč kořenové položky, pod který by měl administrátor přidat klíče modulu-plug-in:

1. Zajištění produktu pouze pro aktuálního uživatele:
`HKEY_CURRENT_USER\Software\Mainsoft\Prefs\.`
2. Chcete-li produkt zajistit pro všechny uživatele počítače, přesné umístění se pro různé operační systémy liší, jak je uvedeno v následující tabulce:

Operační systém	Klíč
32bitový	<code>HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mainsoft\Prefs\</code>
64bitový se spuštěným 32bitovým produktem Office	<code>HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Mainsoft\Prefs\</code>

64bitový se spuštěným

64bitovým produktem HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mainsoft\Prefs\
Office

Klíče registru modulu plug-in produktu IBM Connections

Následující tabulka zobrazuje volitelné klíče registru, které mohou být přidány pro nastavení výchozích hodnot pro uživatele.

Název klíče	(Výchozí) Data hodnoty	Popis
Volby produktu Connections:		
Servery		Klíč pod tímto uzlem je zajišťovaný server.
		Adresa URL kořenu serveru. Tato hodnota je povinná.
Sites\<i><název serveru></i>	<i><URL></i>	<i><název serveru></i> je libovolný klíč, který chcete použít jako název serveru. <i><URL></i> je adresa URL serveru produktu Connections. Přečtěte si pokyny pro zajišťování adres URL .
Sites\<i><název serveru></i>\ServerType	IBMConnections	Nastaví typ serveru na IBM Connections. Tato hodnota je povinná.

Sites\<název serveru>\IntegratedSecurity	True pro použití pověření systému Windows uživatele.	Řídí ověření na serveru. Pokud není určeno, je uživatel při prvním otevření serveru v modulu plug-in vyzván k zadání pověření.
SavePassword	True pro uložení hesla produktu Connections nebo False pro vyzvání uživatele k zadání hesla při každém spuštění modulu plug-in.	Ovládá uložení hesla pro server produktu IBM Connections.
Název klíče	(Výchozí) Data hodnoty	Popis
Zakázání funkcí:		
IBMConnections\HideCommunities	True pro skrytí všech funkcí služby Komunity nebo False (výchozí hodnota), pokud nemají být skryty.	Ovládá zobrazování/skrývání funkcí služby Komunity.
IBMConnections\HideActivities	True pro skrytí všech funkcí služby Aktivity nebo False (výchozí hodnota), pokud nemají být skryty.	Ovládá zobrazování/skrývání funkcí služby Aktivity.
IBMConnections\HideWikis	True pro skrytí všech funkcí služby Wikiweby nebo False (výchozí hodnota), pokud nemají být skryty.	Ovládá zobrazování/skrývání funkcí služby Wikiweby.
IBMConnections\HideActivitiesUpdates	True pro skrytí aktualizací aktivit nebo	Ovládá zobrazování/skrývání aktualizací aktivit. Výchozí

	False , pokud nemají být skryty.	hodnotou je hodnota v klíči HideActivities .
IBMConnections\HideBlogsUpdates	True pro skrytí aktualizací blogů nebo False (výchozí hodnota), pokud nemají být skryty.	Ovládá zobrazování/skrývání aktualizací blogů.
IBMConnections\HideBookmarksUpdates	True pro skrytí aktualizací záložek nebo False (výchozí hodnota), pokud nemají být skryty.	Ovládá zobrazování/skrývání aktualizací záložek.
IBMConnections\HideForumsUpdates	True pro skrytí aktualizací fór nebo False (výchozí hodnota), pokud nemají být skryty.	Ovládá zobrazování/skrývání aktualizací fór.
IBMConnections\HideWikisUpdates	True pro skrytí aktualizací wikiwebů nebo False , pokud nemají být skryty.	Ovládá zobrazování/skrývání aktualizací wikiwebů. Výchozí hodnotou je hodnota v klíči HideWikis .
IBMConnections\HideCommunitiesUpdates	True pro skrytí aktualizací komunit nebo False , pokud nemají být skryty.	Ovládá zobrazování/skrývání aktualizací komunit. Výchozí hodnotou je hodnota v klíči HideCommunities .
Rozšířené volby:		
DragFilesInsteadOfLinks	True pro přetahování fyzických souborů nebo False pro přetahování odkazů na soubor.	Ovládá přetahování souborů z postranního panelu modulu plug-in do produktu Outlook.
MoveEmailOnDrag	True pro přesouvání e-mailů do produktu Connections nebo False pro kopírování.	Ovládá přesouvání/kopírování e-mailů do produktu Connections. Pokud je nastavena hodnota True, e-

maily budou po nahrání do produktu Connection pomocí přetažení myši odstraněny ze složky e-mailu.

OpenFilesInBrowser

True pro otevření souborů v prohlížeči nebo
False pro stažení a otevření souborů v přidružené lokální aplikaci (výchozí nastavení), nebo **ext1,ext2,...** pro otevření souborů s těmito příponami v prohlížeči.
Příklad: **.docx,.xlsx**

Nastavuje, co se má stát při poklepání na soubor nebo jeho otevření. Pokud je nastavena hodnota True nebo přípona souboru, k souboru se přidá nabídka příkazu **Otevřít v aplikaci**.

CopyBrowserLink

True pro vytvoření odkazu, který se otevře v prohlížeči, nebo
False pro vytvoření odkazu, který se otevře v přidružené lokální aplikaci (výchozí nastavení), nebo **přípona1,přípona2,...** pro vytvoření odkazu, který se otevře v prohlížeči pro soubory s určenými příponami. Příklad: **.docx,.xlsx**.

Nastavuje, jak se má vytvořit odkaz na soubor při přetažení souboru z postranního panelu do e-mailové zprávy nebo prostřednictvím voleb **Kopírovat > Odkaz** či **Kopírovat > Adresa**. Pokud je nastavena hodnota True nebo přípona souboru, bude k souboru přidána nabídka příkazu **Kopírovat > Adresa aplikace**.

ActivitiesInterval

Počet minut mezi načtením aktualizací aktivit ze serveru produktu Connections server nebo
0 pro zastavení automatických aktualizací.

Nastavuje, jak často bude aktualizováno zobrazení aktualizací, nebo zastavuje automatické aktualizace.

SidebarInitialState	<p>0 pro načtení modulu plug-in v posledním stavu nebo</p> <p>1 pro načtení modulu plug-in v minimalizovaném stavu nebo</p> <p>2 pro načtení modulu plug-in v minimalizovaném stavu a otevření postranního panelu po úplném načtení.</p>	<p>Ovládá výchozí stav načtení modulu plug-in při spuštění produktu Outlook.</p>
StoreConfigurationOnlyInRoamingProfile	<p>True pro uložení databáze modulu plug-in do lokálního profilu nebo</p> <p>False pro uložení databáze do roamingového profilu.</p>	<p>Ovládá, zda bude databáze modulu plug-in uložena do roamingového nebo lokálního profilu. Databáze modulu plug-in zahrnuje kontakty, nedávné aktivity a navrhované kolegy. Volby konfigurace jsou vždy uloženy v roamingovém profilu. Soubory protokolu jsou vždy uloženy v lokálním profilu.</p>
SupportedSSLProtocols	<p>SSLv3, TLSv1, TLSv1.1, TLSv1.2.</p>	<p>Nastavuje podporované protokoly SSL pro připojení k zabezpečeným serverům Connections. Můžete definovat několik hodnot oddělených čárkami. Pokud není nastaveno, modul plug-in použije výchozí protokol běhového modulu .NET.</p> <p>Poznámky:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chcete-li aktivovat TLSv1.2, musí být nainstalováno

rozhraní .NET

Framework verze 4.5
nebo pozdější a klíč

PreferredCLRVersion

musí být nastaven na
hodnotu v4.0 nebo
vyšší.

- Protokoly SSL
definované v tomto klíči
musí být podporované
běhovým
modulem .NET a
operačním systémem.
- Nepodporované
protokoly se pro
vytvoření připojení se
servery produktu
Connections nepoužijí.

PreferredCLRVersion	v#.# (od v2.0 do v4.x).	Nastavuje verzi modulu CLR, kterou modul plug-in produktu IBM Connections načte a použije. Není-li nastaveno, modul plug-in načte nejnižší verzi běhového modulu .NET, která je nainstalována.
MaxNumberOfFullBusinessCardActivities	#	Maximální počet zobrazených aktualizací v úplných vizitkách. Výchozí hodnota je 100.
MaxNumberOfActivities	#	Maximální počet aktualizací a komunit zobrazených na kartě Aktualizace a Komunita. Výchozí hodnota je 100.

GetAllMaxLimit	#	Pokud je v zobrazení Mé soubory nebo Ukotvené soubory více než 500 položek, bude zobrazeno prvních 500 položek a ve spodní části postranního panelu se zobrazí odkaz Zobrazit x položek . Tento klíč registru nastavuje hodnotu x. Výchozí hodnota je 5000.
PostTextMaxLength	#	Maximální počet znaků v odeslaných aktualizacích stavu a komentářích. Výchozí hodnota je 1000.
FlagTextMaxLength	#	Maximální počet znaků v důvodu označení souboru nebo komentáře k souboru jako nevhodného. Výchozí hodnota je 4000.
ChangeCommentTextMaxLength	#	Maximální počet znaků v textovém poli Souhrn změn, které se zobrazí při přidávání nových verzí existujícího souboru. Výchozí hodnota je 2049.
IBMConnections\DisableConnectCloud	True: zakáže volbu připojení ke cloudu , nebo False: povolí ji.	Slouží k zakázání volby připojení ke cloudu. Použití: V případě, že jsou k dispozici pouze místní servery.
IBMConnections\ShareLinksOnSend	True: sdílení odkazů při odesílání e-mailů, nebo	Slouží k zakázání funkce automatického sdílení odkazů na soubory s příjemci e-mailů,

	False: (výchozí nastavení) sdílení se neprovádí.	kteří jsou uživateli produktu Connections.
IBMConnections\ShareOnSendPrompts	True pro povolení výzev nebo False (výchozí nastavení) pro zakázání výzev a zobrazení oznámení na hlavním panelu.	Řídí vydávání výzev, například když při sdílení odkazů na soubory s příjemci e-mailu není příjemce uživatelem produktu Connections.
FailInvalidCerts	True - selhání, pokud server nemá platný certifikát, nebo False (výchozí nastavení) - varování při neplatném certifikátu.	Nastaví, co se má udělat, když se uživatel připojí k serveru IBM Connections, který má neplatný, vypršelý nebo chybějící certifikát.
Branding		
Branding\ProductURL\Help	<URL>	Adresa URL nápovědy produktu.
Branding\DataFolders\Local	<ložka>	Umístění pro ukládání lokálních souborů produktu IBM Connections, jako jsou například soubory protokolu a mezipaměti disku. Nastavte úplnou cestu k existující složce. V cestě lze používat proměnné prostředí, jako je například %LOCAL_DIR%.
Branding\DataFolders\Roaming	<ložka>	Umístění pro ukládání roamingových dat produktu IBM Connections, jako jsou například konfigurační soubory. Nastavte úplnou cestu k existující složce. V cestě lze

		používat proměnné prostředí, jako je například %LOCAL_DIR%.
Branding\DataFolders\Temp	<ložka>	Umístění pro ukládání dočasných souborů produktu IBM Connections. Nastavte úplnou cestu k existující složce. V cestě lze používat proměnné prostředí, jako je například %LOCAL_DIR%.
Branding	IBM Connections	Pokud vaše organizace upravila uživatelské rozhraní produktu IBM Connections a uživatelé produkt znají pod jiným názvem, nahraďte hodnotu tohoto klíče registru tímto názvem.
Branding\ProductName	IBM Connections	Pokud vaše organizace upravila uživatelské rozhraní produktu IBM Connections a uživatelé produkt znají pod jiným názvem, nahraďte hodnotu tohoto klíče registru tímto názvem.
IBMConnections\ProductName\Full	IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook	Pokud vaše organizace upravila uživatelské rozhraní produktu IBM Connections a uživatelé produkt znají pod jiným názvem, nahraďte hodnotu tohoto klíče registru tímto názvem.
IBMConnections\ProductName\Short	IBM Connections	IBM Connections Pokud vaše organizace upravila uživatelské rozhraní produktu IBM Connections a uživatelé

		produkt znají pod jiným názvem, nahradte hodnotu tohoto klíče registru tímto názvem.
Branding\AboutDialog\Description	IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook	Pokud vaše organizace upravila uživatelské rozhraní produktu IBM Connections a uživatelé produkt znají pod jiným názvem, nahradte hodnotu tohoto klíče registru tímto názvem.
Branding\Logo\83x14	C:\Program Files\IBM\Connections Plug-in for Microsoft Outlook\ <soubor png><="" td=""> <td>Logo na postranním panelu modulu plug-in je obrázek/ikona. Upravte soubor PNG v umístění určeném hodnotou klíče registru a nahradte ho upřednostňovaným názvem produktu IBM Connections ve vaší organizaci. Aktualizujte klíč registru úplnou cestou k souboru PNG.</td> </soubor>	Logo na postranním panelu modulu plug-in je obrázek/ikona. Upravte soubor PNG v umístění určeném hodnotou klíče registru a nahradte ho upřednostňovaným názvem produktu IBM Connections ve vaší organizaci. Aktualizujte klíč registru úplnou cestou k souboru PNG.
Nastavení koncových bodů produktu IBM Connections		
IBMConnections\EndpointFiles	<koncový bod služby Soubory> (výchozí nastavení: files)	Konfigurování modulu plug-in tak, aby zadával požadavky na vlastní koncový bod files.
IBMConnections\EndpointSearch	<koncový bod služby Soubory> (výchozí nastavení: search)	Konfigurování modulu plug-in tak, aby zadával požadavky na vlastní koncový bod search.
IBMConnections\EndpointCommunities	<koncový bod služby Soubory> (výchozí nastavení: communities)	Konfigurování modulu plug-in tak, aby zadával požadavky na vlastní koncový bod communities.

IBMConnections\EndpointProfiles	<koncový bod služby Soubory> (výchozí nastavení: profiles)	Konfigurování modulu plug-in tak, aby zadával požadavky na vlastní koncový bod profiles.
IBMConnections\EndpointActivities	<koncový bod služby Soubory> (výchozí nastavení: activities)	Konfigurování modulu plug-in tak, aby zadával požadavky na vlastní koncový bod activities.
IBMConnections\EndpointWikis	<koncový bod služby Soubory> (výchozí nastavení: wikis)	Konfigurování modulu plug-in tak, aby zadával požadavky na vlastní koncový bod wikis.
IBMConnections\EndpointBlogs	<koncový bod služby Soubory> (výchozí nastavení: blogs)	Konfigurování modulu plug-in tak, aby zadával požadavky na vlastní koncový bod blogs.
IBMConnections\EndpointForums	<koncový bod služby Soubory> (výchozí nastavení: forums)	Konfigurování modulu plug-in tak, aby zadával požadavky na vlastní koncový bod forums.
IBMConnections\EndpointHomePage	<koncový bod služby Soubory> (výchozí nastavení: homepage)	Konfigurování modulu plug-in tak, aby zadával požadavky na vlastní koncový bod homepage.
IBMConnections\EndpointOpenSocial	<koncový bod služby Soubory> (výchozí nastavení: connections/opensocial)	Konfigurování modulu plug-in tak, aby zadával požadavky na vlastní koncový bod open social.

Postup při vynucování hodnot pro uživatele:

Chcete-li vynutit hodnoty pro uživatele a zakázat je v dialogovém okně Volby modulu plug-in, přidejte novou hodnotu do libovolného z výše uvedených klíčů modulu plug-in:

Název klíče	Název hodnoty	Typ hodnoty	Data hodnoty
< libovolný >	Force	DWORD	1

Poznámka: Výchozí hodnota pro nastavení serverů je Force=1. Pokud jste definovali klíče registru Sites, uživatel nemůže odebrat nebo překonfigurovat server produktu Connections. Chcete-li povolit uživatelům odebrat nebo překonfigurovat server produktu Connections, nastavte hodnotu Force=0.

Zajištění adres URL:

K zajištění serveru produktu Connections použijte jeden z těchto formátů adresy URL:

- <http://<server>>
- <https://<server>>

Poznámky: Neurčujte stránky aspx nebo parametry dotazu.

Tip: Chcete-li otevřít umístění produktu Connections pomocí modulu plug-in, klepněte na něj pravým tlačítkem a výběrem volby **Kopírovat > Adresa** získáte přesnou adresu URL.

Příklad: Chcete-li určit server produktu Connections s názvem MyConnectionsSite a adresou URL <https://greenhouse.lotus.com>, nastavte tyto klíče:

Název klíče	(Výchozí) Data hodnoty
Servery	
Sites\MyConnectionsSite	https://greenhouse.lotus.com
Sites\MyConnectionsSite\ ServerType	IBMConnections
SavePassword	True

Jak jsou kombinovány předvolby uživatelů a administrátorů?

Předvolby administrátora nastavené v klíči HKEY_LOCAL_MACHINE nemají vyšší prioritu než předvolby uživatele, pokud administrátor neurčí [vynucené hodnoty](#). Změní-li uživatel své předvolby a administrátor zajistí produkt až poté, uživatelské předvolby nebudou nahrazeny.

Předvolby administrátora nastavené v klíči HKEY_CURRENT_USER nahrazují předvolby nastavené uživatelem. Pokud administrátor neurčil [vynucené hodnoty](#), uživatel může předvolby přepsat pomocí dialogového okna Volby modulu plug-in.

