



IBM Connections

IBM Connections Plug-In for Microsoft Outlook
Ayuda de instalación

IBM



Nota de edición

Nota: Antes de utilizar esta información y el producto al que da soporte, lea la información del apartado "Avisos."

Esta edición se aplica a la versión 5.5 de IBM Connections y a todos los releases y modificaciones posteriores hasta que se indique lo contrario en nuevas ediciones.

Avisos

Esta información se ha desarrollado para productos y servicios ofrecidos en EE.UU. Puede que IBM no ofrezca en otros países los productos, servicios y características descritos en este documento. Consulte al representante de IBM de su localidad para obtener información acerca de los productos y servicios que actualmente están disponibles en su localidad. Cualquier referencia hecha a un producto, programa o servicio de IBM no pretende indicar ni implica que sólo pueda utilizarse ese producto, programa o servicio de IBM. En su lugar, se puede utilizar cualquier producto, programa o servicio funcionalmente equivalente que no infrinja ninguno de los derechos de propiedad intelectual de IBM. Sin embargo, es responsabilidad del cliente evaluar y verificar el funcionamiento de cualquier producto, programa o servicio que no sea de IBM.

IBM puede tener patentes o aplicaciones pendientes de patente que cubran los temas descritos en esta publicación. La posesión de este documento no le confiere ninguna licencia sobre estas patentes. Puede enviar consultas sobre licencias, por escrito, a:

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
EE.UU.

Para realizar consultas sobre licencias relacionadas con la información de doble byte (DBCS), póngase en contacto con el departamento de propiedad intelectual de IBM en su país o envíe sus consultas, por escrito, a:

Intellectual Property Licensing

Legal and Intellectual Property Law

IBM Japan, Ltd.

19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku

Tokio 103-8510, Japón

El siguiente párrafo no se aplica al Reino Unido ni a ningún otro país donde estas disposiciones sean incompatibles con la legislación vigente:

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION PROPORCIONA ESTA PUBLICACIÓN "TAL CUAL" SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, PERO SIN LIMITARSE A, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE NO INCUMPLIMIENTO, COMERCIALIZABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO.

Algunas legislaciones no contemplan la exclusión de garantías, ni implícitas ni explícitas, en determinadas transacciones, por lo que puede haber usuarios a los que no les afecte dicha norma.

Esta documentación podría incluir inexactitudes técnicas o errores tipográficos. De forma periódica se realizan cambios en la información contenida aquí; estos cambios se incorporarán en nuevas ediciones de la publicación. IBM puede realizar mejoras y/o cambios en los productos y/o programas descritos en esta publicación en cualquier momento y sin previo aviso.

Cualquier referencia en esta información a sitios Web que no sean de IBM se proporciona sólo para su comodidad y no constituyen una recomendación de dichos sitios Web. El contenido de esos sitios Web no forma parte del contenido de este producto de IBM, por lo que la utilización de dichos sitios es responsabilidad del usuario. IBM puede utilizar o distribuir la información que proporcione de la manera que crea más oportuna sin incurrir en ningún tipo de obligación hacia usted. Los licenciatarios de este programa que deseen tener información sobre él con el objeto de permitir: (i) el intercambio de información entre programas creados de forma independiente y otros programas (incluido éste) y (ii) el uso mutuo de la información que se ha intercambiado.

Contenido

Instalación y configuración de IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook.....	6
Instrucciones de instalación.....	6
Para instalar el plug-in:	6
Para reparar o eliminar el plug-in:	6
Realice una instalación silenciosa	6
Procedimiento.....	6
Ejemplos.....	7
Realice una instalación central	7
Personalización de la instalación	9
Métricas de uso de cliente.....	9
Suministro de IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook	10
¿Qué puede suministrarse centralmente?	10
¿Cómo se realiza el suministro?.....	10
Para establecer los valores predeterminados:	10
Claves de registro de IBM Connections Plug-in	11
Para imponer valores a los usuarios:	21
Para suministrar URL:.....	21
¿Cómo se combinan las preferencias de administrador y de usuario?	22

Instalación y configuración de IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook

Instrucciones de instalación

En estas instrucciones se describe cómo instalar IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook®, una aplicación de barra lateral de correo electrónico de Outlook que facilita el acceso a todas las características del contenido de IBM Connections. Puede colaborar en archivos, compartir correo electrónico utilizando IBM Connections, visualizar el contenido de comunidades y socializar con sus compañeros desde la comodidad de su cliente de correo electrónico.

Nota: Para evitar la pérdida de datos, los usuarios de Connections Visitor (externos) no pueden iniciar sesión en el servidor utilizando IBM Connections Plug-in.

Para instalar el plug-in:

1. [Descargue](#) el paquete de configuración.
2. Ejecute el paquete de configuración y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Para reparar o eliminar el plug-in:

Puede reparar o eliminar el plug-in como cualquier otro programa de Windows. Siga estos pasos:

1. Abra el **Panel de control de Windows** y seleccione **Programas y características** > **Desinstalar o cambiar un programa**.
2. Seleccione **IBM Connections plug-in for Microsoft Outlook** y haga clic en **Desinstalar** o **Cambiar**.
3. Siga el proceso de desinstalar/reparar.

Ejecución de una instalación silenciosa

Los administradores pueden instalar de forma silenciosa IBM® Connections Plug-in for Microsoft™ Outlook™ desde el indicador de mandatos. Las notificaciones de usuario están inhabilitadas durante la instalación silenciosa, excepto en casos de error como la notificación de no cumplimiento de los requisitos.

Procedimiento

1. Descargue IBM® Connections Plug-in.

- Abra el indicador de mandatos y vaya al directorio donde ha guardado

IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi.

- Ejecute

```
msiexec /option(s) IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi  
[parameter=value]
```

Las opciones y parámetros se listan en las tablas siguientes:

Opción	Descripción
/i	Instala el plug-in
/x	Desinstala el plug-in
/qn	Instalación silenciosa
/norestart	Si es necesario rearrancar la máquina, no lo haga automáticamente.

Parámetro	Descripción
TARGETDIR	Establezca el directorio de instalación.
ALLUSERS	Si se define en ninguno (""), se instala el plug-in solo para el usuario actual. No se necesitan derechos de administrador.

Ejemplos

Ejecute la instalación como administrador para "Todos los usuarios"

```
msiexec /qn /i IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi
```

Nota: Inicie el indicador de mandatos con **Ejecutar como administrador**.

Ejecución de desinstalación como administrador para "Todos los usuarios"

```
msiexec /qn /x IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi
```

Nota: Inicie el indicador de mandatos con **Ejecutar como administrador**.

Ejecución de instalación central

Los administradores pueden instalar de forma central y remota IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook, mediante Active Directory, y otro software de gestión de escritorio.

Consulte la sección [Personalización de la instalación](#) para saber cómo desplegar el plug-in de un usuario específico o en un directorio específico. Para desplegar un conjunto de sitios en el plug-in, consulte [Métricas de uso de cliente](#)

[IBM Connections Plug-in publica](#) métricas de uso en el servidor de IBM Connections en estos escenarios:

- Cada vez que un usuario abre una nueva vista (por ejemplo, Mis archivos, Archivos de comunidad).
- La primera vez que un usuario abre la ventana de propiedades.

Suministro de IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook.

Antes de distribuir el plug-in automáticamente a sistemas cliente o usuarios específicos, asegúrese de que:

- El sistema cliente se conecta al dominio.
- Microsoft .NET Framework 2.0 o posterior se instala en la máquina cliente.

Para instalar el plug-in en un sistema cliente remoto, siga estos pasos:

1. Cree un **Objeto de política de grupo** en las propiedades del dominio utilizando Active Directory en el servidor, que se utilizará para instalar el plug-in de forma remota. En el separador **Seguridad** de las propiedades del objeto de política de grupo, seleccione los grupos a los cuales desea instalar el plug-in.
2. En el árbol de consola, abra las propiedades del dominio, y desde el separador **Política de grupo**, edite el objeto de política de grupo que ha creado anteriormente.
3. Pulse con el botón derecho del ratón sobre **Configuración del sistema > Valores de software > Instalación de software** y seleccione **Nuevo > paquete**.
4. En el cuadro de diálogo **Abrir**, especifique la vía de acceso UNC al archivo de instalación de plug-in en una carpeta de red compartida. No utilice el botón **Examinar** para acceder a la ubicación.
5. En el separador **Despliegue**, establezca el **Tipo de despliegue** en **Asignado**, establezca las **Opciones de interfaz de usuario** en **Básico** y pulse **Aceptar**.
6. Cierre el complemento de política de grupo, pulse **Aceptar** y, a continuación, salga del complemento de sistemas y usuarios de Active Directory.
7. Cuando se inicia el sistema cliente, el paquete de software gestionado se instala automáticamente.

Encontrará más información sobre cómo desplegar el software mediante Active Directory en el artículo de Knowledge Base de Microsoft [Cómo utilizar la política de grupo para instalar software de forma remota en Windows Server 2003](#).

Notas:

- Al instalar, debe utilizar la opción de interfaz de usuario **Básica**.
- Para instalar el plug-in para **usuarios específicos** en un sistema, deberá editar el paquete MSI antes de ejecutar la instalación remota. Siga las instrucciones en la sección personalización de la instalación.

Personalización de la instalación

Para personalizar la instalación de plug-in para utilizar otro directorio o para desplegar para usuarios específicos:

1. Instale [Orca](#).
2. Abra el paquete MSI de IBM Connections Plug-in con Orca.
3. Establezca la carpeta de instalación en el paquete MSI en **Tablas > CustomAction > Acciones > DIRCA_TARGETDIR**. Si necesita desplegar el plug-in para usuarios específicos, deberá establecer la carpeta de instalación en `"[LocalAppDataFolder][Manufacturer][ProductName]"`. Esta acción cambia la carpeta de instalación de `"C:\Program Files\IBM\Connections Plug-in for Microsoft Outlook"` a una ubicación de usuario específica `"C:\Users\AppData\Roaming\ IBM\Connections Plug-in for Microsoft Outlook \"`
4. Guarde los cambios en el paquete MSI.
5. Siga los pasos que se describen en el artículo de Knowledge Base de Microsoft [Cómo utilizar la política de grupo para instalar software de forma remota en Windows Server 2003](#).

Métricas de uso de cliente

IBM Connections Plug-in publica métricas de uso en el servidor de IBM Connections en estos escenarios:

- Cada vez que un usuario abre una nueva vista (por ejemplo, Mis archivos, Archivos de comunidad).
- La primera vez que un usuario abre la ventana de propiedades.

Suministro de IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook

Los administradores pueden suministrar IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook de forma central y remota.

¿Qué puede suministrarse centralmente?

1. **Opciones de Connections:**
 - a. Sitio de Connections.
 - b. Columnas visibles.
2. **Opciones avanzadas:** valores de proxy, arrastrar y soltar, etc.

Un administrador puede:

1. [Establecer los valores iniciales](#), que el usuario después podrá modificar.
2. [Imponer valores al usuario](#), que los inhabilita en el plug-in, impidiendo así que el usuario los modifique.

¿Cómo se realiza el suministro?

El suministro se realiza añadiendo claves al árbol de registro del plug-in. Hay dos métodos para realizar esta acción:

1. Actualizar centralmente las claves de registro. Windows proporciona unos cuantos métodos para ello. Lea [Distribución de cambios de registro](#) para saber cómo.
2. Añadir las claves a un archivo de transformación de MSI (por ejemplo, mediante [Orca](#)) y hacer el paquete con la instalación. Lea [Ejecución de una instalación central](#) para saber cómo.

Para establecer valores predeterminados:

Clave raíz de IBM Connections Plug-in:

La clave raíz bajo la cual el administrador debe añadir las claves del plug-in es:

1. Para suministrar el producto solo para el usuario actual: HKEY_CURRENT_USER\Software\Mainsoft\Prefs\.
2. Para suministrar el producto para todos los usuarios de la máquina, la ubicación exacta es diferente para cada sistema operativo, como se muestra en la tabla siguiente:

Sistema operativo	Clave
32 bits	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mainsoft\Prefs\
64 bits ejecutando Office de 32 bits	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Mainsoft\Prefs\
64 bits ejecutando Office de 64 bits	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mainsoft\Prefs\

Claves de registro de IBM Connections Plug-in

La tabla siguiente lista las claves de registro opcionales que pueden añadirse para definir los valores predeterminados para los usuarios.

Nombre de clave	Datos de valor (predeterminado)	Descripción
Opciones de Connections:		
Sites		La clave bajo este nodo es el sitio suministrado.
Sites\<título del sitio>	<URL>	URL del sitio raíz. Este valor es obligatorio. <título del sitio> es cualquier clave que quiera utilizar como título del servidor. <URL> es el URL del servidor de Connections. Consulte las direcciones para el suministro de URL .
Sites\<título del sitio>\ServerType	IBMConnections	Establece el tipo de servidor

en IBM Connections. **Este valor es obligatorio.**

Sites\<título del sitio>\IntegratedSecurity	True para utilizar las credenciales de Windows del usuario.	Controla la autenticación del sitio. Si no está definida, se solicitarán las credenciales al usuario la primera vez que abra el sitio en el plug-in.
SavePassword	True para guardar la contraseña de Connections, o False para solicitar la contraseña al usuario cada vez que se inicie el plug-in.	Controla cómo se guarda la contraseña para el sitio de IBM Connections.
Nombre de clave	Datos de valor (predeterminado)	Descripción
Inhabilitación de características:		
IBMConnections\HideCommunities	True para ocultar todas las características de Comunidades o False (predeterminado) para no ocultarlas.	Controla si se muestran o se ocultan las características de Comunidades.
IBMConnections\HideActivities	True para ocultar todas las características de Actividades o False (predeterminado) para no ocultarlas.	Controla si se muestran o se ocultan las características de Actividades.
IBMConnections\HideWikis	True para ocultar todas las características de Wikis o False (predeterminado) para no ocultarlas.	Controla si se muestran o se ocultan las características de Wikis.
IBMConnections\HideActivitiesUpdates	True para ocultar las	Controla si se muestran o se

	actualizaciones de actividades o False para no ocultarlas.	ocultan las actualizaciones de actividades. Toma de forma predeterminada el valor de la clave HideActivities .
IBMConnections\HideBlogsUpdates	True para ocultar las actualizaciones de blogs o False (predeterminado) para no ocultarlas.	Controla si se muestran o se ocultan las actualizaciones de blogs.
IBMConnections\HideBookmarksUpdates	True para ocultar las actualizaciones de marcadores o False (predeterminado) para no ocultarlas.	Controla si se muestran o se ocultan las actualizaciones de marcadores.
IBMConnections\HideForumsUpdates	True para ocultar las actualizaciones de foros o False (predeterminado) para no ocultarlas.	Controla si se muestran o se ocultan las actualizaciones de foros.
IBMConnections\HideWikisUpdates	True para ocultar las actualizaciones de Wikis o False para no ocultarlas.	Controla si se muestran o se ocultan las actualizaciones de Wikis. Toma de forma predeterminada el valor de la clave HideWikis .
IBMConnections\HideCommunitiesUpdates	True para ocultar las actualizaciones de comunidades o False para no ocultarlas.	Controla si se muestran o se ocultan las actualizaciones de comunidades. Toma de forma predeterminada el valor de la clave HideCommunities .
Opciones avanzadas:		
DragFilesInsteadOfLinks	True para arrastrar archivos físicos, o False para arrastrar	Controla cómo arrastrar archivos desde la barra lateral del plug-in a Outlook.

enlaces al archivo.

MoveEmailOnDrag

True para mover correos electrónicos a Connections o
False para copiarlos.

Controla si los mensajes de correo electrónico se mueven o se copian a Connections. Si se establece en True, los mensajes de correo electrónico se suprimen desde la carpeta de correo electrónico después de subirse a Connections mediante la opción de arrastrar y soltar.

OpenFilesInBrowser

True para abrir los archivos en el navegador,
False para descargar y abrir los archivos con la aplicación local asociada (predeterminado) o **ext1,ext2,...** para abrir los archivos con estas extensiones en el navegador. Ejemplo:
.docx,.xlsx

Establece que debe hacer cuando efectúa una doble pulsación o abre un archivo. Si se establece en True o en la extensión del archivo, se añade un menú de mandatos **Abrir en aplicación** al archivo.

CopyBrowserLink

True para crear un enlace que se abre en un navegador,
False para crear un enlace que se abre en la aplicación local asociada (predeterminado) o **ext1,ext2,...** para crear un enlace que se abre en el navegador para los archivos con las

Establece cómo crear el enlace de archivo al arrastrar y soltar un archivo de la barra lateral a un mensaje de correo electrónico o mediante **Copiar > Enlace** o **Copiar > Dirección**. Si se establece en True o en la extensión de archivo, se añade un menú de mandatos Copiar > **Dirección de aplicación** al archivo.

extensiones especificadas.
Ejemplo: **.docx,.xlsx**.

ActivitiesInterval	# de minutos entre recuperar las actualizaciones de actividades del servidor de Connections, o 0 para detener las actualizaciones automáticas.	Establece la frecuencia con la que se actualiza la vista Actualizaciones, o detiene las actualizaciones automáticas.
SidebarInitialState	0 para cargar el plug-in en el último estado, o 1 para cargar el plug-in minimizado, o 2 para cargar el plug-in minimizado y abrir la barra lateral una vez cargada.	Controla el estado predeterminado en el que se cargará el plug-in cuando se inicie Outlook.
StoreConfigurationOnlyInRoamingProfile	True para almacenar la base de datos del plug-in en el perfil local o False para almacenar la base de datos en el perfil itinerante.	Controla si la base de datos del plug-in se debe almacenar en el perfil itinerante o en el perfil local. La base de datos del plug-in incluye los contactos, las actividades recientes y los compañeros sugeridos. Las opciones de configuración se almacenan siempre en el perfil itinerante. Los archivos de registro se almacenan siempre en el perfil local.
SupportedSSLProtocols	SSLv3, TLSv1, TLSv1.1, TLSv1.2.	Establece los protocolos SSL soportados para conectarse a

sitios seguros de Connections.
Puede establecer varios valores, delimitados por comas. Si no los establece, el plug-in utilice el protocolo predeterminado de tiempo de ejecución .NET.

Notas:

- Para activar TLSv1.2, .NET Framework versión 4.5 o posterior debe estar instalada, y la clave **PreferredCLRVersion** debe estar establecida en v4.0 o posterior.
- Los protocolos SSL definidos en esta clave deben admitir el tiempo de ejecución de .NET y SO.
- Los protocolos no admitidos no se utilizarán para establecer una conexión con los servidores de Connections.

PreferredCLRVersion

v#.# (de v2.0 a v4.x).

Establece la versión CLR que IBM Connections Plug-in cargará y utilizará. Si no se ha establecido, el plug-in cargará la versión de tiempo de

		ejecución .NET más baja que esté instalada.
MaxNumberOfFullBusinessCardActivities	#	Número máximo de actualizaciones mostradas en las tarjetas de visita completas. El valor predeterminado es 100.
MaxNumberOfActivities	#	Número máximo de actualizaciones y comunidades que se muestran en el separador Actualizaciones o en el separador Comunidad. El valor predeterminado es 100.
GetAllMaxLimit	#	Si hay más de 500 elementos en las vistas Mis archivos o Archivos marcados , se muestran los primeros 500 elementos y aparece un enlace en la parte inferior de la barra lateral, con el texto Mostrar x elementos . Esta clave de registro establece el valor de x. El valor predeterminado es 5000.
PostTextMaxLength	#	Número máximo de caracteres en los comentarios y actualizaciones de estado publicados. El valor predeterminado es 1000.
FlagTextMaxLength	#	Número máximo de caracteres en la razón para marcar un archivo o un comentario de

		archivo como inapropiado. El valor predeterminado es 4000.
ChangeCommentTextMaxLength	#	Número máximo de caracteres en el cuadro de texto Resumen de cambios, que aparece al añadir una nueva versión a un archivo existente. El valor predeterminado es 2049.
IBMConnections\DisableConnectCloud	True para inhabilitar la opción para conectarse a Cloud o False para habilitarla.	Utilícelo para inhabilitar la opción para conectarse a Cloud. Para utilizar cuando sólo haya sitios locales.
IBMConnections\ShareLinksOnSend	True para compartir enlaces al enviar mensajes de correo electrónico o False (predeterminado) para no compartirlos.	Utilícelo para inhabilitar la característica de uso compartido automático de enlaces de archivo con los destinatarios de correo electrónico que son usuarios de Connections.
IBMConnections\ShareOnSendPrompts	True para permitir solicitudes o False (valor predeterminado) para inhabilitar solicitudes y mostrar notificaciones en la bandeja del sistema.	Los controles que muestran solicitudes, tales como el destinatario de correo electrónico no es un usuario de Connections, cuando comparte enlaces de archivo con destinatarios de correo electrónico.
FailInvalidCerts	True para indicar error cuando el sitio no tiene un certificado válido o False (predeterminado)	Establece qué se debe hacer cuando el usuario se conecta a un servidor IBM Connections que tiene un certificado no

	para advertir sobre un certificado no válido.	válido, caducado o que falta.
Branding		
Branding\ProductURL\Help	<URL>	URL a la ayuda del producto.
Branding\DataFolders\Local	<folder>	Ubicación para guardar archivos locales de IBM Connections, como archivos de registro y cachés de disco. Establézcala en la vía de acceso completa de una carpeta existente. Se pueden utilizar variables de entorno, como %LOCAL_DIR%, en la vía de acceso.
Branding\DataFolders\Roaming	<folder>	Ubicación para guardar datos de itinerancia de IBM Connections, como archivos de configuración. Establézcala en la vía de acceso completa de una carpeta existente. Se pueden utilizar variables de entorno, como %LOCAL_DIR%, en la vía de acceso.
Branding\DataFolders\Temp	<folder>	Ubicación para guardar archivos temporales de IBM Connections. Establézcala en la vía de acceso completa de una carpeta existente. Se pueden utilizar variables de entorno, como %LOCAL_DIR%, en la

vía de acceso.

Establecimiento de puntos finales de IBM Connections

IBMConnections\EndpointFiles	<punto final de archivos> (predeterminado: files)	Configure el plugin para enviar solicitudes a un punto final de archivos personalizado.
IBMConnections\EndpointSearch	<punto final de archivos> (predeterminado: search)	Configure el plugin para enviar solicitudes a un punto final de búsqueda personalizado.
IBMConnections\EndpointCommunities	<punto final de archivos> (predeterminado: communities)	Configure el plugin para enviar solicitudes a un punto final de comunidades personalizado.
IBMConnections\EndpointProfiles	<punto final de archivos> (predeterminado: profiles)	Configure el plugin para enviar solicitudes a un punto final de perfiles personalizado.
IBMConnections\EndpointActivities	<punto final de archivos> (predeterminado: activities)	Configure el plugin para enviar solicitudes a un punto final de actividades personalizado.
IBMConnections\EndpointWikis	<punto final de archivos> (predeterminado: wikis)	Configure el plugin para enviar solicitudes a un punto final de wikis personalizado.
IBMConnections\EndpointBlogs	<punto final de archivos> (predeterminado: blogs)	Configure el plugin para enviar solicitudes a un punto final de blogs personalizado.
IBMConnections\EndpointForums	<punto final de archivos> (predeterminado: forums)	Configure el plugin para enviar solicitudes a un punto final de foros personalizado.
IBMConnections\EndpointHomePage	<punto final de archivos> (predeterminado: homepage)	Configure el plugin para enviar solicitudes a un punto final de página de inicio personalizado.

IBMConnections\EndpointOpenSocial	<punto final de archivos> (predeterminado: connections/opensocial)	Configure el plugin para enviar solicitudes a un punto final de Open Social personalizado.
--	---	--

Para imponer valores a los usuarios:

Para imponer un valor a los usuarios, e inhabilitarlo en el diálogo Opciones del plug-in, añada un nuevo valor a cualquiera de las claves del plug-in listadas anteriormente:

Nombre de clave	Nombre de valor	Tipo de valor	Datos de valor
< any >	Force	DWORD	1

Nota: El valor predeterminado para establecer Sites es Force=1. Si define las claves de registro de Sites, el usuario no podrá eliminar o volver a configurar el sitio de Connections. Para permitir que el usuario elimine o vuelva a configurar el sitio de Connections, establezca Force=0.

Para suministrar URL:

Utilice uno de estos formatos URL para suministrar el sitio de Connections:

- <http://<server>>
- <https://<server>>

Notas: No especifique las páginas aspx o los parámetros de consulta.

Consejo: Puede abrir la ubicación de Connections mediante el plug-in, pulse con el botón derecho del ratón sobre él y seleccione **Copiar > Dirección** para obtener la dirección URL exacta.

Ejemplo: Para definir el sitio de Connections con el título MyConnectionsSite, y el URL <https://greenhouse.lotus.com> , defina estas claves:

Nombre de clave	Datos de valor (predeterminado)
Sites	

Sites\MyConnectionsSite	https://greenhouse.lotus.com
Sites\MyConnectionsSite\ ServerType	IBMConnections
SavePassword	True

¿Cómo se combinan las preferencias de administrador y de usuario?

Las preferencias de administrador, definidas en HKEY_LOCAL_MACHINE, no tienen prioridad sobre las preferencias de usuario, a menos que el administrador defina los [valores impuestos](#). Concretamente, si el usuario ha cambiado sus preferencias, y el administrador ha suministrado el producto con posterioridad, las preferencias de usuario no se sustituyen.

Las preferencias de administrador definidas en HKEY_CURRENT_USER, sí que sustituyen las preferencias establecidas por el usuario. A menos que el administrador haya definido [valores impuestos](#), el usuario puede sobrescribir las preferencias utilizando el diálogo Opciones del plug-in.