



IBM Connections

**IBM** Connections Plug-In for Microsoft Outlook  
Pomoć za instalaciju

**IBM**



## Bilješka o izdanju

**Napomena:** Prije korištenja ovih informacija i proizvoda koji podržavaju pročitajte informacije u "Napomene".

Ovo izdanje se odnosi na verziju 5.5 IBM Connectionsa i na sva buduća izdanja i modifikacije dok se ne navede druga inačica u novim izdanjima.

© Materijali zaštićeni autorskim pravom. Sva prava pridržana

## Napomene

Ove informacije su namijenjene za proizvode i usluge koje se nude u SAD-u. IBM možda ne nudi proizvode, usluge ili komponente navedene u ovom dokumentu u drugim zemljama. Posavjetujte se s lokalnim IBM zastupnikom o proizvodima i uslugama koji su trenutno dostupni na vašem području. Spominjanje IBM-ovih proizvoda, programa ili usluga nema namjeru tvrditi ili podrazumijevati da se može koristiti samo taj IBM-ov proizvod, program ili usluga. Bilo koji funkcionalno ekvivalentan proizvod, program ili usluga koji ne narušava nijedno IBM-ovo pravo na intelektualno vlasništvo, može se koristiti kao zamjena. Međutim, na korisniku je odgovornost da procijeni i provjeri rad bilo kojeg proizvoda, programa ili usluge koji nisu IBM-ovi.

IBM može imati patente ili prijave patenata u tijeku za aplikacije koje pokrivaju problematiku opisanu u ovom dokumentu. Sadržaj ovog dokumenta ne daje vam licencu za korištenje tih patenata. Pisane upite o licenci možete poslati na:

IBM Director of Licensing  
IBM Corporation  
North Castle Drive  
Armonk, NY 10504-1785  
U.S.A.

Za upite o licenci za proizvode s dvobajtnim skupom znakova (DBCS) kontaktirajte IBM odjel za intelektualno vlasništvo u vašoj zemlji ili pošaljite pisani upite na:

Intellectual Property Licensing

Legal and Intellectual Property Law

IBM Japan, Ltd.

19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku

Tokyo 103-8510, Japan

**Sljedeći odlomak se ne odnosi na Ujedinjeno Kraljevstvo ili na bilo koju drugu zemlju u kojoj takve odredbe nisu u skladu s lokalnim zakonima:**

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION DAJE OVU PUBLIKACIJU "TAKVU KAKVA JE", BEZ JAMSTAVA BILO KOJE VRSTE, IZRIKATI ILI POSREDNIH, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA POSREDNA JAMSTVA NEKRŠENJA, MOGUĆNOSTI PRODAJE ILI SPOSOBNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU.

Neke zemlje ne dozvoljavaju odricanje od izravnih ili posrednih jamstava u određenim transakcijama, zbog toga se ova izjava možda ne odnosi na vas.

Ove informacije mogu sadržavati tehničke netočnosti ili tipografske greške. Povremeno se rade promjene na ovdje sadržanim informacijama; te promjene će biti uključene u nova izdanja publikacije. IBM može napraviti poboljšanja i/ili promjene u proizvodima i/ili programima opisanim u ovoj publikaciji bilo kad bez prethodne obavijesti.

U ovim informacijama, reference na Web sjedišta koja nisu IBM-ova dane su samo zbog prikladnosti i ne služe ni na koji način kao potvrda provjerenosti tih Web sjedišta. Materijali na tim Web sjedištima nisu dio materijala za ovaj IBM-ov proizvod i koristite ih na vlastitu odgovornost. IBM može koristiti ili distribuirati bilo koje informacije koje vi dostavite, na bilo koji način koji on smatra prikladnim, bez obveza prema vama. Vlasnici licence za ovaj program koji žele dobiti informacije o programu u svrhu omogućavanja: (i) razmjene informacija između nezavisno kreiranih programa i ostalih programa (uključujući i ovaj) i (ii) uzajamne upotrebe razmijenjenih informacija.

## Sadržaj

Install and configure the IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook .....	6
Upute za instalaciju .....	6
Instalacija plug-ina: .....	6
Popravlak ili uklanjanje plug-ina: .....	6
Izvođenje tihe instalacije .....	6
Postupak.....	6
Primjeri.....	7
Izvođenje centralne instalacije .....	7
Prilagodba instalacije .....	9
Mjerenja upotrebe klijenata .....	9
Dodijelite IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook .....	9
Što se može centralno dodijeliti?.....	9
Kako se izvodi dodjeljivanje? .....	10
Postavljanje default vrijednosti: .....	10
Ključevi registra za IBM Connections Plug-in .....	11
Postavljanje vrijednosti za korisnike: .....	19
Dodjela URL-ova:.....	20
Kako se kombiniraju preference administratora i korisnika? .....	20

# Instalirajte i konfigurirajte IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook

## Upute za instalaciju

Ove upute opisuju kako instalirati IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook®, aplikaciju rubne trake za Outlook e-poštu koja pruža jednostavan pristup IBM Connections sadržaju sa svim funkcijama. Možete sura ivati na datotekama, dijeliti e-poštu koriste i IBM Connections, pregledavati sadržaj zajednice i družiti se s kolegama u samom klijentu e-pošte.

**Napomena:** da bi se sprije io gubitak podataka, korisnici koji su Connections posjetitelji (vanjski) se ne mogu prijaviti na poslužitelj koriste i IBM Connections Plug-in.

## Instalacija plug-ina:

1. [Preuzmite](#) instalacijski paket.
2. Pokrenite instalacijski paket i slijedite upute na ekranu.

## Popravak ili uklanjanje plug-ina:

Plug-in možete popraviti ili ukloniti kao i bilo koji drugi Windows program. Slijedite ove korake:

1. Otvorite Windows **Upravlja ka plo a** i izaberite **Programi i zna ajke > Deinstalacija i promjena programa**.
2. Izaberite **IBM Connections plug-in for Microsoft Outlook** i kliknite **Deinstaliraj ili Promijeni**.
3. Slijedite proces deinstalacije/popravka.

## Izvođenje tihe instalacije

Administratori mogu instalirati IBM® Connections Plug-in for Microsoft™ Outlook™ u tihom na inu koriste i prompt za naredbe. Tijekom tihe instalacije onemogu ene su korisni ke obavijesti, osim u slu aju pojavljivanja greške, kao što je obavijest o neispunjenim preduvjetima.

## Postupak

1. Preuzmite IBM® Connections Plug-in.
2. Otvorite prompt za naredbe i idite u direktorij u kojem ste spremili IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi.

### 3. Izvedite

`msiexec /opcije IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi [parameter=value]`

Opcije i parametri ispisani su u sljedećim tablicama:

Opcija	Opis
/i	Instalira plugin
/x	Deinstalira plugin
/qn	Tiha instalacija
/norestart	Ako je potrebno ponovno pokretanje, ono se neće izvesti automatski.

  

Parametar	Opis
TARGETDIR	Postavlja instalacijski direktorij.
ALLUSERS	Kada je postavljen na ništa (""), plugin se instalira samo za trenutnog korisnika. Nisu potrebna administratorska prava.

## Primjeri

*Izvođenje instalacije koristeći administratorskog korisnika za ‘Sve korisnike’*

```
msiexec /qn /i IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi
```

**Napomena:** pokrenite prompt za naredbe s opcijom **Run as administrator**.

*Izvođenje deinstalacije koristeći administratorskog korisnika za ‘Sve korisnike’*

```
msiexec /qn /x IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi
```

**Napomena:** pokrenite prompt za naredbe s opcijom **Run as administrator**.

## Izvođenje centralne instalacije

Administratori mogu centralno i udaljeno instalirati IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook pomoću Active Directorya i drugog softvera za upravljanje desktopom. Pogledajte odjeljak [Prilagodba instalacije](#) da biste saznali kako postaviti plug-in za određeni korisnika ili u određeni direktorij. Za postavljanje skupa Connections sjedišta u plug-inu, pogledajte [Mjerenja upotrebe klijenata](#)

[IBM Connections Plug-in postavlja metrike](#) upotrebe na IBM Connections poslužitelj u sljedećim scenarijima:

Svaki puta kada korisnik otvori novi pogled (na primjer Moje datoteke, Datoteke zajednice).

- Kada korisnik prvi puta otvori prozor svojstava.

Dodijelite IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook.

Da bi se plug-in mogao automatski distribuirati na klijentska računala ili određenim korisnicima, moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

- Klijentsko računalo je povezano s domenom.
- Na klijentskom stroju je instaliran Microsoft .NET Framework 2.0 ili novija verzija.

Za instaliranje plug-ina na udaljenom klijentskom računalu, izvedite sljedeće korake:

1. Kreirajte **Objekt politike grupe** u svojstvima domene koristeći Active Directory na poslužitelju, koji će se koristiti za udaljenu instalaciju plug-ina. Na kartici **Sigurnost** u svojstvima objekta politike grupe izaberite grupe za koje želite instalirati plug-in.
2. Otvorite svojstva domene u stablu konzole i na kartici **Politika grupe** uredite objekt politike grupe koji ste kreirali iznad.
3. Kliknite desnu tipku miša na **Konfiguracija računala > Postavke softvera > Instalacija softvera** i izaberite **Novo > Paket**.
4. U dijaloškom okviru **Otvori** unesite UNC stazu instalacijske datoteke plug-ina u dijeljenom mrežnom folderu. Nemojte koristiti gumb **Potraži** za pristupanje lokaciji.
5. Na kartici **Postavljanje** postavite **Tip postavljanja** na **Dodijeljen**, postavite **Opcije korisničkog sučelja instalacije** na **Osnovno** i kliknite **OK**.
6. Zatvorite odjeljak politike grupe, kliknite **OK** i zatim izađite iz odjeljka Korisnici i računala Active Directorya.
7. Kada se pokrene klijentsko računalo, upravljani softverski paket se automatski instalira.

Više detalja o postavljanju softvera koristeći Active Directory dostupno je u Microsoftovoj bazi znanja, članak [Kako koristiti politiku grupe za udaljeno instaliranje softvera na Windows Serveru 2003](#).

**Napomene:**



- Kod instalacije morate koristiti opciju **Osnovno** za korisničko sučelje.
- Ako želite instalirati plug-in za **odre ene korisnike** računala, trebate urediti MSI paket prije udaljene instalacije. Slijedite upute u odjeljku prilagodbe instalacije.

## Prilagodba instalacije

Ako želite prilagoditi instalaciju plug-ina tako da koristi drugi direktorij ili da se postavlja za odre ene korisnike:

1. Instalirajte [Orcu](#).
2. Otvorite IBM Connections Plug-in MSI paket koriste i Orcu.
3. Postavite instalacijski folder u MSI paket u **Tables > CustomAction > Actions > DIRCA\_TARGETDIR**. Ako trebate postaviti plug-in za odre ene korisnike, trebate postaviti instalacijski folder na  
`"[LocalAppDataFolder][Manufacturer][ProductName]". Ovim se instalacijski folder mijenja s "C:\Program Files\IBM\Connections Plug-in for Microsoft Outlook" na lokaciju odre enog korisnika "C:\Users\AppData\Roaming\IBM\Connections Plug-in for Microsoft Outlook \"`
4. Spremite promjene u MSI paketu.
5. Slijedite korake opisane u Microsoftovoj bazi znanja, u lanku [Kako koristiti politiku grupe za udaljeno instaliranje softvera na Windows Serveru 2003](#).

## Mjerenja upotrebe klijenata

IBM Connections Plug-in postavlja metrike upotrebe na IBM Connections poslužitelj u sljede im scenarijima:

- Svaki puta kada korisnik otvori novi pogled (na primjer Moje datoteke, Datoteke zajednice).
- Kada korisnik prvi puta otvori prozor svojstava.

## Dodijelite IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook

Administratori mogu centralno i udaljeno dodijeliti IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook.

## Što se može centralno dodijeliti?

1. **Connections opcije:**
  - a. Connections sjedište.

- b. Vidljivi stupci.
- 2. **Napredne opcije:** postavke proxya, povlačenja i ispuštanja i drugo.

Administrator može:

- 1. [Postaviti default vrijednosti za pokretanje](#), koje korisnik može kasnije promijeniti.
- 2. [Prisilno postaviti vrijednosti](#), nakon čega se one onemogućuju u plug-inu i korisnik ih ne može mijenjati.

## Kako se izvodi dodjeljivanje?

Dodjeljivanje se izvodi dodavanjem ključeva u stablo registra plug-ina. Postoje dvije metode izvođenja tog postupka:

- 1. Centralno ažuriranje ključeva registra. Windows pruža nekoliko metoda za taj postupak. Pročitajte [Distribuiranje promjena u registru](#) za dodatne informacije.
- 2. Dodavanje ključeva u MSI transformacijsku datoteku (na primjer koriste se [Orcu](#)) koja se stavlja u paket s instalacijom. Pročitajte [Izvođenje centralne instalacije](#) da biste saznali kako to napraviti.

## Postavljanje default vrijednosti:

### *Korijenski ključ IBM Connections Plug-ina:*

Korijenski ključ pod koji administrator treba dodati ključeve plug-ina je:

- 1. Dodjela proizvoda samo za trenutnog korisnika:  
HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Mainsoft\Prefs\.
- 2. Kod dodjele proizvoda za sve korisnike stroja, lokacija je različita za svaki operativni sistem, kao što je prikazano u sljedećoj tablici:

Operativni sistem	Ključ
32-bitni	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mainsoft\Prefs\
64-bitni s 32-bitnim Officeom	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Mainsoft\Prefs\
64-bitni sa 64-bitnim Officeom	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mainsoft\Prefs\

## Ključevi registra IBM Connections Plug-ina

Sljedeća tablica sadrži opcijske ključeve registra koji se mogu dodati za postavljanje default vrijednosti za korisnike.

Naziv ključeva	(Default) podaci vrijednosti	Opis
<b>Connections opcije:</b>		
<b>Sjedišta</b>		Ključ pod ovim vorom je dodijeljeno sjedište.
<b>Sjedišta\<i>&lt;naslov sjedišta&gt;</i></b>	<b>&lt;URL&gt;</b>	Korijenski URL sjedišta. <b>Ova vrijednost je obavezna.</b>  <site title> je bilo koji ključ koji želite koristiti kao naslov sjedišta.  <URL> je URL Connections poslužitelja. Pogledajte upute za <a href="#">dodjelu URL-a</a> .
<b>Sjedišta\<i>&lt;naslov sjedišta&gt;</i>\ServerType</b>	<b>IBMConnections</b>	Postavlja tip poslužitelja na IBM Connections. <b>Ova vrijednost je obavezna.</b>
<b>Sjedišta\<i>&lt;naslov sjedišta&gt;</i>\IntegratedSecurity</b>	<b>True</b> ako želite koristiti Windows vjerodajnice.	Upravlja provjerom identiteta na sjedištu. Ako nije definirano, od korisnika se traže vjerodajnice kada prvi puta otvori sjedište u plug-inu.
<b>SavePassword</b>	<b>True</b> za spremanje	Upravlja spremanjem lozinke za IBM Connections sjedište.

Connections lozinke ili

**False** ako želite da se od korisnika traži unos lozinke kod svakog pokretanja plug-ina.

Naziv ključa	(Default) podaci vrijednosti	Opis
<b>Onemogućavanje funkcija:</b>		
<b>IBMConnections\HideCommunities</b>	<b>True</b> za skrivanje svih funkcija zajednica ili <b>False</b> (default) za prikaz.	Kontrolira prikaz/skrivanje funkcija zajednica.
<b>IBMConnections\HideActivities</b>	<b>True</b> za skrivanje svih funkcija aktivnosti ili <b>False</b> (default) za prikaz.	Kontrolira prikaz/skrivanje funkcija aktivnosti.
<b>IBMConnections\HideWikis</b>	<b>True</b> za skrivanje svih funkcija wikija ili <b>False</b> (default) za prikaz.	Kontrolira prikaz/skrivanje funkcija wikija.
<b>IBMConnections\HideActivitiesUpdates</b>	<b>True</b> za skrivanje ažuriranja aktivnosti ili <b>False</b> za prikaz.	Kontrolira prikaz/skrivanje ažuriranja aktivnosti. Default je vrijednost u <b>Hide Activities</b> ključu.
<b>IBMConnections\HideBlogsUpdates</b>	<b>True</b> za skrivanje ažuriranja bloga ili <b>False</b> (default) za prikaz.	Kontrolira prikaz/skrivanje ažuriranja bloga.
<b>IBMConnections\HideBookmarksUpdates</b>	<b>True</b> za skrivanje ažuriranja knjižkihoznaka ili <b>False</b> (default) za prikaz.	Kontrolira prikaz/skrivanje ažuriranja knjiških oznaka.
<b>IBMConnections\HideForumsUpdates</b>	<b>True</b> za skrivanje ažuriranja foruma ili	Kontrolira prikaz/skrivanje ažuriranja foruma.

	<b>False</b> (default) za prikaz.	
<b>IBMConnections\HideWikisUpdates</b>	<b>True</b> za skrivanje ažuriranja wikija ili <b>False</b> za prikaz.	Kontrolira prikaz/skrivanje ažuriranja wikija. Default je vrijednost u <b>HideWikis</b> klju u.
<b>IBMConnections\HideCommunitiesUpdates</b>	<b>True</b> za skrivanje ažuriranja zajednice ili <b>False</b> za prikaz.	Kontrolira prikaz/skrivanje ažuriranja zajednice. Default je vrijednost u <b>HideCommunities</b> klju u.
<b>Napredne opcije:</b>		
<b>DragFilesInsteadOfLinks</b>	<b>True</b> za povla enje fizi kih datoteka ili <b>False</b> za povla enje veza prema datoteci.	Upravlja povla enjem datoteka iz rubne trake plug-ina u Outlook.
<b>MoveEmailOnDrag</b>	<b>True</b> za premještanje e-pošte u Connections ili <b>False</b> za kopiranje.	Upravlja premještanjem/kopiranjem poruka e-pošte u Connections. Ako je postavljeno na True, poruke e-pošte se brišu iz foldera e-pošte nakon predavanja u Connections koriste i povla enje i ispuštanje.
<b>OpenFilesInBrowser</b>	<b>True</b> za otvaranje datoteka u pretražitelju ili <b>False</b> za preuzimanje i otvaranje datoteka s pridruženom lokalnom datotekom (default) ili <b>ext1,ext2,...</b> za otvaranje datoteka s tim ekstenzijama u pretražitelju. Primjer: <b>.docx,.xlsx</b>	Odre uje što se doga a nakon dvoklika ili otvaranja datoteke. Kad se postavi True ili ekstenzija datoteke, datoteci se dodaje izbornik naredbe <b>Otvori u aplikaciji</b> .

<b>CopyBrowserLink</b>	<p><b>True</b> za kreiranje poveznica koja se otvara u pretražitelju</p> <p><b>ili False</b> za kreiranje poveznica koja se otvara u pridruženoj lokalnoj aplikaciji (default) ili <b>ext1,ext2,...</b> za kreiranje poveznice koja se otvara u pretražitelju za datoteke specificiranih ekstenzija.</p> <p>Primjer: <b>.docx,.xlsx</b>.</p>	<p>Određuje kako se kreira veza datoteke kada povučete datoteku s rubne trake i ispustite je u poruku e-pošte ili kada koristite <b>Kopiraj &gt; Veza</b> ili <b>Kopiraj &gt; Adresa</b>. Kad se postavi True ili ekstenzija datoteke, datoteci se dodaje <b>izbornik naredbe</b> Kopiraj &gt; Adresa aplikacije.</p>
<b>ActivitiesInterval</b>	<p><b>#</b> minuta između dohvaćanja ažuriranja aktivnosti s Connections poslužitelja ili</p> <p><b>0</b> za prekidanje automatskih ažuriranja.</p>	<p>Određuje koliko često ažuriranja pregledavaju ažuriranja ili zaustavlja automatska ažuriranja.</p>
<b>SidebarInitialState</b>	<p><b>0</b> za učitavanje plug-ina u posljednje stanje ili</p> <p><b>1</b> za učitavanje plug-ina minimiziranog ili</p> <p><b>2</b> za učitavanje plug-ina minimiziranog i otvaranje rubne trake nakon završetka učitavanja.</p>	<p>Određuje default stanje u kojem će se plug-in učitati kod pokretanja Outlooka.</p>
<b>StoreConfigurationOnlyInRoamingProfile</b>	<p><b>True</b> za pohranu baze podataka plug-ina u lokalni profil ili</p> <p><b>False</b> za pohranjivanje baze podataka u lutajući profil.</p>	<p>Određuje hoće li se baza podataka plug-ina pohraniti u lutajući profil ili u lokalni profil. Baza podataka plug-ina sadrži kontakte, nedavne aktivnosti i predložene kolege. Konfiguracijske opcije se uvijek</p>

pohranjuju u lutaju i profil.  
Datoteke dnevnika se uvijek  
pohranjuju u lokalni profil.

Postavlja podržane SSL  
protokole za povezivanje sa  
sigurnim Connections  
sjedištima. Možete definirati više  
vrijednosti odvojenih zarezima.  
Ako nije postavljeno, plug-in  
koristi defaultni protokol .NET  
runtimea.

**Napomene:**

- Za aktiviranje TLSv1.2,  
mora biti instaliran .NET  
Framework verzija 4.5 ili  
kasnija i  
**PreferredCLRVersion**  
ljuč se mora postaviti na  
v4.0 ili kasniji.
- SSL protokoli  
definirani u ovom  
ključu u moraju biti  
podržani s .NET  
runtimom i OS-om.
- Nepodržani protokoli se  
ne mogu koristiti za  
uspostavljanje  
povezivanja s  
Connections  
poslužiteljima.

**SupportedSSLProtocols**

**SSLv3, TLSv1, TLSv1.1,  
TLSv1.2.**

**PreferredCLRVersion**

**v#.# (od v2.0 do v4.x).**

Postavlja CLR verziju koju će  
IBM Connections Plug-in učitati

		i koristiti. Ako nije postavljeno, plug-in će učitati najnižu .NET runtime verziju koja je instalirana.
<b>MaxNumberOfFullBusinessCardActivities</b>	#	Maksimalan broj ažuriranja prikazanih na punim posjetnicama. Default je 100.
<b>MaxNumberOfActivities</b>	#	Maksimalan broj ažuriranja i zajednica prikazanih na kartici Ažuriranja i na kartici Zajednice. Default je 100.
<b>GetAllMaxLimit</b>	#	Ako postoji više od 500 stavki u pogledu <b>Moje datoteke</b> ili <b>Pri vrš ene datoteke</b> , prikazuje se prvih 500 datoteka, a na dnu rubne trake dostupna je veza <b>Pokaži x stavki</b> . Ključ registra određuje vrijednost x. Default je 5000.
<b>PostTextMaxLength</b>	#	Maksimalan broj znakova u postavljenim ažuriranjima statusa i komentarima. Default je 1000.
<b>FlagTextMaxLength</b>	#	Maksimalan broj znakova u razlogu ozna avanja datoteke ili komentara datoteke kao neprikladnog. Default je 4000.
<b>ChangeCommentTextMaxLength</b>	#	Maksimalan broj znakova u tekstualnom okviru Sažetak promjene, koji se pojavljuje kod dodavanja nove verzije postoje e datoteke. Default je



		2049.
<b>IBMConnections\DisableConnectCloud</b>	<b>True</b> za onemogućavanje opcije povezivanja s <b>Cloudomili</b> <b>False</b> za omogućavanje.	Upotrijebite ovo za onemogućavanje opcije povezivanja s Cloudom. Koristi se kad postoje samo lokalna sjedišta.
<b>IBMConnections\ShareLinksOnSend</b>	<b>True</b> za dijeljenje poveznica prilikom slanja e-mailova ili <b>False</b> (default) ako ne želite dijeliti.	Upotrijebite ili onemogućite funkciju automatskog dijeljenja veza datoteka s primateljima e-pošte koji su korisnici Connectionsa.
<b>IBMConnections\ShareOnSendPrompts</b>	<b>True</b> da dozvolite promptove ili <b>False</b> (default) da onemogućite promptove i umjesto njih prikazete obavijesti u sistemskom pretincu.	Kontrolira prikazivanje promptova, na primjer kada primatelj e-pošte nije Connections korisnik, kod dijeljenja poveznica datoteka s primateljima e-pošte.
<b>FailInvalidCerts</b>	<b>True</b> za neuspješnost ako sjedište nema važeći certifikat ili <b>False</b> (default) za upozorenje o nevažećem certifikatu.	Postavlja se što se događa kad se korisnik poveže s IBM Connections poslužiteljem koji ima nevažeći, istekli certifikat ili isti nedostaje.
<b>Breždiranje</b>		
<b>Branding\ProductURL\Help</b>	<URL>	URL pomoći vašeg proizvoda.
<b>Branding\DataFolders\Local</b>	<folder>	Lokacija za spremanje IBM Connections lokalnih datoteka, poput datoteka dnevnika i datoteka predmemoriranja na disku. Postavite kompletnu

		stazu postoje eg foldera. Varijable okoline, poput %LOCAL_DIR%, mogu se koristiti u stazi.
<b>Branding\DataFolders\Roaming</b>	<folder>	Lokacija za spremanje IBM Connections prijenosnih podataka, poput konfiguracijskih datoteka. Postavite kompletnu stazu postoje eg foldera. Varijable okoline, poput %LOCAL_DIR%, mogu se koristiti u stazi.
<b>Branding\DataFolders\Temp</b>	<folder>	Lokacija za spremanje IBM Connections privremenih datoteka. Postavite kompletnu stazu postoje eg foldera. Varijable okoline, poput %LOCAL_DIR%, mogu se koristiti u stazi.
<b>Postavljanje IBM Connections krajnjih to aka</b>		
<b>IBMConnections\EndpointFiles</b>	<b>&lt;files endpoint&gt;</b> (default: <b>datoteke</b> )	Konfigurirajte plug-in za izdavanje zahtjeva krajnjoj to ki prilago enih datoteka
<b>IBMConnections\EndpointSearch</b>	<b>&lt;files endpoint&gt;</b> (default: <b>pretraživanje</b> )	Konfigurirajte plug-in za izdavanje zahtjeva krajnjoj to ki prilago enog pretraživanja.
<b>IBMConnections\EndpointCommunities</b>	<b>&lt;files endpoint&gt;</b> (default: <b>zajednice</b> )	Konfigurirajte plug-in za izdavanje zahtjeva krajnjoj to ki prilagođenih zajednica.
<b>IBMConnections\EndpointProfiles</b>	<b>&lt;files endpoint&gt;</b> (default:	Konfigurirajte plug-in za

	<b>profili)</b>	izdavanje zahtjeva krajnjoj to ki prilago enih profila.
<b>IBMConnections\EndpointActivities</b>	<b>&lt;files endpoint&gt;</b> (default: <b>aktivnosti</b> )	Konfigurirajte plug-in za izdavanje zahtjeva krajnjoj to ki prilago enih aktivnosti.
<b>IBMConnections\EndpointWikis</b>	<b>&lt;files endpoint&gt;</b> (default: <b>wikiji</b> )	Konfigurirajte plug-in za izdavanje zahtjeva krajnjoj to ki prilago enih wikija.
<b>IBMConnections\EndpointBlogs</b>	<b>&lt;files endpoint&gt;</b> (default: <b>blogovi</b> )	Konfigurirajte plug-in za izdavanje zahtjeva krajnjoj to ki prilago enih blogova.
<b>IBMConnections\EndpointForums</b>	<b>&lt;files endpoint&gt;</b> (default: <b>forumi</b> )	Konfigurirajte plug-in za izdavanje zahtjeva krajnjoj to ki prilago enih foruma.
<b>IBMConnections\EndpointHomePage</b>	<b>&lt;files endpoint&gt;</b> (default: <b>po etna stranica</b> )	Konfigurirajte plug-in za izdavanje zahtjeva krajnjoj to ki prilago ene po etne stranice.
<b>IBMConnections\EndpointOpenSocial</b>	<b>&lt;files endpoint&gt;</b> (default: <b>connections/opensocial</b> )	Konfigurirajte plug-in za izdavanje zahtjeva krajnjoj to ki prilago enog otvaranja društvenog dijela.

### Prisilno postavljanje vrijednosti za korisnike:

Ako želite prisilno postaviti vrijednost za korisnike i onemogućiti je u dijalogu opcija plug-ina, dodajte novu vrijednost za bilo koji od ključeva plug-ina navedenih ispod:

Naziv ključa	Naziv vrijednosti	Tip vrijednosti	Podaci vrijednosti
< bilo koje >	<b>Force</b>	DWORD	<b>1</b>

**Napomena:** default za postavljanje sjedišta je Force=1. Ako definirate ključeve registra sjedišta, korisnik ne može ukloniti ili rekonfigurirati Connections sjedište. Ako želite korisniku omogućiti uklanjanje ili rekonfiguraciju Connections sjedišta, postavite Force=0.

## Dodjeljivanje URL-ova:

Upotrijebite jedan od sljedećih formata URL-a za dodjelu Connections sjedišta:

- <http://<server>>
- <https://<server>>

**Napomene:** nemojte navesti aspx stranice ili parametre upita.

**Savjet:** Connections lokaciju možete otvoriti pomoću plug-ina, kliknite desnu tipku miša na njemu i izaberite **Kopiraj > Adresa** da biste dobili točnu URL.

Primjer: za definiranje Connections sjedišta s naslovom MyConnectionsSite i URL-om <https://greenhouse.lotus.com>, postavite sljedeće ključeve:

Naziv ključeva	(Default) podaci vrijednosti
<b>Sjedišta</b>	
Sites\MyConnectionsSite	<a href="https://greenhouse.lotus.com">https://greenhouse.lotus.com</a>
Sites\MyConnectionsSite\ ServerType	<b>IBMConnections</b>
SavePassword	<b>True</b>

## Kako se kombiniraju preference administratora i korisnika?

Preference administratora, postavljene u HKEY\_LOCAL\_MACHINE, nemaju prednost pred preferencama korisnika, osim ako administrator ne definira [prisilno postavljene vrijednosti](#). Ako je korisnik promijenio svoje preference, a administrator je dodijelio proizvod nakon toga, preference korisnika se ne mijenjaju.

Postavke administratora postavljene u HKEY\_CURRENT\_USER zamjenjuju preference koje je postavio korisnik. Ako administrator nije definirao [forsirane vrijednosti](#), korisnik može promijeniti preference koristeći dijalog opcija plug-ina.

