



IBM Connections

IBM Connections Plug-In for Microsoft Outlook  
Орнатым көмегі

**IBM**



## Шығарылым туралы ескертпе

**Ескертпе:** Осы мәліметті қолданудан және ол қолдайтын өнімді қолданудан бұрын, "Ескертпелер" бөліміндегі мәліметті оқыңыз.

Бұл өңдеу IBM Connections 5.5 қызметінің нұсқасына және барлық келесі шығармаларға және өзгертулерге қолданылады не болмаса жаңа өңдеу көрсетілгенше қолданылады.

© Авторлық құқықталған материал. Барлық құқықтары сақталған

## Хабарламалар

Бұл ақпарат АҚШ-та ұсынылатын өнімдер мен қызметтер үшін жасалған IBM бағдарламасы осы құжатта айтылған өнімдерді, қызметтерді немесе мүмкіндіктерді басқа мемлекеттерде ұсынбауы мүмкін. Ағымда аумағыңызда қолжетімді болатын өнімдер мен қызметтер туралы мәлімет үшін жергілікті IBM өкіліне хабарласыңыз. IBM өніміне, бағдарламасына немесе қызметтеріне кез келген сілтеме күйіне көрсетілмейді немесе тек қана IBM өнімі, бағдарламасы немесе қызметі қолданылатынын көрсетпейді. Кез келген IBM интеллектуалды сипат құқығын бұзатын кез келген функционалды балама өнім, бағдарлама немесе қызмет орнына қолдануы мүмкін. Алайда, IBM компаниясына жатпайтын кез келген өнім, бағдарлама немесе қызмет жұмысын бағалау мен тексеру пайдаланушының жауапкершілігінде.

IBM бағдарламасы осы құжатта сипатталатын патенттерді немесе күтетін патент бағдарламаларын қамтитын тақырып себебін қамтиды. Бұл құжатты ұсыну осы патенттерге ешқандай лицензия бермейді. Сіз лицензия алуға тапсырыстарды келесі мекен-жайға жазу арқылы жібере аласыз:

IBM Director of Licensing  
IBM Corporation  
North Castle Drive  
Armonk, NY 10504-1785  
U.S.A.

Екі байтты (DBCS) мәліметті ұсынатын лицензия ұсыныстары үшін, еліңіздегі IBM Intellectual Property Department бөліміне хабарласыңыз немесе ұсыныстарды келеідей жазып жіберіңіз:

Зияткерлік Меншікті Лицензиялау

Заңды және Зияткерлік Меншік құқығы

IBM Жапония, шектеулі.

19-21, Нихонбаши-Хакозакико, Чуо-ку

Токио 103-8510, Жапония

**Келесі параграф Ұлыбритания немесе кез келген басқа мемлекетте осындай мазмұнмен толтырулар жергілікті заңға сәйкес келмейтін жерлерде қолданылмайды.**

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БИЗНЕС КОМПЬЮТЕРЛЕРДІҢ КОРПОРАЦИЯСЫ ОСЫ “AS IS” ЖАРИЯЛАНУЫН ЕШҚАНДАЙ КЕПІЛСІЗ ҰСЫНАДЫ, НЕ БОЛМАСА ҚОСА ОТЫРА ЖЫЛДАМДАТЫП НЕМЕСЕ ҰСЫНАДЫ БІРАҚ КЕЛЕСІГЕ ШЕКТЕЛМЕЙДІ,

## БҰЗУШЫЛЫҚ ЕМЕС, САТУ МҮМКІНДІГІ НЕМЕСЕ НАҚТЫ МАҚСАТҚА СӘЙКЕСТІК ҰСЫНЫЛАТЫН КЕПІЛДЕР.

Кейбір штаттар белгілі бір операциялардағы жедел немесе ұйғарынды кепілдіктерді қабылдамауды рұқсат етпейді, сондықтан бұл мәлімдеме сізге қатысты емес болуы мүмкін.

Бұл ақпаратта техникалық қателіктер немесе баспалық жаңылыстар болуы мүмкін. Ақпаратқа өзгерістер мерзімді енгізіліп отырады; бұл өзгерістер жарияланымның жаңа басылымдарында кірістіріледі. IBM бағдарламасы осы бағдарламада сипатталған жақсартуларды және/немесе өзгертулерді өнімде(дерде) және/немесе бағдарламада(ларда) кез келген уақытта еш ескертуіз жасай алады.

Бұл ақпараттағы IBM-ге жатпайтын веб-тораптарға жасалған кез келген сілтемелер тек оңтайлылық үшін қамтамасыз етілген және олар сол веб-тораптарды құптау ретінде қызмет етпейді. Сол желі тораптарындағы материалдар осы IBM өніміне арналған материалдың бөлігі емес және сол желі тораптарының қолданысы сіздің тәуекелдігіңізде емес. IBM бағдарламасы сізге кез келген міндетті алмайтынына сенетін кез келген жолда қолданылатын мәліметтің кез келгенін таратады немесе қолданады. Іске қосу мақсатына арналған осы туралы мәліметті қамтуды қалайтын осы бағдарламаның лицензиясы: (i) тәуелсіз жасалған бағдарламалар мен басқа бағдарламалардың (осы біреуін қоса отыра) арасындағы мәліметтің өзара алмасуы және (ii) өзара алмасқан мәліметтің ортақ қолдануы Microsoft Outlook бағдарламасына арналған IBM қосылымдарының қосылатын модуліне қош келдіңіз.

## Мазмұндар

IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook қосылатын модулін орнату және теңшеу.....	5
Орнату инструкциялары .....	5
Бұл қосылым модулін орнату үшін:.....	6
Бұл қосылым модулін түзету не жою:.....	6
Үнсіз орнатымды орындау .....	6
Іс рәсімі.....	6
Мысалдар.....	7
Орталықтан орнатуды орындау.....	7
Орнатымды теңшеу.....	9
Клиентті қолдану шамалары .....	9
Microsoft Outlook бағдарламасына арналған IBM қосылымдарының қосылатын модулін дайындау .....	9
Бұлардың қайсысы орталықтан теңшелінеді? .....	10
Дайындалу қалай орындалады? .....	10
Әдепкі мәндерді орнату үшін: .....	10
IBM қосылымдар қосылатын модульдерді тіркеу кілттері .....	11
Пайдаланушылар үшін мәндерді күштеу: .....	21
URL-мекенжайларын дайындау: .....	21
Әкімші және пайдаланушы қалаулары қалай біріктіріледі? .....	22

## Microsoft Outlook үшін IBM Connections қосылатын модулін орнатыңыз және теңшеңіз

### Орнату туралы нұсқаулар

Бұл нұсқаулар Microsoft Outlook® бағдарламасына арналған IBM қосылымдарының қосылатын модулін , IBM қосылымдар клиентіне жеңіл, әрі толық мүмкіндігі бар

қатынасқа ие Outlook электронды пошта бүйірлік тақтасы орнату жолын сипаттайды. Файлдарда бірігіп жұмыс жасай аласыз, IBM қосылымдарын қолдана отыра электрондық поштаны ортақ қолдана аласыз, қауымдастықтың мазмұнын көре аласыз және электрондық пошта клиентінің конвенциясынан әріптестеріңізбен әлеуметтендіре аласыз.

**Жазба:** Дерек жоғалуынан сақтап қалу, Қосылымдар (сыртқы) кіруші пайдаланушылар серверге тіркелу using IBM қосылымдар қосылатын модулі.

### **Орнату үшін қосылатын модуль:**

1. [Жүктеу](#) орнату жиынтығын.
2. Орнату жиынтығын іске қосыңыз және бейнебеттегі нұсқауларды бақылаңыз.

### **Бұл қосылым модулін түзету не жою:**

Қосылым модулін кез келген өзге Windows бағдарламасы сияқты түзете не жоя аласыз. Осы қадамдарды орындаңыз:

1. Windows' **Басқару тақтасы** ашыңыз және **Бағдарламалар мен Мүмкіндіктер > Бағдарламаны жою немесе өзгерту** таңдаңыз.
2. **IBM Connections plug-in for Microsoft Outlook** таңдаңыз және **Жою** немесе **Өзгерту** басыңыз.
3. Жою / түзету процессін орындаңыз.

### **Үнсіз орнатымды орындау**

Әкімшілер IBM® Connections Plug-in for Microsoft™ Outlook™ үшін қосылым модулін пәрмен жолағынан үнсіз орната алады. Пайдаланушы ескертпелері үнсіз орнатым кезінде ажыратылады, тек қателік жағдайларында ескертпе не қате идентификаторы ескермейді.

### **Іс рәсімі**

1. IBM® қосылымдар қосылатын модулін жүктеңіз.
2. Пәрмен жолағын ашыңыз және `IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi` сақталынған каталогқа шарлап өтіңіз..
3. Бұл  
`msiexec /option(s) IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi [parameter=value]`  
Келесі кестелерде тізімделген опциялар таңдаңыз:

Опция	Сипаттама
/i	Қосылатын модульді орнату
/x	Қосылатын модульді жою
/qn	Үнсіз орнатым
/norestart	Егер де қайта жүктеу қажет болса, машинаны автоматты түрде қайта жүктемеңіз.

Параметр	Сипаттама
TARGETDIR	Орнатым каталогын таңдаңыз.
ALLUSERS	Ешбір орнатылған кезде ("" ) тек ағымдағы пайдаланушы үшін қосылым модулін орнатады. Әкімші рұқсатнамалары қажет емес.

## Мысалдар

### *‘Барлық пайдаланушылар’ үшін әкімші ретінде орнатымды іске қосуда*

```
msiexec /qn /i IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi
```

: Пәрмен жолағын **Әкімші ретінде іске қосумен бастау** ескеріңіз.

### *‘Барлық пайдаланушылар’ үшін әкімші ретінде жоюды іске қосуда*

```
msiexec /qn /x IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi
```

: Пәрмен жолағын **Әкімші ретінде іске қосумен бастау** ескеріңіз.

## Орталық орнатымды орындау

Әкімшілер орталықтан және қашықтан IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook бағдарламасын, Active Directory арқылы, және өзге бейнебет басқару бағдарламалық жасақтамадан орната алады. [Теңшеуде және орнатым](#) бөлімін арнайы пайдаланушы немесе арнайы каталогқа қосылатын модульді орналастыруды үйрену үшін қараңыз.

Қосылымдар тораптары жиынын қосылатын модуль ішінде орнату үшін, қараңыз

[Клиентті қолдану шамалары](#)

[IBM Connections Plug-in хабарлары](#) пайдаланатын метрикалар IBM Connections серверіне бұл сценарийлер ішінде:

- Әр уақыт пайдаланушы жаңа көрініс ашқан кезде (мысалы, Менің файлдарым, қоғамдастық файдары).
- Пайдаланушы алғаш рет сипаттар терезесін ашқан кезі. .

Microsoft Outlook бағдарламасына арналған IBM қосылымдарының қосылатын модулін дайындау.

Қосылым модулі автоматты түрде клиент компьютерлер не ерекше пайдаланушыларға таратудан бұрын, келесіге көзіңізді жеткізіңіз:

- Клиент компьютер доменге қосулы.
- Microsoft .NET Framework 2.0 не одан кейінгі нұсқасы клиентке орнатылған.

Қашықтан клиент компьютер қосылатын модульді орнату үшін, бұл қадамдарды бақылаңыз:

1. Домен сипаттары ішінде **Топтық саясат нысаны** Active Directory серверде қолдану арқылы, қосылатын модульді қашықтан орнату үшін қолданылады. **Қауіпсіздік** қойындысында Топ саясат нысандарының сипаттары ішінде, қосылатын модульді орнатуды қалайтын топтарды таңдаңыз.
2. Консоль тармағында, домен сипаттарын ашыңыз, және **Топ саясаты** қойындысынан, жоғарыда жасалған Топ саясаты нысанын өңдеңіз.
3. **Computer Configuration > Software Settings > Software Installation** оң жақ түймешікті басыңыз және **New > Package** таңдаңыз.
4. **Ашу** тілқатысу терезесінде, UNC жолын қосылатын модуль орнатым файлына ортақ желі қалтасында енгізіңіз. Орынға қатынас орнату үшін **Шолу** батырмасын қолданбаңыз.
5. **Deployment** қойындысынан, **Deployment type** түрін **Assigned** ішіне орнатыңыз, set **Installation user interface options** опцияларын **Basic** ішіне орнатыңыз және **OK** басыңыз.
6. Топ саясаты енгізуді жабу үшін, **OK** басыңыз, және содан кейін Белсенді каталог пайдаланушылар және компьютерлер енгізуден шығыңыз.
7. Клиент компьютері іске қосылған кезде, басқарылатын жасақтама жиынтығы автоматты түрде орнатылады.

Microsoft білімі ішінде қолжетімді Белсенді каталог қолданатын бағдарламалық жасақтама қалай орналастыру толық мәліметтері [Windows Server 2003 ішінде бағдарламалық жасақтаманы қашықтан орнату саясаты](#) бастапқы мәтіні.



## Ескерімдер:

- Орнату кезінде, **Basic** пайдаланушы интерфейс опциясын қолдануыңыз тиіс.
- Компьютеріңізде **ерекше пайдаланушылар** қоятын модульді орнату үшін, MSI жиынтығын қашықтан орнатымнан бұрын өңдеуіңіз қажет. Орнатым бөлімін теңшеу нұсқауларымен орындаңыз.

## Орнатымды теңшеу

Түрлі каталог, немесе арнайы пайдаланушылар үшін орналастыруды қосылатын модульді теңшеу үшін:

1. Орнату [Orca](#).
2. IBM Connections Plug-in MSI бума Orca бағдарламасымен ашыңыз.
3. MSI бумасындағы орнату қалтасын **Кестелер > CustomAction > Әрекеттер > DIRCA\_TARGETDIR** орнатыңыз. Егер де орналастыруды қаласаңыз the қосылым модульді ерекше пайдаланушылар үшін орнатым қалтасы "[LocalAppDataFolder][Manufacturer][ProductName]". Бұл орнату қалтасын "C:\Program Files\IBM\Connections Plug-in for Microsoft Outlook" орналасуынан "C:\Users\AppData\Roaming\ IBM\Connections Plug-in for Microsoft Outlook \" арнайы пайдаланушы орналасуына өзгертеді
4. MSI жиынтығына өзгерістерді сақтаңыз.
5. Microsoft білім бастапқы мақаласы ішінде сипатталған қадамдарды басқару арқылы [Windows Server 2003 ішінде бағдарламалық жасақтаманы қашықтан орнату саясаты](#) бастапқы мәтіні.

## Клиентті қолдану шамалары

IBM Connections Plug-in хабарлары пайдаланатын метрикалар IBM Connections серверіне бұл сценарийлер ішінде:

- Әр уақыт пайдаланушы жаңа көрініс ашқан кезде (мысалы, Менің файлдарым, қоғамдастық файдары).
- Пайдаланушы алғаш рет сипаттар терезесін ашқан кезі. .

## Microsoft Outlook бағдарламасына арналған IBM қосылымдарының қосылатын модульді дайындау

Әкімшілер орталықтан және қашықтан Microsoft Outlook IBM қосылымдарының қосылатын модульді дайындайды

## Бұлардың қайсысы орталықтан теңшелінеді?

### 1. Қосылымдар опциялары:

- a. Қосылымдар торабы.
- b. Көрінетін бағандар.

### 2. Қосымша опциялар: прокси параметрлері, апарып салу және өзге.

Әкімші өз кезегінде:

1. [Әдепкі бастапқы мәндерді орнату](#), кейін пайдаланушы өзгерте алады.
2. [Пайдаланушы үшін мәндерді күштеу](#), бұл қосылатын модуль ішінде бұларды ажыратады, пайдаланушыны бұларды өзгертуден сақтайды.

## Дайындалу қалай орындалады?

Дайындалу қосылатын модуль тіркеу тармағына кілттер қосу арқылы жасалды. Бұл жолдың 2 әдісі бар:

1. Орталықтан жаңартылатын тіркеу кілттері көмегімен жасалатын. Windows жүйесі бірнеше әдіс ұсынады. Қалай жасалуын [Тіркеу өзгерістерін тарату](#) ішінен оқып біліңіз.
2. Кілттерді MSI түрлендіру файлына қосу арқылы (данасы ішін, [Orca](#)) және орнатыммен байланыстырады. Қалай жасалуын [Орталық орнатымды орындау](#) ішінен оқып біліңіз.

## Бұл әдепкі мәндерді орнату үшін:

*IBM қосылымдары қосылатын модулі тармақ кілті:*

Әкімші қосылатын модуль кілттерін қосатын тармақ кілті:

1. Тек ағымдағы пайдаланушы үшін өнімді дайындау үшін: HKEY\_CURRENT\_USER\Software\MainsoftPrefs\.
2. Механизмдегі барлық пайдаланушылар үшін өнімді дайындауға, әр оперативтік жүйе үшін нақты орналасуы түрлі келеді, бұл келесі кестеде көрсетілген:

Операциялық жүйе	Кілт
------------------	------

32-битті	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mainsoft\Prefs\
----------	---

## 64-битті іске қосушы

**32-битті Office бағдарламасы** HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\Wow6432Node\Mainsoft\Prefs\  
бағдарламасы

---

## 64-битті іске өосушы

**64-битті Office бағдарламасы** HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\Mainsoft\Prefs\  
бағдарламасы

---

## IBM қосылымдар қосылатын модульдерді тіркеу кілттері

Келесі кесте тізімдері таңдамалы тіркеу кілттері әдепкі мәндерді орнату пайдаланушыларға қосылуы мүмкін.

Кілт атауы	(Әдепкі) мән дерегі	Сипаттама
<b>Қосылымдар опциялары:</b>		
<b>Тораптар</b>		Бұл тйіндегі кілт - дайындалған торап.
		Торап тармағы URL-мекенжайы. <b>Бұл мән міндетті.</b>
<b>Sites\&lt;site title&gt;</b>	<URL>	<site title> сервер тақырыбы ретінде пайдалануды қалайтын кез келген кілті. <URL> - Қосылымдар сервері үшін URL-мекенжайы. Бағыттаржасалатын <a href="#">URL-мекенжайларыкөріңіз.</a>
<b>Sites\&lt;site title&gt;\ServerType</b>	<b>IBMConnections</b>	IBM Connections бағдарламасын сервер түрін орнатыңыз. <b>Бұл мән міндетті.</b>

<b>Sites\&lt;site title&gt;IntegratedSecurity</b>	<b>True</b> мәнін пайдаланушы Windows тіркелгі деректерді қосылмады.	Торапқа қарсы түпнұсқамалық растаманы бақылайды. Егер анықталмаған бола, пайдаланушы алғашқы қосылатын модульге бұл торапты шақырады.
<b>SavePassword</b>	<b>True</b> мәні Қосылымдар құпия сөзін сақтау үшін, немесе <b>False</b> қосылатын модуль ір қосылу құпия сөзін шақырады.	IBM қосылымдар торабына кілт сөзді сақтауды бақылайды.
<b>Кілт атауы</b>	<b>(Әдепкі) мән дерегі</b>	<b>Сипаттама</b>
<b>Мүмкіндіктерді ажырату:</b>		
<b>IBMConnections\Қауымдастықтарды жасыру</b>	<b>Шын</b> барлық қауымдастық мүмкіндіктерін жасыру үшін немесе <b>Жалған</b> (әдепкі) жасырмау үшін.	Қоғамдастық мүмкіндіктерін көрсетуін/жасыруын басқарады.
<b>IBMConnections\Әрекеттерді жасыру</b>	<b>Шын</b> барлық әрекеттер мүмкіндіктерін жасыру үшін немесе <b>Жалған</b> (әдепкі) жасыру үшін емес.	Әрекеттер функцияларын көрсетуін/жасыруын басқарады.
<b>IBMConnections\Викилерді жасыру</b>	<b>Шын</b> барлық Викилер мүмкіндіктерін жасыру үшін немесе <b>Жалған</b> (әдепкі) жасыру үшін емес.	Викилер мүмкіндіктерін көрсететін/жасыратын басқару элементтері.

IBMConnections\Әрекеттердің жаңартуларын жасыру	<p><b>Шын</b> белсенділік жаңартуларын жасыру үшін немесе <b>Жалған</b> жасыру үшін емес.</p>	<p>Әрекет жаңартуларын көрсетуін/жасыруын басқарады.  <b>Әрекеттерді жасыру</b> пернесіндегі мәнге әдепкі мөндерді қайтарады.</p>
IBMConnections\Блогтар жаңартуларын жасыру	<p><b>Шын</b> блог жаңартуларын жасыру үшін немесе <b>Жалған</b> (әдепкі) жасырмау үшін.</p>	<p>Блог жаңартуларын көрсетуін/жасыруын басқарады.</p>
IBMConnections\Бетбелгілер жаңартуларын жасыру	<p><b>Шын</b> бетбелгі жаңартуларын жасыру үшін немесе <b>Жалған</b> (әдепкі) жасырмау үшін.</p>	<p>Бетбелгі жаңартуларын көрсету/жасыруды басқарды.</p>
IBMConnections\Форумдар жаңартуларын жасыру	<p><b>Шын</b> Форум жаңартуларын жасыру үшін немесе <b>Жалған</b> (әдепкі) жасырмау үшін.</p>	<p>Форумдар жаңартуларын көрсету/жасыруды басқарды.</p>
IBMConnections\Викилер жаңартуларын жасыру	<p><b>Шын</b> викилер жаңартуларын жасыру үшін немесе <b>Жалған</b> жасыру үшін емес.</p>	<p>Викилер жаңартуларын көрсету/жасыруды басқарды.  <b>Викилерді жасыру</b> пернесінің мәніне әдепкі мөндерді қайтарады.</p>
IBMConnections\Қауымдастық жаңартуларын жасыру	<p><b>Шын</b> қауымдастық жаңартуларын жасыру үшін немесе <b>Жалған</b> жасыру үшін емес.</p>	<p>Қауымдастық жаңартуларын көрсету/жасыруды басқарды.  <b>Қауымдастықтарды жасыру</b> пернесіндегі мәнге әдепкі мөндерді қайтарады.</p>

Қосымша опциялар:

<b>DragFilesInsteadOfLinks</b>	<p><b>True</b> физикалық файлдарды апарып салу үшін, немесе <b>False</b> файлға сілтемелерді апарады.</p>	<p>Қосылатын модуль бүйірлік тақтасынан Outlook ішіне файлдарды бақылайды.</p>
<b>MoveEmailOnDrag</b>	<p><b>True</b> электрондық поштадан Қосылымдарға, немесе көшіруге <b>False</b> қаже етеді.</p>	<p>Электрондық пошта хабарламаларын жылжыту/көшіру бақылайды. Шын мәніне орнатылған болса, электронды пошта хабарламалары электрондық пошта қалтасынан Қосылымдарға апарып тастаудан кейін жойылады.</p>
<b>OpenFilesInBrowser</b>	<p><b>Шын</b> файлдарды браузерде ашу үшін немесе <b>Жалған</b> файлдарды тиісті жергілікті бағдарламамен (әдепкі) жүктеу немесе ашу үшін <b>ext1,ext2,...</b> осы кеңейтім файлдарын шолғышта ашу үшін. Мысалы: <b>.docx,.xlsx</b></p>	<p>Файлды ашатын немесе екі рет басатын кезде не істейтініңізді орнатады. True немесе файл кеңейтімін орнататын кезде, <b>Бағдарламада ашу</b> пәрмен мәзірі файлға қосылады.</p>
<b>CopyBrowserLink</b>	<p><b>Шын</b> браузерде ашылатын сілтеме жасау үшін немесе <b>Жалған</b> тиісті жергілікті бағдарламада ашылатын сілтемені</p>	<p>Файлды бүйірлік тақтадан электрондық пошта хабарына сүйреп апарғанда немесе тастағанда, файл сілтемесін жасау әдісін белгілейді немесе <b>Көшіру &gt; Сілтеме</b> немесе <b>Көшіру &gt; Мекенжай</b> қолдану арқылы. Шын</p>

	<p>жасау үшін(әдепкі) немесе <b>ext1,ext2,...</b> көрсетілген кеңейтімдердің файлдары үшін шолғышта ашылатын сілтемені жасау үшін. Мысалы: <b>.docx,.xlsx</b>.</p>	<p>мәніне орнатылса немесе файлды кеңейту үшін, Көшіру &gt; <b>Бағдарлама мекенжайы</b> пәрмен мәзірі файлға қосылады.</p>
<b>ActivitiesInterval</b>	<p><b>#</b> бағдарламасы Қосылымдар серверінен жаңартулар арасында жееді, немесе  <b>0</b> автоматты түрде тоқтатады.</p>	<p>Жаңартулар жаңартуларды көру аралығын анықтайды, немесе автоматты жаңартуды тоқтатады.</p>
<b>SidebarInitialState</b>	<p><b>0</b> соңғы күйдегі қосылатын модульді жүктеу үшін, немесе <b>1</b> қосылатын модульді кішірейтілген, немесе <b>2</b> қосылатын модульді кішірейтілген және бүйірлік жолақты жүктелген соң бір ашу.</p>	<p>Қосылатын модуль жүктелуі әдепкі күйі, ал Outlook бастапқы күйін бақылайды.</p>
<b>StoreConfigurationOnlyInRoamingProfile</b>	<p><b>True</b> мәні қосылатын модуль дерекқорын жеке профиль ішінде сақтауға арналған, немесе <b>False</b> мәні</p>	<p>Қосылатын модуль дерекқорын роуминг профилі немесе жеке профильде сақталуын бақылайды. Қосылатын модуль дерекқоры контактілер, соңғы әрекеттер, және ұсынылған коллегалар. Теңшелім</p>

	<p>дерекқорды роуминг профилінде сақтайды.</p>	<p>опциялары әрдайым роумингті профайлды сақталады. Тіркеу файлдары әрдайым жеке профилде сақталады.</p>
<p><b>SupportedSSLProtocols</b></p>	<p><b>SSLv3, TLSv1, TLSv1.1, TLSv1.2.</b></p>	<p>Қолдау көрсетілген SSL хаттамаларын қорғалған Connections тораптарын қосу үшін орнатады. Үтірмен бөлінген бірнеше мәндерді анықтай аласыз. Орнатылмайтын болса, қосылатын модуль .NET іске қосылу уақытының әдепкі хаттамасын пайдаланады.</p> <p><b>Ескертпелер:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Орнатылуы керек TLSv1.2, .NET Framework 4.5 нұсқасын немесе кейінгі нұсқасын іске қосу үшін <b>PreferredCLRVersion</b> пернесі v4.0 немесе кейінгі нұсқасына орнатылу керек.</li> <li>• SSL хаттамалары .NET іске қосылатын уақытты немесе OS жүйесімен қолдау көрсетілу керек.</li> <li>• Қолдау көрсетілмеген хаттамалар Connections серверлерімен қосылымды құру үшін пайдаланылмайды.</li> </ul>
<p><b>PreferredCLRVersion</b></p>	<p><b>v#.#</b> (v2.0 нұсқасынан v4.x нұсқасына).</p>	<p>IBM Connections Plug-in жүктейтін және пайдаланатын CLR нұсқасын орнатады. Орнатылмаған болса,</p>



---

		қосылатын модуль ең төменгісін орнатады .NET жұмыс уақытының нұсқасын жүктейді.
<b>MaxNumberOfFullBusinessCardActivities</b>	#	Толық бизнес карталардағы жаңарту шекті саны көрсетіледі. Әдепкі мәні - 100.
<b>MaxNumberOfActivities</b>	#	Жаңарту және қауымдастық қойындысында жаңартулар және қауымдастықтар шекті саны көрсетілген. Әдепкі мәні - 100.
<b>GetAllMaxLimit</b>	#	Егер де 500 элементтен артық сақталатын болса, <b>My Files</b> немесе <b>Pinned Files</b> ішінде, 500 элемент бүйірлік болатын бүйірлік жолақ астын көрсе, <b>x элементтерін көрсету</b> айтады. Бұл тіркеу кілтте x мәнін орнатады. Әдепкі мәні - 5000.
<b>PostTextMaxLength</b>	#	Жарияланған жаңартулар және аңғартпалар шекті саны. Әдепкі мәні - 1000.
<b>FlagTextMaxLength</b>	#	Жалауша қою себебі таңбалар шекті саны не файл аңғартпасы сәйкес келмейді. Әдепкі мәні - 4000.
<b>ChangeCommentTextMaxLength</b>	#	Өзгерту жиынтық мәтін қорабы ішінде таңбалар шекті саны, бұл бар файлдың жаңа нұсқасын қосқанда пайда болады. Әдепкі мәні - 2049.

---

<b>IBMConnections\DisableConnectCloud</b>	<p><b>Шын</b> параметрін <b>Бұлтқа</b> қосылу опциясын ажырату үшін, немесе <b>Жалған</b> оны қосу үшін.</p>	<p>Бұлтқа қосылу үшін істен шығару опциясын қолданыңыз. Олар тек жергілікті тораптарда болған кезде пайдалану үшін.</p>
<b>IBMConnections\ShareLinksOnSend</b>	<p><b>Шын</b> электрондық поштаны жіберген кезде сілтемелермен бөлісу үшін, немесе <b>Жалған</b> (әдепкі) мәнін бөліспеу үшін арналған.</p>	<p>Қосылымдар пайдаланушылары болатын электрондық пошта алушыларымен сілтемелерді автоматты түрде ортақтасу мүмкіндігін ажырату үшін келесіні пайдаланыңыз.</p>
<b>IBMConnections\ShareOnSendPrompts</b>	<p><b>True</b> мәні хабарлауға рұқсат ету үшін немесе <b>False</b> (әдепкі) мәні хабарларды ажырату үшін арналған және оның орнына жүйе науасындағы хабарламаларды көрсетіңіз.</p>	<p>Файл сілтемелерін электрондық пошта қабылдаушыларымен ортақ пайдалану кезінде Connections пайдаланушысы болып табылатын электрондық пошта қабылдаушысы сияқты хабарларды беруді басқарады.</p>
<b>FailInvalidCerts</b>	<p><b>Шын</b> сайтта жарамды сертификат жоқ болғанда сәтсіздікке ұшырауы мүмкін, немесе <b>Жалған</b> (әдепкі) жарамсыз сертификат туралы ескерту.</p>	<p>Пайдаланушы жарамсыз, мерзімі өткен немесе сертификаты жоқ IBM Connections серверіне қосылады.</p>

<b>Branding\ProductURL\Help</b>	<URL>	Өнім көмегі үшін URL-мекенжайы.
<b>Branding\DataFolders\Local</b>	<folder>	IBM Connections жергілікті файлдарын сақтау үшін, журнал файлдары және диск кэштері сияқты орны. Бар қалтада толық жолды өтеміз. Орта өзгерістері, мысалы %LOCAL_DIR%, жол ішінде қолданылуы мүмкін.
<b>Branding\DataFolders\Roaming</b>	<folder>	IBM Connections роуминг деректерін, теңшелім файлдары сияқты сақтау орны. Бар қалтада толық жолды өтеміз. Орта өзгерістері, мысалы %LOCAL_DIR%, жол ішінде қолданылуы мүмкін.
<b>Branding\DataFolders\Temp</b>	<folder>	IBM Connections уақытша файлдарын сақтақ орны. Бар қалтада толық жолды өтеміз. Орта өзгерістері, мысалы %LOCAL_DIR%, жол ішінде қолданылуы мүмкін.
<b>IBM Connections соңғы нүктелерін орнату</b>		
<b>IBMConnections\Соңғы нүкте файлдары</b>	<b>&lt;соңғы нүкте файлдары&gt;</b> (әдепкі: файлдар)	Қосылатын модульдерді соңғы нүкте файлдарға арналған сұрауларға беру үшін қосылатын модульді теңшеңіз.
<b>IBMConnections\Соңғы нүкте Іздеу</b>	<b>&lt;соңғы нүкте файлдары&gt;</b> (әдепкі: іздеу)	Қосылатын модульді шығару сұраулар үшін теңшелетін іздеудің соңғы нүктесіне теңшеңіз.

IBMConnections\Соңы нүктелерінің қауымдастығы	<соңғы нүкте файлдары> (әдепкі: қауымдастықтар )	Қосылатын модульдерді теңшелетін қауымдастықтардың соңғы нүктесіне сұраулар беру үшін қосылатын модульді теңшеңіз.
IBMConnections\Соңғы нүкте профильдері	<соңғы нүкте файлдары> (әдепкі: профильдер)	Қосылатын модульдерді сұрауларды сұраулар үшін теңшелетін профильдердің соңғы нүктесіне теңшеңіз.
IBMConnections\Соңғы нүкте әрекеттері	<соңғы нүкте файлдары> (әдепкі: әрекеттер)	Қосылатын модульдің аяқталу нүктесіне реттелетін әрекеттер сұрауларына арналған қосылатын модульді теңшеңіз.
IBMConnections\Викикнің соңғы нүктесі	<соңғы нүкте файлдары> (әдепкі: викилер)	Қосылатын модульді сұраныс сұрауларына теңшелетін викилердің соңғы нүктесіне теңшеңіз.
IBMConnections\Соңғы нүкте Блогтар	<соңғы нүкте файлдары> (әдепкі: блогтар)	Қосылатын модульдерді соңғы нүктеге сұраулар беру үшін қосылатын модульді теңшеңіз.
IBMConnections\Соңғы нүкте Форумдар	<соңғы нүкте файлдары> (әдепкі: форумдар)	Қосылатын модульдердің аяқталу нүктесіне сұраулар беру үшін қосылатын модульді теңшеңіз.
IBMConnections\Соңғы нүкте Басты бет	<соңғы нүкте файлдары> (әдепкі: басты бет)	Қосылатын модульді сұраудың сұрауларына реттелетін басты бет аяғына дейін теңшеңіз.
IBMConnections\Соңғы нүкте Ашық Әлеуметтік	<соңғы нүкте файлдары> (әдепкі: қосылымдар/ашық әлеуметтік)	Қосылатын модульді сұрауларға тапсырыс беру үшін теңшелетін ашық әлеуметтік соңғы нүктесіне теңшеңіз.

## Пайдаланушыларға арналған мәндерді күшейту:

Пайдаланушыларға мәндерді күштеу үшін, және қосылатын модуль Опциялар тілқатысу терезесінде ажырату үшін, жоғарыда тізімделген кез келген қосылатын модульге кілттеріне жаңа мәнді қосыңыз:

Кілт атауы	Мән атауы	Мән түрі	Мән деректері
< any >	Күштеу	DWORD	1

**Ескерім:** Торап параметрлері үшін әдепкі күш=1. Егер де Тораптар тіркеу кілттері алып тастау не қайта теңшей мүмкін болмаған жағдайда Қосылымдар торабында. Пайдаланушы алып тастау не қайта теңшеу үшін Қосылымдар торабында, Күштеп орнату мәні=0.

## Дайындау үшін URL-мекенжайлары:

Келесі URL пішімдерінің бірін Қосылымдар тобын дайындау қолданыңыз:

- <http://<server>>
- <https://<server>>

**Ескерімдер:** aspx беттері немесе сұрау параметрлерін ерекшелемейді.

**Кеңес:** Қосылымдар орнын қосылатын модуль арқылы аша аласыз, оң жақ түймешікті ашыңыз **Copy > Address** to get the exact URL.

Мысал: Қосылымдар торабын анықтау MyConnectionsSite тақырыбында, және URL-мекенжайы <https://greenhouse.lotus.com>, келесі кілттерді орнатыңыз:

Кілт атауы	(Әдепкі) мән дерегі
Тораптар	
Sites\MyConnectionsSite	<a href="https://greenhouse.lotus.com">https://greenhouse.lotus.com</a>
Sites\MyConnectionsSite\ ServerType	IBMConnections
SavePassword	True

## Қалай бұл әкімші және пайдаланушы қалаулары қалай біріктіріледі?

Әкімші қалаулары, HKEY\_LOCAL\_MACHINE ішінде орнатулы, әкімші [күштелген мөндер](#) анықталғанға дейін, пайдаланушы прецедентінен өзге прецедент алмаңыз. Ерекше түрде, егер де пайдаланушы қалауларын өзгертетін болса, және де әкімші өнімді кейін дайындайтын болса, пайдаланушы қалаулары орны ауыстырылмайды.

Әкімші қалаулары HKEY\_CURRENT\_USER ішінде орнатылған, пайдаланушы орнатықтан қалауларды өзгертіңіз. Әкімші [forced values](#) деп анықталғанға дейін, пайдаланушы қосылатын модуль Опциялар тілқатысу терезесінде қалталарды қайта жаза алмайсыз.