



IBM Connections

IBM Connections Plug-In for Microsoft Outlook
Help bij installatie

IBM



Bij deze uitgave

Opmerking: Lees eerst "Kennisgevingen"

Deze publicatie heeft betrekking op het programma IBM Connections, Versie 5.5, en op alle volgende versies en modificaties daarvan.

© Copyrighted material. All rights reserved

Kennisgevingen

Deze informatie is ontwikkeld voor producten en diensten die worden aangeboden in de Verenigde Staten. Mogelijk levert IBM niet alle in dit document genoemde producten, diensten of functies in alle andere landen. Neem contact op met uw IBM-vertegenwoordiger voor informatie over de producten en services die momenteel op uw locatie beschikbaar zijn. Verwijzing in deze publicatie naar producten of diensten van IBM houdt niet in dat uitsluitend IBM-producten of -diensten gebruikt kunnen worden. Functioneel gelijkwaardige producten of diensten kunnen in plaats daarvan worden gebruikt, mits dergelijke producten of diensten geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van IBM. De gebruiker is verantwoordelijk voor de samenwerking van IBM-producten of -diensten met producten of diensten van anderen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven door IBM.

Mogelijk heeft IBM octrooien of octrooi-aanvragen met betrekking tot bepaalde in deze publicatie genoemde producten. Aan het feit dat deze publicatie aan u ter beschikking is gesteld, kan geen recht op licentie of ander recht worden ontleend. Vragen over licenties kunt u schriftelijk richten aan:

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.

Voor licentievragen over DBCS-informatie (Double Byte Character Set) neemt u contact op met het IBM Intellectual Property Department in uw land of stelt u de vragen schriftelijk aan:

Intellectual Property Licensing

Legal and Intellectual Property Law

IBM Japan, Ltd.

19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku

Tokyo 103-8510, Japan

Deze alinea heeft geen betrekking op het Verenigd Koninkrijk of enig ander land waar dergelijke bepalingen in tegenstrijd zijn met de lokale wetgeving.

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION LEVERT DEZE PUBLICATIE OP "AS IS"-BASIS, ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK NOCH STILZWIJGEND, MET INBEGRIIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VOORGENOMEN GEBRUIK OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

In sommige landen is het uitsluiten van stilzwijgende garanties niet toegestaan, zodat bovenstaande uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing is.

In deze publicatie kunnen technische onjuistheden en/of typfouten voorkomen. Periodiek worden wijzigingen aangebracht aan de informatie in deze publicatie. Deze wijzigingen worden opgenomen in nieuwe uitgaven van deze publicatie. IBM kan zonder voorafgaand bericht wijzigingen en/of verbeteringen aanbrengen in de producten en/of programma's die in deze publicatie worden beschreven.

Iedere verwijzing in dit document naar een niet-IBM-website wordt alleen verstrekt voor uw gemak en dient niet om op welke manier dan ook deze websites aan te bevelen. Het materiaal op dergelijke websites maakt geen deel uit van het materiaal voor dit IBM-product en het gebruik van dergelijke websites is geheel voor eigen risico. IBM mag informatie die door u wordt verstrekt gebruiken en distribueren op elke manier die haar goedgevindt zonder daarbij verplichtingen jegens u aan te gaan. Licentiehouders die informatie over dit programma willen ontvangen over: (i) het uitwisselen van informatie tussen in eigen beheer gemaakte programma's en andere programma's (waaronder dit programma) en (ii) het gemeenschappelijk gebruik van de uitgewisselde informatie, dienen contact op te nemen met hun IBM-leverancier.

Inhoud

IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook installeren en configureren	5
Installatie-instructies	5
De plugin installeren:	6
De plugin repareren of verwijderen:	6
Een automatische installatie uitvoeren	6
Procedure.....	6
Voorbeelden	7
Een centrale installatie uitvoeren.....	7
Installatie aanpassen.....	9
Clientgebruikscijfers.....	9
IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook distribueren	10
Wat kan centraal worden gedistribueerd?	10
Hoe wordt het distribueren uitgevoerd?	10
Standaardwaarden instellen:	10
Registersleutels IBM Connections Plug-in	11
Waarden voor gebruikers opleggen:	21
URL's distribueren:	22
Hoe worden beheerders- en gebruikersvoorkeuren gecombineerd?	22

IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook installeren en configureren

Installatie-instructies

Deze instructies geven aan hoe u de installatie uitvoert van IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook®, een flankbalktoepassing voor het e-mailprogramma Outlook die

gemakkelijke toegang biedt tot de volledige content van IBM Connections. U kunt samenwerken aan bestanden, e-mail delen met behulp van IBM Connections, inhoud van community's bekijken en eenvoudig contact onderhouden met uw collega's vanuit uw e-mailclient.

Opmerking: Om het weglekken van vertrouwelijke gegevens te voorkomen, kunnen (externe) gebruikers van Connections Visitor zich niet bij de server aanmelden via de IBM Connections Plug-in.

U installeert de plugin als volgt:

1. [Download](#) het installatiepakket.
2. Voer het installatiepakket uit en volg de instructies op het scherm.

U repareert of verwijdert de plugin als volgt:

U kunt de plugin repareren of verwijderen op dezelfde manier als u dit met andere Windows-programma's doet. Voer de volgende stappen uit:

1. Open het **Configuratiescherm** van Windows en selecteer **Programma's en onderdelen > Een programma verwijderen of wijzigen**.
2. Selecteer **IBM Connections plug-in for Microsoft Outlook** en klik op **Verwijderen of wijzigen**.
3. Volg de verwijderings- of reparatieprocedure.

Voer een automatische installatie uit.

Beheerders kunnen een automatische installatie voor IBM® Connections Plug-in for Microsoft™ Outlook™ uitvoeren vanaf de opdracht-aanwijzing. Tijdens de automatische installatie worden gebruikersmeldingen uitgeschakeld, behalve in geval van fouten zoals de melding van ontbrekende vereisten.

Procedure

1. Download IBM® Connections Plug-in.
2. Open een opdrachtvenster en ga naar de directory waarin u `IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi` hebt opgeslagen.
3. Start de opdracht
`msiexec /optie(s) IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi [parameter=waarde]`

De opties en parameters worden vermeld in de volgende tabellen:

Optie	Beschrijving
/i	Hiermee wordt de plugin geïnstalleerd
/x	Hiermee wordt de plugin verwijderd
/qn	Automatische installatie
/norestart	Als het systeem opnieuw moet worden opgestart, start de computer dan niet automatisch op.

Parameter	Beschrijving
TARGETDIR	Hiermee stelt u de installatiedirectory in.
ALLUSERS	Als deze parameter niet is ingesteld (""), wordt de plugin alleen voor de huidige gebruiker geïnstalleerd. Er zijn geen beheerdersmachtigingen vereist.

Voorbeelden

Installatie uitvoeren als beheerder voor 'Alle gebruikers'

```
msiexec /qn /i IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi
```

Opmerking: Start de opdrachtaanwijzing met **Als administrator uitvoeren**.

Verwijdering uitvoeren als beheerder voor 'Alle gebruikers'

```
msiexec /qn /x IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi
```

Opmerking: Start de opdrachtaanwijzing met **Als administrator uitvoeren**.

Een centrale installatie uitvoeren

Beheerders kunnen IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook centraal en op afstand installeren via Active Directory en andere software voor desktopbeheer. Zie de sectie [De installatie aanpassen](#) om meer te weten te komen over het implementeren van de plugin voor een specifieke gebruiker of in een specifieke directory. Zie [Clientgebruikscijfers](#)

In de volgende omstandigheden post de IBM Connections Plug-in gebruikscijfers naar de IBM Connections-server:

Elke keer dat een [gebruiker een nieuwe view opent](#) (bijvoorbeeld Mijn bestanden, of Communitybestanden).

- De eerste keer dat een gebruiker het eigenschapsvenster opent.

IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook distribueren.

Voordat de plugin automatisch kan worden gedistribueerd naar clientcomputers of specifieke gebruikers, moet u zorg dragen voor het volgende:

- De clientcomputer is verbonden met het domein.
- Microsoft .NET Framework 2.0 of een latere versie is geïnstalleerd op de clientcomputer.

Als u de plugin wilt installeren op een niet-lokale clientcomputer, voert u de volgende stappen uit:

1. Maak een **groepsbeleidobject** in uw domeineigenschappen met behulp van Active Directory op de server, dat wordt gebruikt om de plugin op afstand te installeren. Op het tabblad **Beveiliging** voor de eigenschappen van het groepsbeleidobject selecteert u de groepen waarvoor u de plugin wilt installeren.
2. Open de eigenschappen van het domein in de consolestructuur en pas op het tabblad **Groepsbeleid** het groepsbeleidobject dat u hierboven hebt gemaakt.
3. Klik met de rechtermuisknop op **Computerconfiguratie > Software-instellingen > Software-installatie** en selecteer **Nieuw > pakket**.
4. Geef in het dialoogvenster **Openen** het UNC-pad op naar het installatiebestand van de plugin in een gedeelde netwerkmap. Gebruik niet de knop **Bladeren** om naar de locatie te gaan.
5. Stel op het tabblad **Distributie** het **type distributie** in op **Toegewezen**, stel **gebruikersinterface tijdens installatie** in op **Standaard** en klik op **OK**.
6. Sluit de snap-in Groepsbeleid, klik op **OK** en beëindig de snap-in Active Directory: gebruikers en computers.
7. Als u de clientcomputer start, wordt het beheerde-softwarepakket automatisch geïnstalleerd.

Meer informatie over de distributie van software met Active Directory is beschikbaar in het artikel "[Software extern installeren in Windows Server 2003 met Groepsbeleid](#)" in de kennisbank van Microsoft.

Opmerkingen:

- Bij het installeren moet u de gebruikersinterface-optie **Standaard** gebruiken.
- Als u de plugin installeert voor **specifieke gebruikers** op een computer, moet u het MSI-pakket bewerken voordat u de installatie op afstand uitvoert. Volg de instructies in de sectie De installatie aanpassen.

De installatie aanpassen

Als u de plugin wilt installeren in een andere directory, of wilt distribueren naar specifieke gebruikers, doet u het volgende:

1. Installeer [Orca](#).
2. Open het MSI-pakket voor IBM Connections Plug-in met Orca.
3. Stel de installatiemap in het MSI-pakket in via **Tabellen > CustomAction > Acties > DIRCA_TARGETDIR**. Als u de plugin wilt distribueren naar specifieke gebruikers, moet u de installatiemap instellen op
"`[LocalAppDataFolder][Manufacturer][ProductName]`". Hierdoor wordt de installatiemap gewijzigd van "`C:\Program Files\IBM\Connections Plug-in for Microsoft Outlook`" in een specifieke gebruikerslocatie
"`C:\Users\AppData\Roaming\ IBM\Connections Plug-in for Microsoft Outlook \`"
4. Sla de wijzigingen van het MSI-pakket op.
5. Voer de stappen uit die worden beschreven in het artikel [Software extern installeren in Windows Server 2003 met Groepsbeleid](#).

Clientgebruikscijfers

In de volgende omstandigheden post de IBM Connections Plug-in gebruikscijfers naar de IBM Connections-server:

- Elke keer dat een gebruiker een nieuwe view opent (bijvoorbeeld Mijn bestanden, of Communitybestanden).
- De eerste keer dat een gebruiker het eigenschappenvenster opent.

IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook distribueren

Beheerders kunnen IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook centraal en op afstand distribueren.

Wat kan centraal worden gedistribueerd?

1. **Connections-opties:**
 - a. Connections-site.
 - b. Zichtbare kolommen.
2. **Geavanceerde opties:** proxy-instellingen, slepen en neerzetten, en meer.

Een beheerder kan het volgende doen:

1. [Standaardwaarden voor opstarten instellen](#), die de gebruiker later kan wijzigen.
2. [Waarden opleggen voor de gebruiker](#) waardoor deze worden uitgeschakeld in de plugin, zodat de gebruiker ze niet kan wijzigen.

Hoe wordt het distribueren uitgevoerd?

Het distribueren wordt uitgevoerd door het toevoegen van sleutels aan de registerstructuur van de plugin. Er zijn twee methoden om dit te doen:

1. Door de registersleutels centraal bij te werken. Windows biedt hier een aantal methoden voor. Lees [Registerwijzigingen distribueren](#) om te weten te komen hoe u dit doet.
2. Door het toevoegen van de sleutels aan een MSI-conversiebestand (bijvoorbeeld met behulp van [Orca](#)) en dit samen te voegen met de installatie. Lees [Een centrale installatie uitvoeren](#) om te weten te komen hoe u dit doet.

U stelt als volgt standaardwaarden in:

Hoofdsleutel voor IBM Connections Plug-in:

De hoofdsleutel waaronder de beheerder de pluginsleutels moet toevoegen is:

1. Als u het product alleen wilt distribueren voor de huidige gebruiker:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Mainsoft\Prefs\.

2. Als u het product wilt distribueren voor alle gebruikers op de computer, is de exacte locatie voor elk besturingssysteem verschillend, zoals weergegeven in de volgende tabel:

Besturingssysteem	Sleutel
32-bits	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mainsoft\Prefs\
64-bits systeem dat 32-bits Office uitvoert	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Mainsoft\Prefs\
64-bits systeem dat 64-bits Office uitvoert	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mainsoft\Prefs\

Registersleutels IBM Connections Plug-in

In de volgende tabel worden de optionele registersleutels afgebeeld die kunnen worden toegevoegd om standaardwaarden voor de gebruikers in te stellen:

Sleutelnaam	Gegevens (standaard)waarde	Beschrijving
Connections-opties:		
Sites		De sleutel onder dit knooppunt is de gedistribueerde site.
Sites\<sitetitel>	<URL>	Siteroot-URL. Deze waarde is verplicht. <sitetitel> is een sleutel die u wilt gebruiken als de servertitel. <URL> is de URL voor de Connections-server. Zie de

aanwijzingen voor het [distribueren van URL's](#).

Sites\<site>\ServerType	IBMConnections	Hiermee stelt u het servertype voor IBM Connections in. Deze waarde is verplicht.
Sites\<site>\IntegratedSecurity	True als u de Windows-legitimatiegegevens van de gebruiker wilt gebruiken.	Hiermee bepaalt u hoe de site wordt geverifieerd. Als hiervoor geen waarde is gedefinieerd, wordt de gebruiker gevraagd om legitimatiegegevens op te geven de eerste keer dat hij de site opent in de plugin.
SavePassword	True als u het Connections-wachtwoord wilt opslaan, of False om de gebruiker telkens wanneer deze de plugin start te vragen om het wachtwoord op te geven.	Hiermee bepaalt u hoe het wachtwoord voor de IBM Connections-site wordt opgeslagen.
Sleutelnaam	Gegevens (standaard)waarde	Beschrijving
Functies uitschakelen:		
IBMConnections\HideCommunities	True om alle Communities-functies te verbergen of False (standaard) als u ze niet wilt verbergen.	Besturingsfuncties voor het afbeelden/verbergen van Community's-functies.

IBMConnections\HideActivities	True om alle Activiteiten-functies te verbergen of False (standaard) als u ze niet wilt verbergen.	Besturingsfuncties voor het afbeelden/verbergen van Activiteiten-functies.
IBMConnections\HideWikis	True om alle Wiki's-functies te verbergen of False (standaard) als u ze niet wilt verbergen.	Besturingsfuncties voor het afbeelden/verbergen van Wiki's-functies.
IBMConnections\HideActivitiesUpdates	True om activiteitenupdates te verbergen of False als u ze niet wilt verbergen.	Besturingsfuncties voor het afbeelden/verbergen van activiteitenupdates. Wordt standaard ingesteld op de waarde in de sleutel HideActivities .
IBMConnections\HideBlogsUpdates	True om blogupdates te verbergen of False (standaard) als u ze niet wilt verbergen.	Besturingsfuncties voor het afbeelden/verbergen van blogupdates.
IBMConnections\HideBookmarksUpdates	True om bladwijzerupdates te verbergen of False (standaard) als u ze niet wilt verbergen.	Besturingsfuncties voor het afbeelden/verbergen van bladwijzerupdates.
IBMConnections\HideForumsUpdates	True om forumupdates te verbergen of False (standaard) als u ze niet wilt verbergen.	Besturingsfuncties voor het afbeelden/verbergen van forumupdates.
IBMConnections\HideWikisUpdates	True om wiki-updates te verbergen of False als u ze niet wilt verbergen.	Besturingsfuncties voor het afbeelden/verbergen van wiki-updates. Wordt standaard ingesteld op de waarde in de sleutel HideWikis .

IBMConnections\HideCommunitiesUpdates	<p>True om community-updates te verbergen of</p> <p>False als u ze niet wilt verbergen.</p>	<p>Besturingsfuncties voor het afbeelden/verbergen van community-updates. Wordt standaard ingesteld op de waarde in de sleutel HideCommunities.</p>
--	---	--

Geavanceerde opties:

DragFilesInsteadOfLinks	<p>True als u fysieke bestanden wilt verslepen, of</p> <p>False als u links wilt verslepen naar het bestand.</p>	<p>Hiermee bepaalt u hoe bestanden van de flankbalk van de plugin worden versleept naar Outlook.</p>
--------------------------------	--	--

MoveEmailOnDrag	<p>True als u e-mails wilt verplaatsen naar Connections, of</p> <p>False als u ze wilt kopiëren.</p>	<p>Hiermee bepaalt u of e-mailberichten worden verplaatst/gekopieerd naar Connections. Als u deze optie is ingesteld op True, worden e-mailberichten verwijderd uit de e-mailmap nadat ze met behulp van slepen en neerzetten geüpload zijn naar Connections.</p>
------------------------	--	---

OpenFilesInBrowser	<p>True om bestanden te openen in de browser, of</p> <p>False om bestanden te downloaden en te openen met de bijbehorende lokale app (standaard), of ext1,ext2,... om bestanden met deze extensie te openen in de browser. Voorbeeld: .docx,.xlsx</p>	<p>Hiermee bepaalt u wat er gebeurt wanneer u een bestand opent of erop dubbelklikt. Als u de eigenschap instelt op True of op een bestandsextensie, wordt het opdrachtenmenu Open in App (Openen in app) toegevoegd aan het bestand.</p>
---------------------------	---	--

CopyBrowserLink	<p>True om een link te definiëren die wordt geopend in de browser, of</p> <p>False om een link te definiëren die wordt geopend in de bijbehorende lokale app (standaard), of</p> <p>ext1,ext2,... om een link te definiëren die wordt geopend in de browser voor bestanden met de opgegeven extensie. Voorbeeld: .docx,.xlsx.</p>	<p>Hiermee bepaalt u hoe de bestandslink moet worden gemaakt wanneer er een bestand vanuit de flankbalk naar een e-mailbericht wordt versleept, hetzij via Kopiëren > Link of Kopiëren > Adres. Als u de eigenschap instelt op True of op een bestandsextensie, wordt het opdrachtenmenu Kopiëren > App Address (Adres app) toegevoegd aan het bestand.</p>
ActivitiesInterval	<p># minuten tussen het ophalen van de activiteitenupdates van de Connections-server, of</p> <p>0 als u het aanbrengen van automatische updates wilt stoppen.</p>	<p>Hiermee stelt u in hoe vaak de view Updates wordt bijgewerkt, of stopt u het aanbrengen van automatische updates.</p>
SidebarInitialState	<p>0 als u de plugin met de laatste status wilt laden, of</p> <p>1 als u de plugin verkleind wilt laden, of</p> <p>2 als u de plugin verkleind wilt laden en de flankbalk wilt openen wanneer deze volledig is geladen.</p>	<p>Hiermee bepaalt u de standaardstatus waarin de plugin bij het starten van Outlook wordt geladen.</p>
StoreConfigurationOnlyInRoamingProfile	<p>True om de database van de plugin op te slaan in het lokale profiel, of</p> <p>False om de database op</p>	<p>Hiermee bepaalt u of de database van de plugin moet worden opgeslagen in het zwervende profiel of in het</p>

te slaan in het roaming profiel.

lokale profiel. De database van de plugin bevat de contactpersonen, recente activiteiten en voorgestelde collega's. De configuratieopties worden altijd opgeslagen in het roaming profiel. Logboekbestanden worden altijd opgeslagen in het lokale profiel.

SupportedSSLProtocols

SSLv3, TLSv1, TLSv1.1, TLSv1.2.

Hiermee worden de ondersteunde SSL-protocollen ingesteld voor het maken van verbinding met beveiligde Connections-sites. U kunt verschillende waarden definiëren, van elkaar gescheiden door komma's. Als deze eigenschap niet is ingesteld, gebruikt de plugin het standaardprotocol van de .NET runtime.

Opmerkingen:

- Om TLSv1.2 te activeren, moet .NET Framework Versie 4.5 of hoger zijn geïnstalleerd, en moet de sleutel **PreferredCLRVersion** worden ingesteld op v4.0 of hoger.
 - SSL-protocollen die in deze sleutel zijn gedefinieerd, moeten
-

worden ondersteund door de .NET runtime en het besturingssysteem.

- Niet-ondersteunde protocollen worden niet gebruikt voor het tot stand brengen van een verbinding met Connections-servers.

PreferredCLRVersion	v#.# (van v2.0 tot v4.x).	Hiermee bepaalt u welke CLR-versie de IBM Connections Plug-in zal laden en gebruiken. Als deze eigenschap niet is ingesteld, laadt de plugin de laagste versie van de .NET runtime die is geïnstalleerd.
MaxNumberOfFullBusinessCardActivities	#	Maximumaantal updates dat wordt afgebeeld in volledige visitekaartjes. De standaardwaarde is 100.
MaxNumberOfActivities	#	Maximumaantal updates en community's dat wordt afgebeeld op het tabblad Updates en het tabblad Community. De standaardwaarde is 100.
GetAllMaxLimit	#	Als er meer dan 500 items worden weergegeven in de view Mijn bestanden of Vastgezette bestanden , worden de eerste 500 items afgebeeld en

		verschijnt er een link onder aan de flankbalk met de tekst x items afbeelden . Met deze registersleutel wordt de waarde x ingesteld. De standaardwaarde is 5000.
PostTextMaxLength	#	Maximumaantal tekens in geposte statusupdates en opmerkingen. De standaardwaarde is 1000.
FlagTextMaxLength	#	Maximumaantal tekens in de reden die wordt gegeven voor het markeren van een bestand of een bestandsopmerking als ongepast. De standaardwaarde is 4000.
ChangeCommentTextMaxLength	#	Maximumaantal tekens in het tekstvak Wijzigingsoverzicht, dat verschijnt bij het toevoegen van een nieuwe versie aan een bestaand bestand. De standaardwaarde is 2049.
IBMConnections\DisableConnectCloud	True om de optie voor het maken van verbinding met Cloud uit te schakelen of False om deze in te schakelen.	Hiermee kunt u de optie voor het maken van verbinding met de cloud uitschakelen. U gebruikt deze optie als er alleen on-premises sites zijn.
IBMConnections\ShareLinksOnSend	True om links bij de verzending van e-mails te delen of False (standaard) om deze niet te delen.	Hiermee kunt u de functie om bestandslinks automatisch te delen met e-mailontvangers die werken met Connections uitschakelen.

IBMConnections\ShareOnSendPrompts	True om aanwijzingen (prompts) toe te staan of False (standaard) om aanwijzingen uit te schakelen en in plaats daarvan meldingen in het systeemvak af te beelden.	Hiermee bepaalt u het geven van aanwijzingen (prompts), bijvoorbeeld ontvanger van e-mailbericht is geen Connections-gebruiker, bij het delen van bestandlinks met ontvangers van e-mailberichten.
FailInvalidCerts	True om af te breken wanneer de geen geldig certificaat heeft, of False (standaard) om een waarschuwing te genereren bij een ongeldig certificaat.	Hiermee stelt u in wat er moet gebeuren wanneer de gebruiker verbinding maakt met een IBM Connections-server die een ongeldig, verlopen of ontbrekend certificaat heeft.
Branding		
Branding\ProductURL\Help	<URL>	URL naar de Help-informatie bij uw product.
Branding\DataFolders\Local	<map>	Locatie voor de opslag van lokale IBM Connections-bestanden, zoals logbestanden en schijfcache. Stel deze in op het volledige pad van een bestaande map. Omgevingsvariabelen, zoals %LOCAL_DIR%, kunnen in het pad worden gebruikt.
Branding\DataFolders\Roaming	<map>	Locatie voor de opslag van roaminggegevens van IBM Connections, zoals configuratiebestanden. Stel deze in op het volledige pad van een bestaande map.

		Omgevingsvariabelen, zoals %LOCAL_DIR%, kunnen in het pad worden gebruikt.
Branding\DataFolders\Temp	<map>	Locatie voor de opslag van tijdelijke IBM Connections-bestanden. Stel deze in op het volledige pad van een bestaande map. Omgevingsvariabelen, zoals %LOCAL_DIR%, kunnen in het pad worden gebruikt.
IBM Connections-eindpunten instellen		
IBMConnections\EndpointFiles	<eindpunt bestanden> (standaard: files)	Plugin configureren voor het opgeven van aanvragen naar aangepast eindpunt voor bestanden.
IBMConnections\EndpointSearch	<eindpunt bestanden> (standaard: search)	Plugin configureren voor het opgeven van aanvragen naar aangepast eindpunt voor zoeken.
IBMConnections\EndpointCommunities	<eindpunt bestanden> (standaard: communities)	Plugin configureren voor het opgeven van aanvragen naar aangepast eindpunt voor community's.
IBMConnections\EndpointProfiles	<eindpunt bestanden> (standaard: profiles)	Plugin configureren voor het opgeven van aanvragen naar aangepast eindpunt voor profielen.
IBMConnections\EndpointActivities	<eindpunt bestanden> (standaard: activities)	Plugin configureren voor het opgeven van aanvragen naar

		aangepast eindpunt voor activiteiten.
IBMConnections\EndpointWikis	<eindpunt bestanden> (standaard: wikis)	Plugin configureren voor het opgeven van aanvragen naar aangepast eindpunt voor wiki's.
IBMConnections\EndpointBlogs	<eindpunt bestanden> (standaard: blogs)	Plugin configureren voor het opgeven van aanvragen naar aangepast eindpunt voor blogs.
IBMConnections\EndpointForums	<eindpunt bestanden> (standaard: forums)	Plugin configureren voor het opgeven van aanvragen naar aangepast eindpunt voor forums.
IBMConnections\EndpointHomePage	<eindpunt bestanden> (standaard: homepage)	Plugin configureren voor het opgeven van aanvragen naar aangepast eindpunt voor homepage.
IBMConnections\EndpointOpenSocial	<eindpunt bestanden> (standaard: connections/opensocial)	Plugin configureren voor het opgeven van aanvragen naar aangepast eindpunt voor open social.

U legt als volgt waarden vast voor gebruikers:

Als u een waarde wilt opleggen voor de gebruikers en deze wilt uitschakelen in het dialoogvenster Opties van de plugin, voegt u een nieuwe waarde toe aan een van de bovengenoemde sleutels voor de plugin.

Sleutelnaam	Waardenaam	Waardetype	Waardegegevens
< vrij >	Force	DWORD	1

Opmerking: De standaardwaarde voor het instellen van sites is Force=1. Als u de registersleutels van sites definieert, kan de gebruiker de Connections-site niet verwijderen

of opnieuw configureren. Als u de gebruiker de mogelijkheid wilt bieden om de Connections-site te verwijderen of opnieuw te configureren, stelt u Force=0 in.

U distribueert als volgt URL's:

Gebruik een van de volgende URL-notaties voor het distribueren van de Connections-site:

- <http://<server>>
- <https://<server>>

Opmerkingen: Geen geef aspx-pagina's of queryparameters op.

Tip: U kunt de Connections-locatie openen met de plugin, er met de rechtermuisknop op klikken en **Kopiëren** > **Adres** kiezen om de exacte URL op te halen.

Voorbeeld: Als u de Connections-site wilt definiëren met de titel MijnConnectionsSite en de URL <https://greenhouse.lotus.com>, stelt u de volgende sleutels in:

Sleutelnaam	Gegevens (standaard)waarde
Sites	
Sites\MijnConnectionsSite	https://greenhouse.lotus.com
Sites\MijnConnectionsSite\ ServerType	IBMConnections
SavePassword	True

Hoe worden beheerders- en gebruikersvoorkeuren gecombineerd?

Beheerdersvoorkeuren, ingesteld in HKEY_LOCAL_MACHINE, krijgen geen prioriteit boven gebruikersvoorkeuren, tenzij de beheerder [opgelegde waarden](#) heeft gedefinieerd. In het bijzonder geldt dat als de gebruiker zijn/haar voorkeuren heeft gewijzigd, en de beheerder het product daarna heeft gedistribueerd, dat de gebruikersvoorkeuren niet worden vervangen.

Beheerdersvoorkeuren die zijn ingesteld in HKEY_CURRENT_USER vervangen de voorkeuren die zijn ingesteld door de gebruiker wel. Tenzij de beheerder [opgelegde](#)

[waarden](#) heeft gedefinieerd, kan de gebruiker de voorkeuren overschrijven met behulp van het dialoogvenster Opties van de plugin.