



IBM Connections

IBM Connections Plug-In for Microsoft Outlook
Ajuda da instalação

IBM



Nota de edição

Nota: Antes de utilizar as informações constantes nesta publicação, bem como o produto a que se referem, consulte as informações incluídas na secção "Avisos".

Esta edição aplica-se à versão 5.5 do IBM Connections e a todas as edições e modificações subsequentes, até indicação em contrário fornecida em novas edições desta publicação.

Avisos

Estas informações foram desenvolvidas para produtos e serviços oferecidos nos EUA. Os produtos, serviços ou funções descritos neste documento poderão não ser disponibilizados pela IBM noutros países. Consulte o seu representante IBM para obter informações sobre os produtos e serviços actualmente disponíveis na sua área. Quaisquer referências, nesta publicação, a produtos, programas ou serviços IBM não significam que apenas esses produtos, programas ou serviços IBM possam ser utilizados. Qualquer outro produto, programa ou serviço, funcionalmente equivalente, poderá ser utilizado em substituição daqueles, desde que não infrinja nenhum direito de propriedade intelectual da IBM. No entanto, é da inteira responsabilidade do utilizador avaliar e verificar o funcionamento de qualquer produto, programa ou serviço não IBM.

Neste documento, podem ser feitas referências a patentes ou a pedidos de patente pendentes. O facto de este documento lhe ser fornecido não lhe confere nenhum direito sobre essas patentes. Caso solicite pedidos de informação sobre licenças, tais pedidos deverão ser endereçados, por escrito, para:

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.

Para questões sobre licenciamento relativamente a informações de duplo byte (DBCS), contacte o Departamento de Propriedades Intelectuais da IBM no seu país ou envie pedidos de resposta, em escrita, para:

Intellectual Property Licensing

Legal and Intellectual Property Law

IBM Japan, Ltd.

19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku

Tokyo 103-8510, Japan

O parágrafo seguinte não se aplica ao Reino Unido nem a nenhum outro país onde estas cláusulas sejam inconsistentes com a lei local:

A INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION FORNECE ESTA PUBLICAÇÃO “TAL COMO ESTÁ” (AS IS) , SEM GARANTIA DE QUALQUER ESPÉCIE, EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO ÀS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE NÃO INFRACÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM.

Alguns Estados não permitem a exclusão de garantias, explícitas ou implícitas, em determinadas transacções; esta declaração pode, portanto, não se aplicar ao seu caso.

Esta publicação pode conter imprecisões técnicas ou erros de tipografia. A IBM permite-se fazer alterações periódicas às informações aqui contidas; essas alterações serão incluídas nas posteriores edições desta publicação. A IBM pode introduzir melhorias e/ou alterações ao(s) produto(s) e/ou programa(s) descrito(s) nesta publicação em qualquer momento, sem aviso prévio.

Quaisquer referências, nesta publicação, a sítios da Web não IBM são fornecidas apenas para conveniência e não constituem, em caso algum, aprovação desses sítios da Web. Os materiais existentes nesses sítios da Web não fazem parte dos materiais destinados a este produto IBM e a utilização desses sítios da Web será da exclusiva responsabilidade do utilizador. A IBM pode utilizar ou distribuir quaisquer informações fornecidas pelo utilizador, da forma que considere apropriada, sem incorrer em nenhuma obrigação para com o mesmo. Os Licenciados deste programa que pretendam obter informações sobre o mesmo com o objectivo de permitir: (i) a troca de informações entre programas criados independentemente e outros programas (incluindo este) e (ii) a utilização recíproca das informações que tenham sido trocadas, deverão contactar a IBM através do seguinte endereço: Companhia IBM Portuguesa Edifício Office Oriente Rua do Mar da China, Lote 1.07.2.3 Parque das Nações 1990-039 Lisboa

Índice

Instalar e configurar o Suplemento do IBM Connections para Microsoft Outlook	6
Instruções de instalação	6
Para instalar o suplemento:	6
Para reparar ou remover o suplemento:	6
Efectuar uma instalação não assistida	6
Procedimento.....	7
Exemplos	7
Efectuar uma instalação centralizada	7
Personalizar a instalação.....	9
Métricas de utilização do cliente	9
Aprovisionar o IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook	10
Que aprovisionamento pode ser efectuado a nível central?.....	10
Como é efectuado o aprovisionamento?.....	10
Para configurar valores predefinidos:.....	11
Chaves de registo do Suplemento do IBM Connections.....	12
Para impor valores para os utilizadores:.....	22
Para aprovisionar URLs:	22
Como são combinadas as preferências de administrador e do utilizador?	23

Instalar e configurar o Suplemento do IBM Connections para Microsoft Outlook

Instruções de instalação

Estas instruções descrevem como instalar o IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook®, uma aplicação de barra lateral de correio electrónico para o Outlook que facilita acesso fácil e completo ao conteúdo do IBM Connections. Pode colaborar em ficheiros, partilhar mensagens de correio electrónico utilizando o IBM Connections, visualizar o conteúdo de comunidades e socializar com os seus colegas de forma conveniente, a partir do seu cliente de correio electrónico.

Nota: Para impedir a fuga de dados, os utilizadores visitantes (externos) do Connections não podem iniciar sessão no servidor com o Suplemento do IBM Connections.

Para instalar o suplemento:

1. [Descarregue](#) o pacote de configuração.
2. Execute o pacote de configuração e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Para reparar ou remover o suplemento:

Pode reparar ou remover o suplemento tal como qualquer outro programa Windows.

Execute os seguintes passos:

1. No Windows, abra o **Painel de controlo** e seleccione **Programas e Funcionalidades > Desinstalar ou alterar um programa**.
2. Seleccione **Suplemento do IBM Connections para Microsoft Outlook** e faça clique em **Desinstalar** ou **Alterar**.
3. Execute o processo de desinstalação/reparação.

Efectuar uma instalação não assistida

Os administradores podem efectuar uma instalação não assistida do IBM® Connections Plug-in for Microsoft™ Outlook™, a partir da linha de comandos. As notificações para o utilizador estão desactivadas durante a instalação não assistida, excepto em casos de erro, como a notificação de falha de pré-requisitos.

Procedimento

1. Descarregue o Suplemento do IBM® Connections.
2. Abra uma linha de comandos e navegue até ao directório onde guardou IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi.
3. Execute
msiexec /option(s) IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi
[parameter=value]
As opções e parâmetros são indicados nas tabelas que se seguem:

Opção	Descrição
/i	Instala o suplemento
/x	Desinstala o suplemento
/qn	Instalação não assistida
/norestart	Se for necessário reiniciar, não reinicie a máquina automaticamente.

Parâmetro	Descrição
TARGETDIR	Define o directório de instalação.
ALLUSERS	Se for definido como none (""), o suplemento é instalado apenas para o utilizador actual. Não são necessários direitos de administrador.

Exemplos

Executar a instalação como administrador para ‘Todos os utilizadores’

```
msiexec /qn /i IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi
```

Nota: Inicie a linha de comandos com **Executar como administrador**.

Executar a desinstalação como administrador para ‘Todos os utilizadores’

```
msiexec /qn /x IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi
```

Nota: Inicie a linha de comandos com **Executar como administrador**.

Efectuar uma instalação central

Os administradores podem instalar, central e remotamente, o IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook, através do Active Directory e outro software de gestão de ambiente de trabalho. Consulte a secção [Personalizar a instalação](#) para obter informações sobre como

implementar o suplemento para um utilizador ou directório específico. Para implementar um conjunto de sítios do Connections no suplemento, consulte [Métricas de utilização do cliente](#)

[O Suplemento do IBM Connections publica](#) métricas de utilização no servidor do IBM

Connections nos seguintes cenários:

- Sempre que um utilizador abre uma nova vista (por exemplo, Os meus ficheiros, Ficheiros da comunidade).
- Na primeira vez que um utilizador abre a janela de propriedades.

Efectuar o aprovisionamento do IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook.

Antes de distribuir automaticamente o suplemento para computadores cliente ou utilizadores específicos, certifique-se de que:

- O computador cliente está ligado ao domínio.
- O Microsoft .NET Framework 2.0 ou posterior está instalado na máquina de cliente.

Para instalar o suplemento num computador cliente remoto, execute os seguintes passos:

1. Crie um **Objecto de política de grupo** nas propriedades do domínio utilizando o Active Directory no servidor, o qual será utilizado para instalar remotamente o suplemento. No separador **Segurança** das propriedades do Objecto de Política de Grupo, seleccione os grupos para os quais pretende instalar o suplemento.
2. Na árvore da consola, abra as propriedades do domínio e, a partir do separador **Política de grupo**, edite o Objecto de política de grupo que criou, acima.
3. Faça clique com o botão direito do rato em **Configuração do computador > Definições de software > Instalação de software** e seleccione **Novo(a) > Pacote**.
4. Na caixa de diálogo **Abrir**, introduza o caminho UNC para o ficheiro de instalação do suplemento numa pasta de rede partilhada. Não utilize o botão **Procurar** para aceder à localização.
5. No separador **Implementação**, defina **Tipo de implementação** como **Atribuído**, defina **Opções da interface do utilizador de instalação** como **Básico** e faça clique em **OK**.
6. Feche o snap-in da política de grupo, faça clique em **OK** e, em seguida, saia do snap-in Utilizadores e Computadores do Active Directory.

7. Quando o computador cliente iniciar, o pacote de software gerido é automaticamente instalado.

Para obter mais informações sobre como implementar software utilizando o Active Directory, consulte o artigo da Base de Dados de Conhecimento Microsoft [How to use Group Policy to remotely install software in Windows Server 2003](#).

Notas:

- Ao instalar, é necessário utilizar a opção de interface do utilizador **Básica**.
- Para instalar o suplemento para **utilizadores específicos** num computador, é necessário editar o pacote MSI antes da instalação remota. Siga as instruções na secção de personalização da instalação.

Personalizar a instalação

Para personalizar a instalação do suplemento de forma a utilizar um directório diferente ou para implementar para utilizadores específicos:

1. Instalar [Orca](#).
2. Abra o pacote MSI do Suplemento do IBM Connections com o Orca.
3. Defina a pasta de instalação no pacote MSI package em **Tables > CustomAction > Actions > DIRCA_TARGETDIR**. Se necessitar de implementar o suplemento para utilizadores específicos, deve definir a pasta de instalação para "[LocalAppDataFolder][Manufacturer][ProductName]". Este procedimento altera a pasta de instalação, de "C:\Program Files\IBM\Connections Plug-in for Microsoft Outlook" para uma localização do utilizador específica:
"C:\Users\AppData\Roaming\ IBM\Connections Plug-in for Microsoft Outlook \"
4. Guarde as alterações efectuadas ao pacote MSI.
5. Execute os passos descritos no artigo da Base de Dados de Conhecimento Microsoft [How to use Group Policy to remotely install software in Windows Server 2003](#).

Métricas de utilização do cliente

O Suplemento do IBM Connections publica métricas de utilização no servidor do IBM Connections nos seguintes cenários:

- Sempre que um utilizador abre uma nova vista (por exemplo, Os meus ficheiros, Ficheiros da comunidade).
- Na primeira vez que um utilizador abre a janela de propriedades.

Efectuar o aprovisionamento do IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook

Os administradores podem efectuar o aprovisionamento do Suplemento do IBM Connections para Microsoft Outlook a nível central e remoto.

Que aprovisionamento pode ser efectuado a nível central?

1. Opções do Connections:

- a. Sítio do Connections.
- b. Colunas visíveis.

2. Opções avançadas: definições de proxy, arrastar e largar e mais.

O administrador pode:

1. [Definir valores de arranque predefinidos](#) que o utilizador pode alterar mais tarde.
2. [Impor valores para o utilizador](#), o que desactiva os valores no suplemento, impedindo o utilizador de os alterar.

Como é efectuado o aprovisionamento?

O aprovisionamento é efectuado adicionando chaves à árvore de registo. Existem dois métodos que podem ser utilizados:

1. Actualizando as chaves de registo a nível central. O Windows disponibiliza alguns métodos para efectuar este procedimento. Consulte o artigo [Distribuir chaves do registo](#) para saber como.
2. Adicionando as chaves a um ficheiro de transformação MSI (por exemplo, através do [Orca](#)) e integrando-o na instalação. Consulte [Efectuar uma instalação centralizada](#) para saber como.

Para configurar valores predefinidos:

Chave raiz do Suplemento do IBM Connections:

A chave raiz sob a qual o administrador deve adicionar as chaves do suplemento é:

1. Para efectuar o aprovisionamento do produto apenas para o utilizador actual: HKEY_CURRENT_USER\Software\Mainsoft\Prefs\.
2. Para efectuar o aprovisionamento do produto para todos os utilizadores na máquina, a localização exacta é diferente para cada sistema operativo, tal como indicado na seguinte tabela abaixo:

Sistema operativo	Chave
32 bits	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mainsoft\Prefs\
64 bits com Office de 32 bits	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Mainsoft\Prefs\
64 bits com Office de 64 bits	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mainsoft\Prefs\

Chaves de registo do IBM Connections Plug-in

A seguinte tabela indica as chaves de registo opcionais que podem ser adicionadas para configurar valores predefinidos para os utilizadores.

Nome da chave	(Predefinição) Dados de valores	Descrição
Opções do Connections:		
Sites		A chave sob este nó é o sítio provisionado.
		URL raiz do sítio. Este valor é obrigatório.
Sites\<título do sítio>	<URL>	<título do sítio> corresponde a qualquer chave que pretenda utilizar como título do servidor. <URL> corresponde ao URL para o servidor do Connections. Consulte as instruções para efectuar o provisionamento de URLs .
Sites\<título do sítio>\ServerType	IBMConnections	Define o tipo de servidor para o IBM Connections. Este valor é obrigatório.
Sites\<título do sítio>\IntegratedSecurity	True para utilizar as credenciais do Windows do utilizador.	Controla a autenticação no sítio. Se não for definido, as credenciais são solicitadas ao utilizador quando este abrir o

sítio no suplemento pela primeira vez.

SavePassword	True para guardar a palavra-passe do Connections, ou False para solicitar ao utilizador a palavra-passe sempre que iniciar o suplemento.	Controla a funcionalidade de guardar a palavra-passe para o sítio do IBM Connections.
---------------------	---	---

Nome da chave	(Predefinição) Dados de valores	Descrição
Desactivar funcionalidades:		
IBMConnections\HideCommunities	True para ocultar todas as funcionalidades das Comunidades ou False (predefinição) para não ocultar.	Controlos mostrar/ocultar funcionalidades de Comunidades.
IBMConnections\HideActivities	True para ocultar todas as funcionalidades das Actividades ou False (predefinição) para não ocultar.	Controlos mostrar/ocultar funcionalidades de Actividades.
IBMConnections\HideWikis	True para ocultar todas as funcionalidades dos Wikis ou False (predefinição) para não ocultar.	Controlos mostrar/ocultar funcionalidades de Wikis.
IBMConnections\HideActivitiesUpdates	True para ocultar actualizações de actividade ou False para não ocultar.	Controlos mostrar/ocultar actualizações de actividade. A predefinição é o valor que

		consta na chave HideActivities .
IBMConnections\HideBlogsUpdates	True para ocultar as actualizações de blogues ou False (predefinição) para não ocultar.	Controlos mostrar/ocultar actualizações de blogues.
IBMConnections\HideBookmarksUpdates	True para ocultar as actualizações de marcadores ou False (predefinição) para não ocultar.	Controlos mostrar/ocultar actualizações de marcadores.
IBMConnections\HideForumsUpdates	True para ocultar as actualizações de fóruns ou False (predefinição) para não ocultar.	Controlos mostrar/ocultar actualizações de fóruns.
IBMConnections\HideWikisUpdates	True para ocultar actualizações de Wikis ou False para não ocultar.	Controlos mostrar/ocultar actualizações de Wikis. A predefinição é o valor que consta na chave HideWikis .
IBMConnections\HideCommunitiesUpdates	True para ocultar actualizações de comunidades ou False para não ocultar.	Controlos mostrar/ocultar actualizações de comunidades. A predefinição é o valor que consta na chave HideCommunities .
Opções avançadas:		
DragFilesInsteadOfLinks	True para arrastar ficheiros físicos ou False para arrastar ligações para o ficheiro.	Controla a funcionalidade de arrastar ficheiros da barra lateral do suplemento para o Outlook.

MoveEmailOnDrag

True para mover mensagens de correio electrónico para o Connections ou
False para copiar.

Controla a funcionalidade de mover/copiar mensagens para o Connections. Se definido como True, as mensagens de correio electrónico são eliminadas da pasta de correio electrónico depois de terem sido transferidas para o Connections através da funcionalidade de arrastar e largar.

OpenFilesInBrowser

True para abrir ficheiros no navegador ou
False para descarregar e abrir ficheiros com a aplicação local associada (predefinição) ou **ext1,ext2,...** para abrir ficheiros com estas extensões no navegador.
Exemplo: **.docx,.xlsx**

Define o que fazer quando faz duplo clique ou abre um ficheiro. Quando definido para True ou para extensão de ficheiro, um menu de comando **Abrir na Aplicação** é adicionado ao ficheiro.

CopyBrowserLink

True para criar uma ligação que abre no navegador ou
False para criar uma ligação que abre na aplicação local associada (predefinição) ou **ext1,ext2,...** para criar uma ligação que abre no navegador para ficheiros com as extensões especificadas. Exemplo: **.docx,.xlsx**.

Define como criar a ligação do ficheiro quando arrastar e largar um ficheiro da barra lateral para uma mensagem de correio electrónico ou utilizar **Copiar > Ligação** ou **Copiar > Endereço**. Quando é definido para True ou para extensão de ficheiro, um comando de menu **Copiar > Endereço da Aplicação** é adicionado ao ficheiro.

ActivitiesInterval	<p># de minutos entre a obtenção das actualizações de actividades do servidor do Connections, ou</p> <p>0 para parar as actualizações automáticas.</p>	<p>Define a frequência de actualização da vista Actualizações ou interrompe as actualizações automáticas.</p>
SidebarInitialState	<p>0 para carregar o suplemento no último estado ou</p> <p>1 para carregar o suplemento minimizado, ou</p> <p>2 para carregar o suplemento minimizado e abrir a barra lateral após estar totalmente carregado.</p>	<p>Controla o estado predefinido com que o suplemento é carregado quando o Outlook inicia.</p>
StoreConfigurationOnlyInRoamingProfile	<p>True para armazenar a base de dados do suplemento no perfil local ou</p> <p>False para armazenar a base de dados no perfil de roaming.</p>	<p>Controla se a base de dados do suplemento é armazenada no perfil de utilização móvel ou no perfil local. A base de dados do suplemento inclui os contactos, actividades recentes e colegas sugeridos. As opções de configuração são sempre armazenadas no perfil de utilização móvel. Os ficheiros de registo são sempre armazenados no perfil local.</p>
SupportedSSLProtocols	<p>SSLv3, TLSv1, TLSv1.1, TLSv1.2.</p>	<p>Define os protocolos de SSL suportados para ligar a sítios</p>

protegidos do Connections. É possível definir vários valores, delimitados por vírgulas. Caso não seja definido, o suplemento utiliza o protocolo predefinido do tempo de execução .NET.

Notas:

- Para activar TLSv1.2, .NET Framework versão 4.5 ou posterior tem de estar instalado e a chave **PreferredCLRVersion** tem de ser definida para v4.0 ou posterior.
- Os protocolos de SSL definidos nesta chave têm de ser suportados pelo tempo de execução e SO de .NET.
- Os protocolos não suportados não serão utilizados para estabelecer uma ligação a servidores do Connections.

PreferredCLRVersion

v#.# (de v2.0 a v4.x).

Define a versão de CLR que o Suplemento do IBM Connections irá carregar e utilizar. Caso não seja definido, o suplemento irá carregar a

		versão mais baixa de tempo de execução de .NET que está instalada.
MaxNumberOfFullBusinessCardActivities	#	Número máximo de actualizações apresentado nos cartões de visita completos. A predefinição é 100.
MaxNumberOfActivities	#	Número máximo de actualizações e comunidades apresentado nos separadores Actualizações ou Comunidades. A predefinição é 100.
GetAllMaxLimit	#	Se existirem mais do que 500 itens nas vistas Os meus ficheiros ou Ficheiros marcados , os primeiros 500 itens são apresentados e uma ligação é apresentada na parte inferior da barra lateral, indicando Mostrar x itens . Esta chave de registo define o valor de x. A predefinição é 5000.
PostTextMaxLength	#	Número máximo de caracteres em actualizações de estado e comentários publicados. A predefinição é 1000.
FlagTextMaxLength	#	Número máximo de caracteres do motivo para sinalizar um ficheiro ou comentário de ficheiro como inadequado. A predefinição é 4000.

ChangeCommentTextMaxLength	#	Número máximo de caracteres na caixa de texto Resumo de alterações, que é apresentada ao adicionar uma nova versão a um ficheiro existente. A predefinição é 2049.
IBMConnections\DisableConnectCloud	True para desactivar a opção para ligar à Nuvem ou False para activar a mesma.	Utilize para desactivar a opção para ligar à Nuvem. Para utilizar quando apenas existem sítios locais.
IBMConnections\ShareLinksOnSend	True para partilhar ligações ao enviar mensagens de correio electrónico ou False (predefinição) para não partilhar.	Utilize para desactivar a funcionalidade de partilha automática de ligações de ficheiros com os destinatários do correio electrónico que são utilizadores do Connections.
IBMConnections\ShareOnSendPrompts	True para permitir avisos ou False (predefinição) para desactivar avisos e, em vez disso, apresentar notificações no tabuleiro de sistema.	Controla a emissão de avisos como, por exemplo, o destinatário da mensagem de correio electrónico não ser um utilizador do Connections, quando partilhar ligações de ficheiros com destinatários de mensagens de correio electrónico.
FailInvalidCerts	True para falhar quando o sítio não tem um certificado válido ou False (predefinição) para avisar sobre um certificado não válido.	Define o que fazer quando o utilizador estabelece ligação a um servidor do IBM Connections que possui um certificado não válido, expirado ou em falta.

Personalização

Branding\ProductURL\Help	<URL>	URL da ajuda do produto.
Branding\DataFolders\Local	<folder>	Localização para guardar os ficheiros locais do IBM Connections, tais como ficheiros de registo e caches do disco. Definido como o caminho completo de uma pasta existente. Podem ser utilizadas variáveis do ambiente, tais como %LOCAL_DIR%, no caminho.
Branding\DataFolders\Roaming	<folder>	Localização para guardar os dados de roaming do IBM Connections, tais como ficheiros de configuração. Definido como o caminho completo de uma pasta existente. Podem ser utilizadas variáveis do ambiente, tais como %LOCAL_DIR%, no caminho.
Branding\DataFolders\Temp	<folder>	Localização para guardar ficheiros temporários do IBM Connections. Definido como o caminho completo de uma pasta existente. Podem ser utilizadas variáveis do ambiente, tais como %LOCAL_DIR%, no caminho.

Definir pontos finais do IBM Connections

IBMConnections\EndpointFiles	<ponto final ficheiros> (predefinição: ficheiros)	Configurar o suplemento para emitir pedidos para um ponto final de ficheiros personalizado.
IBMConnections\EndpointSearch	<ponto final ficheiros> (predefinição: procura)	Configurar o suplemento para emitir pedidos para um ponto final de procura personalizado.
IBMConnections\EndpointCommunities	<ponto final ficheiros> (predefinição: comunidades)	Configurar o suplemento para emitir pedidos para um ponto final de comunidades personalizado.
IBMConnections\EndpointProfiles	<ponto final ficheiros> (predefinição: perfis)	Configurar o suplemento para emitir pedidos para um ponto final de perfis personalizado.
IBMConnections\EndpointActivities	<ponto final ficheiros> (predefinição: actividades)	Configurar o suplemento para emitir pedidos para um ponto final de actividades personalizado.
IBMConnections\EndpointWikis	<ponto final ficheiros> (predefinição: Wikis)	Configurar o suplemento para emitir pedidos para um ponto final de Wikis personalizado.
IBMConnections\EndpointBlogs	<ponto final ficheiros> (predefinição: blogues)	Configurar o suplemento para emitir pedidos para um ponto final de blogues personalizado.
IBMConnections\EndpointForums	<ponto final ficheiros> (predefinição: fóruns)	Configurar o suplemento para emitir pedidos para um ponto final de fóruns personalizado.

IBMConnections\EndpointHomePage	<ponto final ficheiros> (predefinição: página inicial)	Configurar o suplemento para emitir pedidos para um ponto final de página inicial personalizado.
IBMConnections\EndpointOpenSocial	<ponto final ficheiros> (predefinição: connections/opensocial)	Configurar o suplemento para emitir pedidos para um ponto final de Open Social personalizado.

Para impor valores para utilizadores:

Para impor um valor para os utilizadores e desactivá-lo na caixa de diálogo Opções do suplemento, adicione um novo valor a qualquer uma das chaves do suplemento acima indicadas:

Nome da chave	Nome do valor	Tipo de valor	Dados de valores
< any >	Force	DWORD	1

Nota: A predefinição para definir Sites é Force=1. Se definir as chaves de registo Sites, o utilizador não poderá remover ou reconfigurar o sítio do Connections. Para permitir que o utilizador remova ou reconfigure o sítio do Connections, defina como Force=0.

Para aprovisionar URLs:

Utilize um destes formatos de URL para efectuar o aprovisionamento do sítio do Connections:

- <http://<server>>
- <https://<server>>

Notas: Não especifique páginas aspx ou parâmetros de consulta.

Sugestão: Pode abrir a localização do Connections utilizando o suplemento, fazendo clique com o botão direito do rato no mesmo e seleccionando **Copiar > Endereço** para obter o URL exacto.

Exemplo: Para definir o sítio do Connections com o título MyConnectionsSite e o URL <https://greenhouse.lotus.com>, defina as seguintes chaves:

Nome da chave	(Predefinição) Dados de valores
Sites	
Sites\MyConnectionsSite	https://greenhouse.lotus.com
Sites\MyConnectionsSite\ ServerType	IBMConnections
SavePassword	True

Como são combinadas as preferências de administrador e do utilizador?

As preferências do administrador, definidas em HKEY_LOCAL_MACHINE, não têm prioridade sobre as preferências do utilizador, excepto se o utilizador definir [valores forçados](#). Isto é, se o utilizador tiver alterado as respectivas preferências e o administrador tiver efectuado, posteriormente, o aprovisionamento do produto, as preferências do utilizador não são substituídas.

As preferências do administrador definidas em HKEY_CURRENT_USER, substituem as preferências definidas pelo utilizador. Excepto se o utilizador tiver definido [valores impostos](#), o utilizador pode substituir as preferências utilizando a caixa de diálogo Opções do suplemento.