



IBM Connections

IBM Connections Plug-In for Microsoft Outlook
Ajutor pentru instalare

IBM



Not asupra edi iei

Not : Înainte de a folosi aceste informații și produsul pentru care oferă suport, citiți informațiile din "Observații."

Această ediție este valabilă pentru IBM Connections versiunea 5.5 și toate edițiile și modificările ulterioare, până se indică altfel în noile ediții.

Observații

Aceste informații au fost dezvoltate pentru produse și servicii oferite în S.U.A. Este posibil ca IBM să nu ofere în alte țări produsele, serviciile sau caracteristicile discutate în acest document. Consultați reprezentantul IBM local pentru informații despre produsele și serviciile disponibile curent în zona dumneavoastră. Dacă se face referire la un produs, program sau serviciu IBM, nu înseamnă că se declară sau se sugerează că poate fi utilizat numai acel produs, program sau serviciu IBM. Poate fi utilizat în locul acestuia orice produs, program sau serviciu echivalent funcțional care nu încalcă vreun drept de proprietate intelectuală al IBM. Însă este responsabilitatea utilizatorului să evalueze și să verifice modul în care operează orice produs, program sau serviciu non-IBM.

IBM poate avea brevete sau aplicații în curs de brevetare care acoperă subiectul descris în acest document. Prin furnizarea acestui document nu vi se acordă nicio licență pentru aceste brevete. Puteți trimite întrebări legate de licențe, în scris, la:

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.

Pentru întrebări privind licența pentru informațiile pe doi octeți (DBCS), contactați departamentul IBM de proprietate intelectuală din țara dumneavoastră sau trimiteți întrebări în scris la:

Intellectual Property Licensing

Legal and Intellectual Property Law

IBM Japan, Ltd.

19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku

Tokyo 103-8510, Japan

Următorul paragraf nu se aplică pentru Marea Britanie sau orice alt țară în care asemenea dispoziții sunt incompatibile cu legile locale:

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION FURNIZEAZĂ ACEASTĂ PUBLICAȚIE "CA ATARE", FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚIE, EXPLICIT SAU IMPLICIT, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ SĂ SE LIMITA LA, GARANȚIILE IMPLICITE PRIVIND NEÎNCĂLCAREA UNUI DREPT, VANDABILITATEA SAU POTRIVIREA PENTRU UN ANUMIT SCOP.

Unele state nu permit declinarea r spunderii pentru garan  ile explicite sau implicite  n anumite tranzac  ii, de aceea, este posibil ca aceast   declara  ie s   nu fie valabil    n cazul dumneavoastr  .

Aceste informa  ii ar putea include inadverten  e tehnice sau erori tipografice. Informa  iile incluse aici sunt modificate periodic; aceste modific  ri sunt  ncorporate  n noile edi  ii ale publica  iei. IBM poate aduce  mbun  t  ri i/sau modific  ri produselor i/sau programelor descrise  n aceast publica  ie oric nd, f  r notificare.

Orice referire  n cadrul acestor informa  ii la alte site-uri Web dec t cele ale IBM este oferit   doar pentru comoditate i nu reprezint    n niciun fel sus inerea acelor site-uri Web. Materialele de pe site-urile Web respective nu fac parte din materialele pentru acest produs IBM, iar utilizarea acestor site-uri Web se face pe propriul risc. IBM poate utiliza sau distribui informa  iile pe care le furniz  i  n orice mod considerat corespunz  tor, f  r ca aceasta s   implice vreo obliga  ie pentru dumneavoastr  . De in  torii de licen   pentru acest program care doresc s   ob  in informa  ii despre el pentru a permite: (i) schimbul de informa  ii  ntre programe create independent i alte programe (inclusiv acesta) i (ii) utilizarea reciproc   a informa  iilor schimbate.

Cuprins

Install and configure the IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook	5
Instrucțiuni de instalare	5
Pentru a instala plug-in-ul:	6
Pentru a repara sau a înlătura plug-in-ul:	6
Realizați o instalare silențioasă	6
Procedură	6
Exemple	7
Realizați o instalare centrală	7
Personalizarea instalării	9
Indici de măsurare a utilizării clientului	9
Provizionarea IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook	9
Ce se poate proviziona central?	9
Cum se face provizionarea?	10
Pentru a seta valori implicite:	10
Chei registry IBM Connections Plug-in	10
Pentru a forța valorile pentru utilizatori:	20
Pentru a proviziona URL-uri:	20
Cum sunt combinate preferințele de administrator și de utilizator?	21

Instalați și configurați IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook

Instrucțiuni de instalare

Aceste instrucțiuni prezintă modul în care se instalează IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook®, o aplicație de bar lateral pentru e-mail Outlook, care furnizează acces

u or i complet la con inutul IBM Connections. Pute i colabora pe fi iere, partaja i e-mail folosind IBM Connections, vizualiza i con inut de comunit i i socializa i cu colegii dumneavoastr din confortul propriului client e-mail.

Not : Pentru a i mpiedica scurgerea datelor, utilizatorii Connections Vizitator (externi) nu se pot loga pe server folosind IBM Connections Plug-in.

Pentru a instala plug-in-ul:

1. [Desc rca i](#) pachetul de setare.
2. Rula i pachetul de setare i urma i instruc iunile de pe ecran.

Pentru a repara sau a i nl tura plug-in-ul:

Pute i repara sau i nl tura plug-in-ul ca pe orice alt program Windows. Urma i ace ti pa i:

1. Deschide i **Control Panel al Windows** i selecta i **Programe i caracteristici > Dezinstalare sau modificare program**.
2. Selecta i **IBM Connections plug-in for Microsoft Outlook** i face i clic pe **Dezinstalare sau Modificare**.
3. Urma i procesul de dezinstalare / reparare.

Realiza i o instalare silen iioas i

Administratorii pot instala silen ios IBM® Connections Plug-in for Microsoft™ Outlook™ din promptul de comand . Notific rile de utilizator sunt dezactivate i n timpul instal rii silen ioase, cu excep ia cazurilor de eroare, cum ar fi notificarea cerin elor preliminare e uate.

Procedur i

1. Desc rca i IBM® Connections Plug-in.
2. Deschide i un prompt de comand i naviga i la directorul unde a i salvat IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi.
3. Rula i
msiexec /option(s) IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi [parameter=value]
Op iunile i parametrii sunt men iiona i i n urm itoarele tabele:

Op iune	Descriere
/i	Instaleaz plug-in-ul
/x	Dezinstaleaz plug-in-ul

/qn	Instalare silen ioas
/norestart	Dac resetarea sistemului este necesar , nu reseta i sistemul ma inii automat.
Parametru	Descriere
TARGETDIR	Seta i directorul de instalare.
ALLUSERS	Când nu e setat la nimic ("") instaleaz plug-in-ul doar pentru utilizatorul curent. Nu sunt necesare drepturi de administrator.

Exemple

Rularea instalării ca administrator pentru ‘Toți utilizatorii’

```
msiexec /qn /i IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi
```

Not : Lansați promptul de comandă cu **Rulare ca administrator**.

Rularea dezinstalării ca administrator pentru ‘Toți utilizatorii’

```
msiexec /qn /x IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi
```

Not : Lansați promptul de comandă cu **Rulare ca administrator**.

Realizați o Instalare centrală

Administratorii pot instala central i de la distan IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook, via Active Directory i alt software de gestionare desktop. Vede i sec iunea [Personalizarea instalării](#) pentru a înv a cum s implementa i plug-in-ul pentru un anumit utilizator sau la un anumit director. Pentru a implementa un set de site-uri Connections în plug-in, vede i [Indici de m surare](#) a utilizării clientului

[IBM Connections Plug-in posteaz indicii](#) de m surare a utilizării pe serverul IBM Connections în aceste scenarii:

- De fiecare dat când un utilizator deschide o vizualizare nou (de exemplu, Fi ierele mele, Fi iere comunitate).
- Prima dat când un utilizator deschide fereastra de propriet i.

Provizionarea IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook.

Înainte ca plug-in-ul să poată fi distribuit automat la computerele clienților sau la anumiți utilizatori, asigurați-vă că :

- Computerul clientului este conectat la domeniu.
- Microsoft .NET Framework 2.0 sau ulterior este instalat pe mașina clientului.

Pentru a instala plug-in-ul pe un computer client la distanță, urmați acești pași :

1. Creați un **Obiect de politică de grup** în proprietățile domeniului dumneavoastră folosind Active Directory pe server, care va fi folosit pentru a instala de la distanță plug-in-ul. În fila **Securitate** a proprietăților Obiect de politică de grup, selectați grupurile pentru care vreți să instalați the plug-in-ul.
2. În arborele de consolă, deschideți-vă proprietățile domeniului dvs., din fila **Politică de grup**, editați Obiectul de politică de grup pe care l-ați creat mai sus.
3. Faceți clic dreapta pe **Configurarea computerului > Setările software > Instalarea software** și selectați **Nou > Pachet**.
4. În caseta de dialog **Deschidere**, introduceți calea UNC spre fișierul de instalare plug-in într-un folder de rețea partajat. Nu folosiți butonul **Redirecționare** pentru a accesa locația.
5. Din fila **Implementare**, setați **Tip implementare** la **Alocat**, setați **Opțiuni interfață de utilizator instalare** la **De bază** și faceți clic pe **OK**.
6. Închideți snap-in-ul Politică de grup, faceți clic pe **OK** și apoi ieșiți din snap-in-ul Computere și utilizatori Active Directory.
7. Când pornește computerul client, pachetul software gestionat este instalat automat.

Detalii suplimentare despre cum se implementează software folosind Active Directory sunt disponibile în articolul de bază de cunoștințe Microsoft [Cum se folosește Politica de grup pentru a instala de la distanță software în Windows Server 2003](#).

Note:

- Când instalați, trebuie să folosiți opțiunea de interfață de utilizator **De bază**.
- Pentru a instala plug-in-ul pentru **anumiți utilizatori** pe un computer, trebuie să editați pachetul MSI înainte de instalarea la distanță. Urmăriți instrucțiunile din secțiunea de personalizare a instalării.

Personalizarea instalării

Pentru a personaliza instalarea plug-in-ului să folosească un alt director, sau să fie implementat pentru anumii utilizatori:

1. Instalați [Orca](#).
2. Deschideți pachetul IBM Connections Plug-in MSI cu Orca.
3. Setați folderul de instalare din pachetul MSI în **Tables > CustomAction > Actions > DIRCA_TARGETDIR**. Dacă trebuie să implementați plug-in-ul la anumii utilizatori, ar trebui să setați folderul de instalare la
`"[LocalAppDataFolder][Manufacturer][ProductName]".` Asta modifică folderul de instalare de la "C:\Program Files\IBM\Connections Plug-in for Microsoft Outlook" la o anumită locație de utilizator "C:\Users\AppData\Roaming\IBM\Connections Plug-in for Microsoft Outlook\"
4. Salvați modificările asupra pachetului MSI.
5. Urmați pașii descriși în articolul de bază de cunoștințe Microsoft [Cum se folosește Politica de grup pentru a instala de la distanță software în Windows Server 2003](#).

Indici de măsurare a utilizării clientului

IBM Connections Plug-in postează indicii de măsurare a utilizării pe serverul IBM Connections în aceste scenarii:

- De fiecare dată când un utilizator deschide o vizualizare nouă (de exemplu, Fișierele mele, Fișiere comunitate).
- Prima dată când un utilizator deschide fereastra de proprietăți.

Provizionarea IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook

Administratorii pot proviziona central și de la distanță IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook.

Ce se poate proviziona central?

1. **Opțiuni Connections:**
 - a. Site-ul Connections.
 - b. Coloanele vizibile.
2. **Opțiuni avansate:** setări proxy, tragere și plasare și altele.

Un administrator poate:

1. [Seta i valori de pornire implicite](#), pe care utilizatorul le poate modifica ulterior.
2. [For a i valori pentru utilizator](#), ceea ce le dezactivează în plug-in, împiedicând utilizatorul să le modifice.

Cum se face provizionarea?

Provizionarea se face ad ugând chei la arborele registry plug-in. Sunt 2 metode pentru a face asta:

1. Actualizând central cheile registry. Windows furnizeaz câteva metode pentru asta. Citi i [Distribuirea modificărilor registrului](#) pentru a învăța cum.
2. Ad ugând chei la un fi ier de transformare MSI (de exemplu, folosind [Orca](#)) și punându-l în bundle cu instalarea. Citiți [Realizarea unei instal_ri centrale](#) pentru a învăța cum.

Pentru a seta valori implicite:

Cheie rădăcină IBM Connections Plug-in:

Cheia r d cin sub care administratorul ar trebui s adauge cheile plug-in este:

1. Pentru a proviziona produsul doar pentru utilizatorul curent:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Mainsoft\Prefs\.
2. Pentru a proviziona produsul pentru to i utilizatorii de pe ma in , loca ia exact este diferit pentru fiecare sistem de operare, a a cum se arat în următorul tabel:

Sistem de operare	Cheie
32 de bi i	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mainsoft\Prefs\
64 de bi i rulând Office pe 32 de bi i	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Mainsoft\Prefs\
64 de bi i rulând Office pe 64 de bi i	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mainsoft\Prefs\

Chei registry IBM Connections Plug-in

Urm torul tabel listeaz cheile registry op ionale care pot fi ad ugate pentru a seta valori implicite pentru utilizatori.

Nume cheie	Date valoare (implicit)	Descriere
Op iuni Connections:		
Sites		Cheia de sub acest nod este site-ul provizionat.
Sites\<i><titlu site></i>	<URL>	URL r d cin site. Aceast valoare este obligatorie. <site title> este orice cheie pe care vre i s-o folosi i ca titlu de server. <URL> este URL-ul pentru serverul Connections. Vede i indica iile pentru provizionarea URL-urilor .
Sites\<i><titlu site></i>\ServerType	IBMConnections	Seteaz tipul de server la IBM Connections. Aceast valoare este obligatorie.
Sites\<i><titlu site></i>\IntegratedSecurity	True pentru a folosi acredit rile Windows ale utilizatorului.	Controleaz autentificarea fa de site. Dac nu se define te, utilizatorul este promptat pentru acredit ri prima dat cÂnd deschide site-ul Ân plug-in.
SavePassword	True pentru a salva parola Connections sau False pentru a prompta utilizatorul pentru parol la	Controleaz salvarea parolei pentru site-ul IBM Connections.

fiecare lansare a plug-in-ului.

Nume cheie	Date valoare (implicit)	Descriere
Dezactivarea caracteristicilor:		
IBMConnections\HideCommunities	True pentru a ascunde toate caracteristicile de Comunit i sau False (implicit) pentru a nu le ascunde.	Controleaz caracteristicile afi are/ascundere Comunit i.
IBMConnections\HideActivities	True pentru a ascunde toate caracteristicile de Activit i sau False (implicit) pentru a nu le ascunde.	Controleaz caracteristicile afi are/ascundere Activit i.
IBMConnections\HideWikis	True pentru a ascunde toate caracteristicile de Wiki-uri sau False (implicit) pentru a nu le ascunde.	Controleaz caracteristicile afi are/ascundere Wiki-uri.
IBMConnections\HideActivitiesUpdates	True pentru a ascunde actualiz rile de activit i sau False pentru a nu le ascunde.	Controleaz afi area/ascunderea actualiz rilor de activitate.la valoarea implicit din cheia HideActivities .
IBMConnections\HideBlogsUpdates	True pentru a ascunde toate caracteristicile de Bloguri sau False (implicit) pentru a nu le ascunde.	Controleaz afi area/ascunderea actualiz rilor de blog.
IBMConnections\HideBookmarksUpdates	True pentru a ascunde actualiz rile de semne de	Controleaz afi area/ascunderea

	carte sau False (implicit) pentru a nu le ascunde.	actualiz rilor de semne de carte.
IBMConnections\HideForumsUpdates	True pentru a ascunde actualiz rile de forum sau False (implicit) pentru a nu le ascunde.	Controleaz afi area/ascunderea actualiz rilor de forum.
IBMConnections\HideWikisUpdates	True pentru a ascunde actualiz rile de Wiki sau False (implicit) pentru a nu le ascunde.	Controleaz afi area/ascunderea actualiz rilor de Wiki. la valoarea implicit din cheia HideWikis .
IBMConnections\HideCommunitiesUpdates	True pentru a ascunde actualiz rile de comunitate sau False (implicit) pentru a nu le ascunde.	Controleaz afi area/ascunderea actualiz rilor de comunitate. a valoarea implicit din cheia HideCommunities .
Op iuni avansate:		
DragFilesInsteadOfLinks	True pentru a trage fi iere fizice sau False pentru a trage leg turi la fi ier.	Controleaz tragerea fi ierelor din bara lateral plug-in la Outlook.
MoveEmailOnDrag	True pentru a muta mesajele e-mail în Connections sau False pentru copiere.	Controleaz mutarea/copierea mesajelor e-mail la Connections. Dac se seteaz la True, mesajele e-mail sunt terse din folderul e-mail dup ce sunt înc rcate în Connections folosind tragere i plasare.
OpenFilesInBrowser	True pentru a deschide	Seteaz ce s se fac când se

	<p>fi ierele în browser sau</p> <p>False pentru a deschide fi ierele cu aplica ia local asociat (implicit), sau</p> <p>ext1,ext2,... pentru a deschide fi ierele cu aceste extensii în browser.</p> <p>Exemplu: .docx,.xlsx</p>	<p>face dublu clic sau se deschide un fi ier. Dacă este setat la True sau la o extensie de fi ier, fi ierului îi este ad ugat un meniu de comand</p> <p>Deschidere în aplica ie.</p>
<p>CopyBrowserLink</p>	<p>True pentru a crea o leg tur care se deschide în browser sau</p> <p>False pentru a crea o leg tur care se deschide în aplica ia local asociat (implicit), sau</p> <p>ext1,ext2,... pentru a crea o leg tur care se deschide în browser pentru fi iere cu extensiile specificate.</p> <p>Exemplu: .docx,.xlsx.</p>	<p>Stabile te cum este creat leg tura la fi ier când este tras i plasat un fi ier din bara lateral într-un mesaj e-mail sau când se utilizează Copiere > Leg tur sau Copiere > Adres . Când este setat la True sau la extensie de fi ier, un meniu de comand Copiere > Adres aplica ie este ad ugat fi ierului.</p>
<p>ActivitiesInterval</p>	<p># de minute între aducerea actualiz rilor activit ilor de la serverul Connections, sau</p> <p>0 pentru a opri actualiz rile automate.</p>	<p>Setează cât de des se actualizează vizualizarea Actualiz ri sau opre te actualiz rile automate.</p>
<p>SidebarInitialState</p>	<p>0 pentru a înc rca plug-in-ul în ultima stare, sau</p> <p>1 pentru a înc rca plug-in-ul minimizat, sau</p> <p>2 pentru a înc rca plug-in-ul minimizat i pentru a</p>	<p>Controlează starea implicit pe care o va înc rca plug-in-ul când porne te Outlook.</p>

deschide bara lateral
odat ce e complet
înc rcat.

StoreConfigurationOnlyInRoamingProfile

True pentru a stoca baza
de date a plug-in-ului în
profilul local sau
False pentru a stoca baza
de date în profilul roaming.

Controlează dacă se
stocază baza de date a plug-
in-ului în profilul roaming sau în
profilul local. Baza de date a
plug-in-ului include contactele,
activitățile recente și colegii
sugerați. Opțiunile de
configurare sunt întotdeauna
stocate în profilul roaming.
Fișierele istoric sunt
întotdeauna stocate în profilul
local.

SupportedSSLProtocols

**SSLv3, TLSv1, TLSv1.1,
TLSv1.2.**

Setează protocoalele SSL
suportate pentru site-urile
Connections securizate. Puteți
și defini câteva valori,
delimitate cu virgule. Dacă nu
este setat, plug-in-ul utilizează
protocolul implicit de
runtime .NET.

Note:

- Pentru a activa
TLSv1.2, trebuie
instalată .NET
Framework versiunea
4.5 sau ulterioară, iar
cheia
PreferredCLRVersion
trebuie setată la v4.0
sau ulterioară.
-

- Protocoalele SSL definite în această cheie trebuie să fie suportate de runtime-ul .NET și de sistemul de operare.
- Nu vor fi folosite protocoale nesuportate pentru stabilirea unei conexiuni cu serverele Connections.

PreferredCLRVersion	v#.# (de la v2.0 la v4.x).	Setează versiunea CLR pe care IBM Connections Plug-in o va încărca și folosi. Dacă nu este setat, plug-in-ul va încărca versiunea de runtime .NET cea mai mică dacă este instalată.
MaxNumberOfFullBusinessCardActivities	#	Număr maxim de actualizări afișate în carduri de vizită complete. Valoarea implicită este 100.
MaxNumberOfActivities	#	Număr maxim de actualizări comunități afișate în fila Actualizări în fila Comunitate. Valoarea implicită este 100.
GetAllMaxLimit	#	Dacă există mai mult de 500 de articole în vizualizările Fișierele mele sau Fișierele întuite , sunt afișate primele 500 de articole și apare o legătură în partea de jos a

		barei laterale, care spune Afi are x articole . Cheia de registru setează valoarea x. Valoarea implicită este 5000.
PostTextMaxLength	#	Număr maxim de caractere în actualizări de stare și comentarii postate. Valoarea implicită este 1000.
FlagTextMaxLength	#	Număr maxim de caractere în motivul pentru semnalarea unui fișier sau a unui comentariu de fișier ca necorespunzător. Valoarea implicită este 4000.
ChangeCommentTextMaxLength	#	Număr maxim de caractere în caseta text Rezumat modificări, care apare când adăugați o versiune nouă la un fișier existent. Valoarea implicită este 2049.
IBMConnections\DisableConnectCloud	True pentru a dezactiva opțiunea de conectare la Cloud sau False pentru a o activa.	Utilizat pentru a dezactiva opțiunea de conectare la Cloud. De utilizat când există numai site-uri locale.
IBMConnections\ShareLinksOnSend	True pentru a partaja legături la trimiterea e-mailurilor sau False (implicit) pentru a nu partaja.	Utilizat pentru a dezactiva caracteristica de partajare automată a legăturilor la fișiere cu destinatarii e-mail care sunt utilizatori Connections.
IBMConnections\ShareOnSendPrompts	True pentru a permite prompturi sau False (implicit) pentru a dezactiva prompturile și a	Controlează emiterea prompturilor, de exemplu pentru situația în care destinatarul mesajului e-mail

	afi a în schimb notific ri în tava sistem.	nu este un utilizator Connections atunci când sunt partajate leg turile la fi ier cu destinatarii de e-mail.
FailInvalidCerts	True pentru a e ua când site-ul nu are un certificat valid sau False (implicit) pentru a avertiza în leg tur cu certificatul invalid.	Setează ce s se fac când un utilizator se conectează la un server IBM Connections care are un certificat invalid, expirat sau lips .
Branding		
Branding\ProductURL\Help	<URL>	URL la ajutorul produsului dumneavoastr .
Branding\DataFolders\Local	<folder>	Loca ia pentru salvarea fi ierelor locale IBM Connections, cum ar fi fi ierele istoric i cache-urile pe disc. Setează calea complet la un folder existent. Variabilele de mediu, cum ar fi %LOCAL_DIR%, pot fi utilizate în cale.
Branding\DataFolders\Roaming	<folder>	Loca ia pentru salvarea datelor de roaming IBM Connections, cum ar fi fi ierele de configurare. Setează calea complet la un folder existent. Variabilele de mediu, cum ar fi %LOCAL_DIR%, pot fi utilizate în cale.
Branding\DataFolders\Temp	<folder>	Loca ia pentru salvarea fi ierelor temporare IBM

Connections. Setează calea completă la un folder existent. Variabilele de mediu, cum ar fi %LOCAL_DIR%, pot fi utilizate în cale.

Setarea punctelor finale IBM Connections

IBMConnections\EndpointFiles	<files endpoint> (implicit: files)	Configurează plug-in-ul să emit cereri la un punct final de fișiere personalizat.
IBMConnections\EndpointSearch	<files endpoint> (implicit: search)	Configurează plug-in-ul să emit cereri la un punct final de căutare personalizat.
IBMConnections\EndpointCommunities	<files endpoint> (implicit: communities)	Configurează plug-in-ul să emit cereri la un punct final de comunități personalizat.
IBMConnections\EndpointProfiles	<files endpoint> (implicit: profiles)	Configurează plug-in-ul să emit cereri la un punct final de profiluri personalizat.
IBMConnections\EndpointActivities	<files endpoint> (implicit: activities)	Configurează plug-in-ul să emit cereri la un punct final de activități personalizat.
IBMConnections\EndpointWikis	<files endpoint> (implicit: wikis)	Configurează plug-in-ul să emit cereri la un punct final de wiki-uri personalizat.
IBMConnections\EndpointBlogs	<files endpoint> (implicit: blogs)	Configurează plug-in-ul să emit cereri la un punct final de bloguri personalizat.
IBMConnections\EndpointForums	<files endpoint> (implicit: forums)	Configurează plug-in-ul să emit cereri la un punct final de

		forumuri personalizat.
IBMConnections\EndpointHomePage	<files endpoint> (implicit: homepage)	Configura i plug-in-ul s emit cereri la un un punct final de pagini acas personalizat.
IBMConnections\EndpointOpenSocial	<files endpoint> (implicit: connections/opensocial)	Configura i plug-in-ul s emit cereri la un un punct final de open social personalizat.

Pentru a forța valorile pentru utilizatori:

Pentru a for a o valoare pentru utilizatori i a o dezactiva în dialogul de plug-in Op iuni, ad uga i o valoare nou la oricare din cheile plug-in listate mai sus:

Nume cheie	Nume valoare	Tip valoare	Date valoare
< any >	Force	DWORD	1

Not : Valoarea implicit pentru setarea Sites este Force=1. Dac defini i cheile registry Sites, utilizatorul nu poate înl tura sau reconfigura site-ul Connections. Pentru a permite utilizatorului s înl ture sau s reconfigureze site-ul Connections, seta i Force=0.

Pentru a proviziona URL-uri:

Folosi i unul din aceste formate URL pentru provizionarea site-ului Connections:

- <http://<server>>
- <https://<server>>

Note: Nu specifica i pagini aspx sau parametri de interogare.

Sugestie: Pute i deschide loca ia Connections folosind plug-in-ul, face i clic dreapta pe el i selecta i **Copiere > Adres** pentru a ob ine URL-ul exact.

Exemplu: Pentru a defini site-ul Connections cu Titlul MyConnectionsSite i URL-ul <https://greenhouse.lotus.com>, seta i aceste chei:

Nume cheie	Date valoare (implicit)
Sites	
Sites\MyConnectionsSite	https://greenhouse.lotus.com
Sites\MyConnectionsSite\ ServerType	IBMConnections
SavePassword	True

Cum sunt combinate preferințele de utilizator și administrator?

Preferințele de administrator, setate în HKEY_LOCAL_MACHINE, nu au întâietate în fața preferințelor de utilizator, decât dacă administratorul definește [valori forțate](#). Mai precis, dacă utilizatorul și-a modificat preferințele și administratorul a provizionat produsul apoi, preferințele de utilizator nu sunt înlocuite.

Preferințele de administrator setate în HKEY_CURRENT_USER înlocuiesc preferințele setate de utilizator. Cu excepția cazului în care administratorul a definit [valori forțate](#), utilizatorul poate suprascrie preferințele folosind dialogul Opțiuni plug-in.