



IBM Connections

**IBM** Connections Plug-In for Microsoft Outlook  
Pomoc k inštalácii

**IBM**



## Poznámky k vydaniu

**Poznámka:** Pred použitím týchto informácií a nimi podporovaného produktu si prečítajte informácie v časti „Vyhlásenia“.

Toto vydanie je určené pre verziu 5.5 produktu IBM Connections a všetky ďalšie vydania a modifikácie, ak v nových vydaniach nie je uvedené inak.

© Materiál chránený autorskými právami. Všetky práva vyhradené.

## Poznámky

Tieto informácie boli vyvinuté pre produkty a služby ponúkané v USA. IBM nemusí produkty, služby alebo komponenty, ktoré sú opísané v tomto dokumente, ponúkať v iných krajinách. Informácie o produktoch a službách aktuálne dostupných vo vašej krajine môžete získať od zástupcu spoločnosti IBM. Žiadny odkaz na produkt, program alebo službu IBM nie je myslený tak a ani nenaznačuje, že sa môže používať len tento produkt, program alebo služba IBM. Namiesto nich sa môže použiť aj iný funkčne ekvivalentný produkt, program alebo služba, ktorá neporušuje intelektuálne vlastnícke právo IBM. Vyhodnotenie a kontrola originality každého produktu, programu alebo služby, ktorá nepochádza od spoločnosti IBM, je však na zodpovednosti používateľa.

Spoločnosť IBM môže mať patenty alebo podané prihlášky patentov týkajúcich sa predmetu opísaného v tomto dokumente. Získanie tohto dokumentu vám neudeľuje žiadnu licenciu na tieto patenty. Žiadosti o licencie môžete zasielať písomne na adresu:

IBM Director of Licensing  
IBM Corporation  
North Castle Drive  
Armonk, NY 10504-1785  
U.S.A.

So žiadosťami o licencie, ktoré súvisia so sadou dvojbytových znakov (DBCS), sa obráťte na oddelenie duševného vlastníctva IBM vo vašej krajine alebo ich pošlite písomne na adresu:

Intellectual Property Licensing

Legal and Intellectual Property Law

IBM Japan, Ltd.

19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku

Tokyo 103-8510, Japan

**Nasledujúci odsek sa netýka Veľkej Británie ani žiadnej inej krajiny, kde sú takéto vyhlásenia nezlučiteľné s miestnou legislatívou:**

SPOLU NOS INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION POSKYTUJE TÚTO PUBLIKÁCIU TAK AKO JE BEZ ZÁRUKY AKÉHOKO VEK DRUHU, VYJADRENEJ ALEBO IMPLIKOVANEJ, VRÁTANE (ALE NEOBMEDZENE) IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK NEPOŠKODENIA, PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL.

Tieto informácie môžu obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby.

V týchto informáciách sú pravidelne vykonávané zmeny; tieto zmeny budú začlenené do nových vydaní tejto publikácie. V produktoch a/alebo v programoch opísaných v tejto publikácii môže

IBM bez upozornenia kedykoľvek vykona vylepšenia a/alebo zmeny. Akékoľvek odkazy v týchto informáciách na webové lokality iné ako od IBM sú poskytnuté len pre pohodlie a v žiadnom prípade neslúžia ako potvrdenie obsahu týchto webových lokalít.

Akékoľvek odkazy v týchto informáciách na webové lokality iné ako od IBM sú poskytnuté len pre pohodlie a v žiadnom prípade neslúžia ako potvrdenie obsahu týchto webových lokalít.

Materiály na týchto webových lokalitách nie sú súčasťou materiálov pre tento produkt IBM a použitie týchto webových lokalít je na vaše vlastné riziko. Spoločnosť IBM môže použiť alebo distribuovať všetky vami poskytnuté informácie akýmkoľvek spôsobom bez toho, aby vo vás vznikli akékoľvek záväzky. Vlastníci licencií na tento program, ktorí chcú o ňom získať informácie za účelom (i) vzájomnej výmeny informácií medzi nezávisle vytvorenými programami a inými programami (vrátane tohto) a (ii) vzájomného používania vymieňaných informácií.

## Obsah

Install and configure the IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook .....	5
Návod na inštaláciu .....	5
Inštalácia doplnkového komponentu .....	6
Oprava alebo odstránenie doplnkového komponentu.....	6
Vykonanie tichej inštalácie .....	6
Postup .....	6
Príklady.....	7
Vykonanie centrálnej inštalácie .....	7
Prispôsobenie inštalácie.....	9
Metriky použitia klienta .....	9
Poskytnite IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook.....	9
o možno poskytovať centrálnu .....	9
Ako funguje poskytovanie.....	10
Nastavenie predvolených hodnôt.....	10
Kľúče registra IBM Connections Plug-in.....	10
Vnútenie hodnôt pre používateľov .....	20
Poskytnutie adresy URL .....	20
Ako sú skombinované preferencie administrátora a používateľa? .....	21

## Inštalácia a konfigurácia IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook

### Návod na inštaláciu

Tento návod opisuje, ako inštalovať IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook®, aplikáciu bovej lišty pre elektronickú poštu Outlook, ktorá poskytuje plnohodnotný prístup k

obsahu IBM Connections. Môžete spolupracovať na súboroch, zdieľať e-mail pomocou produktu IBM Connections, zobraziť obsah komunit a vytvoriť sociálne prepojenie s kolegami pohodlne zo svojho e-mailového klienta.

**Poznámka:** Používatelia s rolou návštevníka Connections (externí používatelia) sa nemôžu prihlásiť do servera pomocou IBM Connections Plug-in, aby sa zabránilo úniku informácií.

## Inštalácia doplnkového komponentu:

1. [Prevezmite](#) nastavovací balík.
2. Spustíte nastavovací balík a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

## Oprava alebo odstránenie doplnkového komponentu

Doplnkový komponent môžete opraviť alebo odstrániť podobne ako každý program Windows. Vykonajte tieto kroky:

1. Otvorte **Ovládací panel** Windows a vyberte položku **Programy a súčasti > Odinštalovať alebo zmeniť program**.
2. Vyberte položku **IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook** a kliknite na tlačidlo **Odinštalovať** alebo **Zmeniť**.
3. Vykonajte proces odinštalácie alebo opravy.

## Vykonanie tichej inštalácie

Administrátori môžu nainštalovať IBM® Connections Plug-in for Microsoft™ Outlook™ ticho z príkazového riadka. Počas tichej inštalácie sú zakázané notifikácie pre používateľov s výnimkou chýb, ako je napríklad notifikácia na nesplnené nevyhnutné požiadavky.

## Postup

1. Prevezmite IBM® Connections Plug-in.
2. Otvorte príkazový riadok a prejdite do adresára, kde ste uložili súbor IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi.
3. Spustíte  
msiexec /option(s) IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi [parameter=hodnota]  
Vo by a parametre sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách:

Voľba	Opis
/i	Nainštaluje doplnkový komponent

/x	Odištaluje doplnkový komponent
/qn	Tichá inštalácia
/norestart	Ak je potrebný reštart, nereštartovať automaticky.
Parameter	Opis
TARGETDIR	Nastaví inštalovaný adresár.
ALLUSERS	Keď nie je nastavená žiadna hodnota (""), nainštalovať doplnkový komponent iba pre aktuálneho používateľa. Nie sú potrebné žiadne práva administrátora.

## Príklady

### *Spustenie inštalácie ako administrátor pre všetkých používateľov*

```
msiexec /qn /i IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi
```

**Poznámka:** Príkazový riadok spustíte s voľbou **Spustiť ako administrátor**.

### *Spustenie odištalácie ako administrátor pre všetkých používateľov*

```
msiexec /qn /x IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi
```

**Poznámka:** Príkazový riadok spustíte s voľbou **Spustiť ako administrátor**.

## Vykonanie centrálnej inštalácie

Administrátori môžu centrálnu a vzdialenú inštaláciu IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook cez Active Directory a iný softvér na manažment počítača. Pozrite si sekciu [Prispôbenie inštalácie](#), kde sa dozviete, ako nasadiť doplnkový komponent pre špecifického používateľa a alebo do špecifického adresára. Ak chcete nasadiť množinu lokalít Connections v doplnkovom komponente, pozrite si sekciu [Metriky použitia klienta](#)

[IBM Connections Plug-in zverejňuje metriky použitia](#) do servera IBM Connections v týchto scenároch :

vždy, keď používateľ otvorí nové zobrazenie (napríklad Moje súbory alebo Súbory komunity),

- keď používateľ prvýkrát otvorí okno vlastností.

Poskytnite IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook.

Doplňkový komponent sa môže automaticky distribuovať do klientských počítačov alebo špecifickým klientom, ak sú splnené tieto podmienky:

- klientsky počítač je pripojený do domény,
- v klientskom počítači je nainštalovaný produkt Microsoft .NET Framework 2.0 alebo novší.

Ak chcete inštalovať doplnkový komponent vo vzdialenom klientskom počítači, vykonajte tieto kroky:

1. Vytvorte **Objekt skupinovej politiky** vo vlastnostiach svojej domény pomocou Active Directory v serveri, ktorý sa použije na vzdialenú inštaláciu doplnkového komponentu. Na záložke **Bezpečnosť** vo vlastnostiach Objektu skupinovej politiky vyberte skupiny, pre ktoré chcete nainštalovať doplnkový komponent.
2. V strome konzoly otvorte vlastnosti svojej domény a na záložke **Skupinová politika** upravte Objekt skupinovej politik, ktorý ste vytvorili vyššie.
3. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku **Konfigurácia počítača > Nastavenie softvéru > Inštalácia softvéru** a vyberte položku **Nový > Balík**.
4. V dialógovom okne **Otvoriť** zadajte cestu UNC k inštalovateľnému súboru doplnkového komponentu v zložke, kde sa nachádza. Na prístup k umiestneniu nepoužite tlačidlo **Prehľadávať**.
5. Na záložke **Nasadenie** nastavte **Typ nasadenia** na **Priradené**, nastavte **Vo by používateľského rozhrania inštalácie** na **Základné** a kliknite na tlačidlo **OK**.
6. Zatvorte modul Skupinová politika, kliknite na tlačidlo **OK** a potom zatvorte modul Active Directory Používateľia a počítače.
7. Po spustení klientskeho počítača sa automaticky nainštaluje manažovaný softvérový balík.

Viac podrobností o nasadzovaní softvéru pomocou Active Directory nájdete v článku bázy znalostí spoločnosti Microsoft [How to use Group Policy to remotely install software in Windows Server 2003](#).

## Poznámky

- Pri inštalácii musíte používať **Základnú** vo by používateľského rozhrania.
- Ak chcete inštalovať doplnkový komponent pre **špecifických používateľov** v počítači, pred vzdialenou inštaláciou musíte upraviť balík MSI. Návod nájdete v sekcii Prispôsobenie inštalácie.



## Prispôsobenie inštalácie

Ak chcete prispôbiť inštaláciu doplnkového komponentu, aby používala iný adresár alebo aby sa nasadila pre špecifických používateľov, vykonajte tieto kroky:

1. Nainštalujte produkt [Orca](#).
2. Otvorte balík MSI IBM Connections Plug-in v produkte Orca.
3. Nastavte inštalovaný adresár v balíku MSI v **asti Tables > CustomAction > Actions > DIRCA\_TARGETDIR**. Ak potrebujete nasadiť doplnkový komponent pre špecifických používateľov, mali by ste nastaviť inštalovaný adresár na `"[LocalAppDataFolder][Manufacturer][ProductName]"`. Toto mení inštalovanú zložku z "C:\Program Files\IBM\Connections Plug-in for Microsoft Outlook" na umiestnenie špecifického používateľa a "C:\Users\AppData\Roaming\IBM\Connections Plug-in for Microsoft Outlook\".
4. Uložte zmeny v balíku MSI.
5. Vykonajte kroky opísané v [lánku bázy znalostí spoločnosti Microsoft How to use Group Policy to remotely install software in Windows Server 2003](#).

## Metriky použitia klienta

IBM Connections Plug-in zverejňuje metriky použitia do servera IBM Connections v týchto scenároch :

- vždy, keď používateľ otvorí nové zobrazenie (napríklad Moje súbory alebo Súbory komunity),
- keď používateľ prvýkrát otvorí okno vlastností.

## Poskytnite IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook

Administrátori môžu centrálna a vzdialene poskytovať IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook.

### o možno poskytovať centrálna

1. **Vo by Connections:**
  - a. Lokalita Connections.
  - b. Viditeľné stĺpce.
2. **Rozšírené vo by:** nastavenia proxy, potiahnutie a pustenie myšou a iné.

Administrátor môže vykonávať tieto úlohy

1. [nastavi predvolené spúš acie hodnoty](#), ktoré môže používa neskôr zmeni ,
2. [vnúti hodnoty pre používate a](#), čo ich zakáže v doplnkovom komponente a používateľ ich nemôže zmeniť.

## Ako funguje poskytovanie

Poskytovanie je realizované pridaním k ú ov do stromu registra doplnkových komponentov. Dá sa to spravi dvomi metódami:

1. Centrálne aktualizovaním k ú ov registra. Opera ný systém Windows na to poskytuje niekoľko metód. Viac informácií nájdete v sekcii [Distributing Registry Changes](#).
2. Pridaním k ú ov do transforma ného súboru MSI (napríklad pomocou [Orca](#)) a jeho zbalením s inštaláciou. Viac informácií nájdete v sekcii [Vykonanie centrálnej inštalácie](#) .

## Nastavenie predvolených hodnôt:

### *Koreňový kľúč IBM Connections Plug-in:*

Kore ový k ú , pod ktorý by mal administrátor prida k ú e doplnkového komponentu, je:

1. Na poskytnutie produktu iba pre aktuálneho používate a:  
HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Mainsoft\Prefs\.
2. Opera ný systém

Opera ný systém	K ú
32-bitový	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mainsoft\Prefs\
64-bitový s 32-bitovým produktom Office	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Mainsoft\Prefs\
64-bitový so 64-bitovým produktom Office	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mainsoft\Prefs\

## Kľúče registra IBM Connections Plug-in

Nasledujúca tabu ka uvádza voliteľné k ú e registra, ktoré možno prida kvôli nastaveniu predvolených hodnôt pre používate ov.

Názov k ú a	Predvolená hodnota	Opis
Vo by Connections:		
Sites		K ú pod týmto uzlom je v poskytnutej lokalite.
Sites\ <i>&lt;nadpis lokality&gt;</i>	adresa URL>	Kore ová adresa URL lokality.Riadi autentifikáciu pre lokalitu.  nadpis lokality > je ubovo ný k ú , ktorý chcete použi ako nadpis servera.  adresa URL> je adresa URL servera Connections. Viac informácií nájdete v sekcii <a href="#">Poskytnutie adries URL</a> .
Sites\ <i>&lt;nadpis lokality&gt;</i> \ServerType	IBMConnections	Nastaví typ servera na IBM Connections. <b>Táto hodnota je povinná. Riadi autentifikáciu pre lokalitu.</b>
Sites\ <i>&lt;nadpis lokality&gt;</i> \IntegratedSecurity	SavePassword	<b>Riadi autentifikáciu pre lokalitu. Ak to nie je definované, používate ovi sa zobrazí výzva na zadanie prihlasovacích údajov pri prvom otvorení lokality v doplnkovom komponente.</b>
SavePassword	True, ak sa má uloži heslo	Riadi uloženie hesla pre lokalitu IBM Connections.

Connections.

**False**, ak sa má zobrazí výzva na zadanie hesla pri každom spustení doplnkového komponentu.

Názov k ú a	Predvolená hodnota	Opis
<b>Zakázanie funkcií:</b>		
<b>IBMConnections\HideCommunities</b>	<b>True</b> na skrytie všetkých funkcií Komunití alebo <b>False</b> (predvolené) na neskrýtie.	Riadi zobrazenie/skrýtie funkcií Komunití.
<b>IBMConnections\HideActivities</b>	<b>True</b> na skrytie všetkých funkcií Aktivít alebo <b>False</b> (predvolené) na neskrýtie.	Riadi zobrazenie/skrýtie funkcií Aktivít.
<b>IBMConnections\HideWikis</b>	<b>True</b> na skrytie všetkých funkcií Wiki alebo <b>False</b> (predvolené) na neskrýtie.	Riadi zobrazenie/skrýtie funkcií Wiki.
<b>IBMConnections\HideActivitiesUpdates</b>	<b>True</b> na skrytie aktualizácií aktivity alebo <b>False</b> na neskrýtie.	Riadi zobrazenie/skrýtie aktualizácií aktivity. Predvolene používa hodnotu k ú a <b>HideActivities</b> .
<b>IBMConnections\HideBlogsUpdates</b>	<b>True</b> na skrytie aktualizácií blogu alebo <b>False</b> (predvolené) na neskrýtie.	Riadi zobrazenie/skrýtie aktualizácií blogu.
<b>IBMConnections\HideBookmarksUpdates</b>	<b>True</b> na skrytie aktualizácií záložiek alebo <b>False</b> (predvolené) na neskrýtie.	Riadi zobrazenie/skrýtie aktualizácií záložiek.

<b>IBMConnections\HideForumsUpdates</b>	<b>True</b> na skrytie aktualizácií fór alebo <b>False</b> (predvolené) na neskrytie.	Riadi zobrazenie/skrytie aktualizácií fór.
<b>IBMConnections\HideWikisUpdates</b>	<b>True</b> na skrytie aktualizácií Wiki alebo <b>False</b> na neskrytie.	Riadi zobrazenie/skrytie aktualizácií wiki. Predvolene používa hodnotu k ú a <b>HideWikis</b> .
<b>IBMConnections\HideCommunitiesUpdates</b>	<b>True</b> na skrytie aktualizácií komunity alebo <b>False</b> na neskrytie.	Riadi zobrazenie/skrytie aktualizácií komunity. Predvolene používa hodnotu k ú a <b>HideCommunities</b> .
<b>Rozšírené vo by</b>		
<b>DragFilesInsteadOfLinks</b>	<b>False</b> , ak sa majú myšou aha odkazy na súbor.	Riadi potiahnutie súborov myšou z bo nej lišty doplnkového komponentu do produktu Outlook.
<b>MoveEmailOnDrag</b>	<b>True</b> , ak sa majú presúva e-maily do produktu Connections, alebo <b>False</b> , ak sa majú kopírova .	MoveEmailOnDrag Ak je nastavená hodnota True, e-mailové správy sa vymažú zo zložky e-mailov po ich odoslaní do produktu Connections potiahnutím a pustením.
<b>OpenFilesInBrowser</b>	<b>True</b> na otvorenie súborov v prehliada i alebo <b>False</b> na prevzatie a otvorenie súborov v priradenej lokálnej appke (predvolené) alebo <b>ext1,ext2,...</b> na otvorenie súbor s týmito prílohami v prehliada i. Príklad:	Nastavuje, o sa má spravi pri dvojitom kliknutí na súbor alebo otvorení súboru. Ke je nastavená hodnota True alebo rozšírenie súboru, do súboru sa pridá príkaz <b>Otvori v appke</b> .

<p><b>CopyBrowserLink</b></p>	<p><b>.docx,.xlsx</b></p> <p><b>True</b> na vytvorenie odkazu, ktorý sa otvorí v prehliadači, alebo <b>False</b> na vytvorenie odkazu, ktorý sa otvorí v priradenej lokálnej appke (predvolené), alebo <b>ext1,ext2,...</b> na vytvorenie odkazu, ktorý sa otvorí v prehliadači pre súbory zadanych rozšírení. Príklad: <b>.docx,.xlsx</b>.</p>	<p>Nastavuje, ako sa vytvorí odkaz na súbor pri potiahnutí a pustení súboru z bo nej lišty do e-mailovej správy alebo pomocou príkazu <b>Kopírovať</b> alebo <b>Odkaz</b> alebo <b>Kopírovať</b> alebo <b>Adresa</b>. Ke je nastavená hodnota true alebo prípona súboru, do súboru sa pridá ponuka príkazu <b>Kopírovať</b> alebo <b>Appka Adresa</b>.</p>
<p><b>ActivitiesInterval</b></p>	<p><b>#</b> Počet minút medzi naítaním aktualizácií aktivít zo servera Connections.</p> <p><b>0</b> na zastavenie automatických aktualizácií.</p>	<p>Nastaví frekvenciu aktualizácie zobrazenia Aktualizácie alebo zastaví automatické aktualizácie.</p>
<p><b>SidebarInitialState</b></p>	<p><b>0</b> na naítanie doplnkového komponentu v poslednom stave.</p>	<p>Riadi predvolený stav naítania doplnkového komponentu pri spustení produktu Outlook.</p>
<p><b>StoreConfigurationOnlyInRoamingProfile</b></p>	<p><b>True</b>, ak sa má uložiť databáza doplnkového modulu v lokálnom profile.</p>	<p>False, ak sa má databáza uložiť v roamingovom profile. Riadi, či sa databáza doplnkového modulu uloží v roamingovom profile alebo lokálnom profile. Databáza doplnkového komponentu zahŕňa kontakty, posledné aktivity a odporúčaných kolegov. Konfigurácie sa vždy ukládajú do roamingového profilu.</p>

Protokolové súbory sa vždy ukladajú do lokálneho profilu.

---

Nastaví podporované protokoly SSL na pripojenie k zabezpečeným lokalitám Connections. Môžete definovať viacero hodnôt oddelených iarkami. Ak to nie je nastavené, doplnkový komponent použije predvolený protokol pre runtime prostredie .NET.

**Poznámky:**

- Ak chcete aktivovať TLSv1.2, musí byť nainštalované .NET Framework, verzia 4.5 alebo novšia, a kú **PreferredCLRVersion** musí byť nastavený na v4.0 alebo novšiu verziu.
- Protokoly SSL definované v tomto kú i musia byť podporované runtime prostredím .NET a operačným systémom.
- Nepodporované protokoly sa nepoužijú na vytvorenie pripojenia k serverom

**SupportedSSLProtocols**

**SSLv3, TLSv1, TLSv1.1, TLSv1.2.**

---

Connections.

---

<b>PreferredCLRVersion</b>	<b>v#.#</b> (od v2.0 do v4.x).	Nastavuje verziu CLR, ktorú na íta a bude používa IBM Connections Plug-in. Ak to nie je nastavené, doplnkový komponent načíta najnižšiu nainštalovanú verziu runtime prostredia .NET.
<b>po et</b>	<b>#</b>	Maximálny po et aktualizácií zobrazených na firemných vizitkách. Predvolená hodnota je 100.
<b>po et</b>	<b>#</b>	Maximálny po et aktualizácií a komunit zobrazených na záložke Aktualizácie. Predvolená hodnota je 100.
<b>po et</b>	<b>#</b>	Ak existuje viac ako 500 položiek v zobrazeniach <b>Moje súbory</b> alebo <b>Pripnuté súbory</b> , zobrazí sa prvých 500 položiek a naspodku bočnej lišty sa zobrazí odkaz s textom <b>Zobrazí x položiek</b> . Tento kľúč registra nastavuje hodnotu premennej x. Predvolená hodnota je 5000.
<b>po et</b>	<b>#</b>	Maximálny po et znakov vo zverejnených aktualizáciách stavu a v komentároch. Predvolená hodnota je 1 000.
<b>po et</b>	<b>#</b>	Maximálny po et znakov v

---



		dôvode označenia súboru alebo komentára k súboru ako nevhodného. Predvolená hodnota je 4 000.
počet	#	Maximálny počet znakov v textovom poli Súhrn zmeny, ktoré sa zobrazia pri pridávaní novej verzie do existujúceho súboru. Predvolená hodnota je 2049.
IBMConnections\DisableConnectCloud	<b>True</b> na zakázanie vo by na pripojenie k <b>Cloud</b> alebo <b>False</b> na jej povolenie.	Použite to na zakázanie vo by na pripojenia k Cloud. Používa sa, keď existujú iba lokálne lokality.
IBMConnections\ShareLinksOnSend	<b>True</b> na zdieľanie odkazov pri posielaní e-mailov alebo <b>False</b> (predvolené), ak nechcete zdieľať.	Použite to na zakázanie funkcie na automatické zdieľanie odkazov na súbory s príjemcami e-mailu, ktorí sú používatelia produktu Connections.
IBMConnections\ShareOnSendPrompts	<b>True</b> na povolenie výziev alebo <b>False</b> (predvolené) na zakázanie výziev, kedy sa notifikácie budú zobrazovať na systémovej lište.	Riadi zobrazovanie oznámov, napríklad že príjemca nie je používateľ produktu Connections, pri zdieľaní odkazov na súbory s príjemcami e-mailu.
FailInvalidCerts	<b>True</b> pre zlyhanie, keď lokalita nemá platný certifikát, alebo <b>False</b> (predvolené) pre varovanie o neplatnom	Nastavuje, čo sa stane, keď sa používateľ pripojí k serveru IBM Connections, ktorý má neplatný certifikát, certifikát so skončenou platnosťou alebo

	certifikáte.	mu chýba certifikát.
<b>Budovanie zna ky</b>		
<b>Branding\ProductURL\Help</b>	adresa URL>	Adresa URL pre pomoc k produktu.
<b>Branding\DataFolders\Local</b>	<folder>	Umiestnenie na ukladanie lokálnych súborov IBM Connections, ako sú protokolové súbory a diskové pamäte cache. Nastavte úplnú cestu k existujúcej zložke. V ceste možno použiť premenné prostredia, napríklad %LOCAL_DIR%.
<b>Branding\DataFolders\Roaming</b>	<folder>	Umiestnenie na ukladanie roamingových údajov IBM Connections, ako sú konfiguračné súbory. Nastavte úplnú cestu k existujúcej zložke. V ceste možno použiť premenné prostredia, napríklad %LOCAL_DIR%.
<b>Branding\DataFolders\Temp</b>	<folder>	Umiestnenie na ukladanie dočasných súborov IBM Connections. Nastavte úplnú cestu k existujúcej zložke. V ceste možno použiť premenné prostredia, napríklad %LOCAL_DIR%.
<b>Nastavenie koncových bodov IBM Connections</b>		
<b>IBMConnections\EndpointFiles</b>	<files endpoint>	Nakonfigurujte doplnkový

	(predvolené: <b>files</b> )	komponent na posielanie požiadaviek do vlastného koncového bodu súborov.
<b>IBMConnections\EndpointSearch</b>	<files endpoint> (predvolené: <b>search</b> )	Nakonfigurujte doplnkový komponent na posielanie požiadaviek do vlastného koncového bodu vyhľadávania.
<b>IBMConnections\EndpointCommunities</b>	<files endpoint> (predvolené: <b>communities</b> )	Nakonfigurujte doplnkový komponent na posielanie požiadaviek do vlastného koncového bodu komunit.
<b>IBMConnections\EndpointProfiles</b>	<files endpoint> (predvolené: <b>profiles</b> )	Nakonfigurujte doplnkový komponent na posielanie požiadaviek do vlastného koncového bodu profilov.
<b>IBMConnections\EndpointActivities</b>	<files endpoint> (predvolené: <b>activities</b> )	Nakonfigurujte doplnkový komponent na posielanie požiadaviek do vlastného koncového bodu aktivít.
<b>IBMConnections\EndpointWikis</b>	<files endpoint> (predvolené: <b>wikis</b> )	Nakonfigurujte doplnkový komponent na posielanie požiadaviek do vlastného koncového bodu wiki.
<b>IBMConnections\EndpointBlogs</b>	<files endpoint> (predvolené: <b>blogs</b> )	Nakonfigurujte doplnkový komponent na posielanie požiadaviek do vlastného koncového bodu blogov.
<b>IBMConnections\EndpointForums</b>	<files endpoint> (predvolené: <b>forums</b> )	Nakonfigurujte doplnkový komponent na posielanie požiadaviek do vlastného koncového bodu fór.

IBMConnections\EndpointHomePage	<files endpoint> (predvolené: <b>homepage</b> )	Nakonfigurujte doplnkový komponent na posielanie požiadaviek do vlastného koncového bodu domovskej stránky.
IBMConnections\EndpointOpenSocial	<files endpoint> (predvolené: <b>connections/opensocial</b> )	Nakonfigurujte doplnkový komponent na posielanie požiadaviek do vlastného koncového bodu open social.

## Vnútenie hodnôt pre používateľov:

Ak chcete vnúti hodnoty pre používateľov a zakáza ich v dialógovom okne Vo by doplnkového komponentu, pridajte novú hodnotu do ubovo ného z k ú ov doplnkového modulu z predošlej tabu ky

Názov k ú a	Názov hodnoty	Typ hodnoty	Hodnota
< ubovo ný>	<b>Force</b>	DWORD	<b>1</b>

**Poznámka:** Predvolená hodnota pre nastavenie Sites je Force=1. Ak definujete k ú e registra Sites, používateľ nemôže odstráni ani prekonfigurova lokalitu Connections. Ak chcete používateľovi povoli odstráni alebo prekonfigurova lokalitu Connections, nastavte Force=0.

## Poskytnutie adres URL:

Na poskytnutie lokality Connections použite jeden z týchto formátov adresy URL:

- <http://<server>>
- <https://<server>>

**Poznámky:** Nežadávajte špecifické stránky aspx ani parametre dotazu.

**Tip:** Umiestnenie Connections môžete otvori pomocou doplnkového komponentu - kliknite na pravým tlačidlom myši a vyberte položku **Kopírova > Adresa**, aby ste získali presnú adresu URL.

Príklad: Ak chcete definovať lokalitu Connections s nadpisom MyConnectionsSite a adresou URL <https://greenhouse.lotus.com>, nastavte tieto kúče:

Názov kúča	Predvolená hodnota
<b>Sites</b>	
Sites\MyConnectionsSite	<a href="https://greenhouse.lotus.com">https://greenhouse.lotus.com</a>
Sites\MyConnectionsSite\ ServerType	<b>IBMConnections</b>
SavePassword	<b>True</b>

### Ako sa kombinujú preferencie administrátora a používateľa

Preferencie administrátora nastavené v HKEY\_LOCAL\_MACHINE nemajú prednosť pred preferenciami používateľa, ak administrátor nedefinuje vnútené hodnoty. Ak používateľ zmení svoje preferencie a administrátor poskytol produkt až po tejto zmene, preferencie používateľa sa nenahradia.

Preferencie administrátora nastavené v HKEY\_CURRENT\_USER nenahradia preferencie nastavené používateľom. Ak administrátor nedefinoval vnútené hodnoty, používateľ môže nahradiť preferencie pomocou dialógového okna Možnosti doplnkového komponentu.