



IBM Connections

Vti nik IBM Connections za Microsoft Outlook
Pomo za namestitev

IBM



Opombe ob izdaji

Opomba: preden začnete uporabljate te informacije in izdelek, za katerega so namenjene, preberite informacije v "Opombah".

Ta izdaja velja za IBM Connections različice 5.5 in za vse nadaljnje izdaje ter spremembe, dokler v novih izdajah ni navedeno drugače.

© Gradivo, zaščiteno na podlagi avtorskih pravic. Vse pravice so pridržane

Obvestila

Te informacije smo razvili za izdelke in storitve, ki jih nudimo v ZDA. IBM morda izdelkov, storitev ali funkcij, opisanih v tem dokumentu, ne bo nudil v drugih državah. Za informacije o izdelkih in storitvah, ki so trenutno na voljo v vašem območju, se obrnite na lokalnega IBM-ovega predstavnika. Noben sklic na IBM-ov izdelek, program ali storitev ne pomeni ali namiguje, da lahko uporabljate samo ta IBM-ove izdelke, programe ali storitve. Namesto njih lahko uporabite katerikoli funkcionalno enakovreden izdelek, program ali storitev, ki ne krši IBM-ovih pravic intelektualne lastnine. Vendar pa mora uporabnik sam ovrednotiti in preveriti delovanje kateregakoli izdelka, programa ali storitve, ki ni IBM-ov.

IBM ima lahko patente ali patentne prijave, ki pokrivajo predmet tega dokumenta. Imetje tega dokumenta vam ne daje nobene licence za te patente. Poizvedbe glede licence lahko pošljete na spodnji naslov:

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.

Za poizvedbe o licencah v povezavi z informacijami o dvobajtnih znakih (DBCS) se obrnite na IBM-ov oddelek za intelektualno lastnino v svoji državi ali pošljite pisne poizvedbe na spodnji naslov:

Intellectual Property Licensing

Legal and Intellectual Property Law

IBM Japan, Ltd.

19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku

Tokyo 103-8510, Japan

Naslednji odstavek ne velja za Združeno kraljestvo ali katerokoli drugo državo, v kateri takšne določbe niso združljive z lokalno zakonodajo:

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION NUDI TO PUBLIKACIJO "TAKŠNO, KOT JE", BREZ GARANCIJ KAKRŠNEKOLI VRSTE, PA NAJ BODO IZRECNE ALI POSREDNE, KAR VKLJUČUJE TUDI POSREDNE GARANCIJE NEKRŠENJA, TRŽNOSTI ALI PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, VENDAR NI OMEJENO NANJE.

V nekaterih državah ni dovoljeno izvzetje izrecnih ali posrednih garancij v dolo enih transakcijah, zato ta izjava morda ne velja za vas.

Te informacije lahko vklju ujejo tehni ne nepravilnosti ali tipografske napake. Informacije v tem dokumentu ob asno spremenimo; spremembe bomo vklju ili v nove izdaje publikacije. IBM lahko kadarkoli in brez obvestila izboljšša in/ali spremeni izdelke in/ali programe, opisane v tej publikaciji.

Vsi sklici v teh informacijah na spletna mesta, ki niso IBM-ova, so podani zgolj zaradi priro nosti, in na noben na in ne pomenijo reklamiranja teh spletnih mest. Gradivo na teh spletnih mestih ni del gradiva za ta IBM-ov izdelek in ta spletna mesta uporabljate na lastno odgovornost. IBM lahko uporablja ali razpošilja informacije, ki jih posredujete, na kakršenkoli na in, ki se mu zdi primeren, ne da bi imel do vas kakršnokoli obveznost. Imetniki licenc za ta program, ki želijo informacije, da bi omogo ili: (i) izmenjavo informacij med neodvisno ustvarjenimi programi in drugimi programi (vklju no s tem) in (ii) skupno rabo izmenjanih informacij.

Kazalo

| | |
|---|----|
| Install and configure the IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook | 6 |
| Navodila za namestitev | 6 |
| Namestitev vtičnika: | 6 |
| Popravilo ali odstranitev vtičnika:..... | 6 |
| Izvedba tihe namestitve..... | 6 |
| Postopek | 6 |
| Primeri..... | 7 |
| Izvedba osrednje namestitve | 7 |
| Prilagajanje namestitve..... | 9 |
| Metrika uporabe odjemalca | 9 |
| Preskrba vtičnika IBM Connections za Microsoft Outlook..... | 9 |
| Kaj je lahko preskrbljeno na osrednjem mestu?..... | 10 |
| Kako se izvaja preskrba? | 10 |
| Nastavitev privzetih vrednosti: | 10 |
| Registrski ključi vtičnika IBM Connections..... | 11 |
| Vsilitev vrednosti za uporabnike:..... | 20 |
| Preskrba URL-jev: | 20 |
| Kako so kombinirane skrbniške in uporabniške preference? | 21 |

Nameščanje in konfiguriranje vtičnika IBM Connections za Microsoft Outlook

Navodila za namestitev

V teh navodilih je opisano, kako namestiti vtičnik IBM Connections za Microsoft Outlook® in aplikacijo v stranskem traku na elektronsko pošto Outlook, ki nudi preprost dostop do vsebine programa IBM Connections z vsemi funkcijami. S pomočjo odjemalca za e-pošto lahko sodelujete pri delu v datotekah, souporabljate e-pošto s programom IBM Connections, si ogledujete vsebino skupnosti in se družite s kolegi.

Opomba: da bi preprečili uhajanje podatkov, se (zunanji) obiskovalci Connections ne morejo prijaviti na strežnik z vtičnikom IBM Connections.

Namestitev vtičnika:

1. [Prenesite](#) namestitveni paket.
2. Zaženite namestitveni paket in upoštevajte navodila na zaslonu.

Popravilo ali odstranitev vtičnika:

Vtičnik lahko popravite ali odstranite tako kot katerikoli drugi program Windows. Uporabite spodnji postopek:

1. Odprite **Nadzorno ploščo** Windows in izberite **Programi in funkcije > Odstranitev ali spreminjanje programa**.
2. Izberite **vtičnik IBM Connections za Microsoft Outlook** in kliknite **Odstrani** ali **Spremeni**.
3. Upoštevajte postopek za odstranjevanje/popravilo.

Izvedba tihe namestitve

Skrbniki lahko izvedejo tiho namestitev vtičnika IBM® Connections za Microsoft™ Outlook™ iz ukaznega poziva. Obvestila za uporabnika so med tiho namestitvijo onemogočena, razen v primerih napake, kot je na primer obvestilo o neustreznih predpogojih.

Postopek

1. Prenesite vtičnik IBM® Connections.
2. Odprite ukazni poziv in se pomaknite v imenik, v katerega ste shranili datoteko IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi.

3. Zaženite

msiexec /option(s) IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi [parameter=value]

Možnosti in parametri so navedeni v naslednjih tabelah:

| Možnost | Opis |
|------------|---|
| /i | Namesti vti nik |
| /x | Odstrani vti nik |
| /qn | Tiha namestitev |
| /norestart | e je potreben vnovi en zagon, naj se ne izvede samodejno. |

| Parameter | Opis |
|-----------|---|
| TARGETDIR | Nastavite namestitveni imenik. |
| ALLUSERS | e je izbrana možnost brez (""), je nameš en vti nik samo za trenutnega uporabnika. Skrbniške pravice niso potrebne. |

Primeri

Izvedba namestitve za skrbnika za vse uporabnike'

```
msiexec /qn /i IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi
```

Opomba: zaženite ukazni poziv z možnostjo **Zaženi kot skrbnik**.

Izvedba odstranitve kot skrbnik za vse uporabnike'

```
msiexec /qn /x IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi
```

Opomba: zaženite ukazni poziv z možnostjo **Zaženi kot skrbnik**.

Izvedba osrednje namestitve

Skrbniki lahko z osrednjega mesta in na daljavo namestijo vti nik IBM Connections za Microsoft Outlook prek programa Active Directory in druge namizne programske opreme za upravljanje. Glejte razdelek [Prilagajanje namestitve](#), da izveste, kako razmestiti vti nik za specifi nega uporabnika ali v specifi ni imenik. e želite v vti niku razmestiti nabor spletnih mest Connections, glejte [Metrika uporabe odjemalca](#)

[Vtičnik IBM Connections pošilja metrike](#) uporabe strežniku IBM Connections v naslednjih scenarijih:

Vsaki , ko uporabnik odpre nov pogled (na primer Moje datoteke, Datoteke skupnosti).

- Ko uporabnik prvi odpre okno lastnosti.

Preskrba vtičnika IBM Connections za Microsoft Outlook.

Preden je lahko vtičnik samodejno razposlan na odjemalske računalnike ali določenim uporabnikom, se prepričajte o naslednjem:

- Odjemalski računalnik je povezan v domeno.
- Na odjemalski računalnik je nameščen Microsoft .NET Framework različice 2.0 ali novejši.

Če želite na oddaljeni odjemalski računalnik namestiti vtičnik, uporabite spodnji postopek:

1. V lastnostih domene s programom Active Directory na strežniku ustvarite **predmet pravilnika skupine**, ki bo uporabljen za namestitev vtičnika na daljavo. V zavihku **Varnost** lastnosti predmeta pravilnika skupine, izberite skupine za katere želite namestiti vtičnik.
2. V drevesu ukazne mize odprite lastnosti domene in na zavihku **Pravilnik skupine** uredite predmet pravilnika skupine, ki ste ga ustvarili zgoraj.
3. Z desno tipko miške kliknite **Konfiguracija računalnika > Nastavitve programske opreme > Namestitev programske opreme** in izberite **Nov > Paket**.
4. V pogovorno okno **Odpri** vnesite pot UNC do namestitvene datoteke vtičnika v omrežni mapi v skupni rabi. Za dostopanje do mesta ne uporabljajte gumba **Prebrskaj**.
5. Na zavihku **Razmestitev** nastavite možnost **Vrsta razmestitve** na **Dodeljeno**, nastavite **Možnosti uporabniškega vmesnika za namestitev** na **Osnovno** in kliknite **V redu**.
6. Zaprite dodatek Pravilnik skupine in kliknite **V redu**, nato pa zaprite dodatek Uporabniki in računalniki Active Directory.
7. Ko se zažene odjemalski računalnik, se paket upravljane programske opreme namesti samodejno.

Ve podrobnosti o tem, kako razmestiti programsko opremo s programom Active Directory, je na voljo v članku Microsoftove zbirke znanja z naslovom [Kako uporabljati pravilnik skupine za oddaljeno namestitev programske opreme na Windows Server 2003](#).

Opombe:

- Pri namešt anju morate uporabiti možnost uporabniškega vmesnika **Osnovno**.
- e želite na ra unalnik namestiti vtičnik za **dolo ene uporabnike**, morate pred namestitvijo na daljavo urediti paket MSI. Upoštevajte navodila v razdelku, ki opisuje prilagajanje namestitve.

Prilagajanje namestitve

e želite namestitev vti nika prilagoditi tako, da bo uporabljal drug imenik ali da bo razmeš en za dolo ene uporabnike, naredite naslednje:

1. Namestite program [Orca](#).
2. Paket MSI za vti nik IBM Connections odprite s programom Orca.
3. Namestitveno mapo v paketu MSI nastavite na možnost **Tabele > CustomAction > Dejanja > DIRCA_TARGETDIR**. e morate razmestiti vti nik za dolo ene uporabnike, nastavite namestitveno mapo na `"[LocalAppDataFolder][Manufacturer][ProductName]"`. S tem spremenite namestitveno mapo iz `"C:\Program Files\IBM\Connections Plug-in for Microsoft Outlook"` na lokacijo dolo enega uporabnika `"C:\Users\AppData\Roaming\ IBM\Connections Plug-in for Microsoft Outlook \"`
4. Shranite spremembe v paketu MSI.
5. Upoštevajte korake, opisane v lanku Microsoftove zbirke znanja z naslovom [Kako uporabljati pravilnik skupine za oddaljeno namestitev programske opreme na Windows Server 2003](#).

Metrika uporabe odjemalca

Vti nik IBM Connections pošilja metrike uporabe strežniku IBM Connections v naslednjih scenarijih:

- Vsaki , ko uporabnik odpre nov pogled (na primer Moje datoteke, Datoteke skupnosti).
- Ko uporabnik prvi odpre okno lastnosti.

Preskrba vtičnika IBM Connections za Microsoft Outlook

Skrbniki lahko preskrbo za vti nik IBM Connections za Microsoft Outlook izvajajo na osrednjem mestu ali na daljavo.

Kaj je lahko preskrbljeno na osrednjem mestu?

1. Možnosti Connections:

- a. Spletno mesto Connections.
- b. Vidni stolpci.

2. **Napredne možnosti:** nastavitve strežnika proxy, vlečenje in spuščanje ter drugo.

Skrbnik lahko naredi naslednje:

1. [Nastavi privzete za etne vrednosti](#), ki jih lahko uporabnik pozneje spremeni.
2. [Vsili vrednosti za uporabnika](#), s čimer jih onemogoči v vtičniku ter uporabniku prepreči njihovo spreminjanje.

Kako se izvaja preskrba?

Preskrba se izvaja z dodajanjem ključev v drevo registra vtičnika. To lahko naredite na dva načina:

1. S posodabljanjem registrskih ključev na osrednjem mestu. Sistem Windows nudi v ta namen nekaj načinov. Če se želite naučiti kako, preberite poglavje [Distribuiranje sprememb v registru](#).
2. Z dodajanjem ključev v datoteko pretvorb MSI (na primer z uporabo programa [Orca](#)) in z njihovo povezavo z namestitvijo. Preberite temo [Izvedba osrednje namestitve](#), da izveste, kako.

Nastavitev privzetih vrednosti:

Korenski ključ vtičnika IBM Connections:

Korenski ključ, pod katerim mora skrbnik dodati ključ vtičnika, je:

1. Za preskrbo izdelka samo za trenutnega uporabnika:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Mainsoft\Prefs\.
2. Za preskrbo izdelka za vse uporabnike računalnika je natančno mesto drugačno za vsak operacijski sistem, kot prikazuje naslednja tabela:

| Operacijski sistem | Ključ |
|--------------------|---|
| 32-bitni sistem | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mainsoft\Prefs\ |
| 64-bitni sistem, v | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Mainsoft\Prefs\ |

katerem se izvaja 32-bitni Office

64-bitni sistem, v

katerem se izvaja 64-bitni Office

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mainsoft\Prefs\

Registrski ključi vtičnika IBM Connections

Naslednja tabela navaja izbirne registrske ključe, ki jih lahko dodate za nastavitve privzetih vrednosti za uporabnike.

| Ime ključa | (privzeto) Podatki vrednosti | Opis |
|--|------------------------------|---|
| Možnosti Connections: | | |
| Spletna mesta | | Ključ pod tem vozliščem je preskrbljeno spletno mesto. |
| | | Korenski URL spletnega mesta. Ta vrednost je obvezna. |
| Spletna mesta\ <i><naslov spletnega mesta></i> | <URL> | <site title> je katerikoli ključ, ki ga želite uporabiti kot naslov strežnika. |
| | | <URL> je URL za strežnik Connections. Glejte navodila za preskrbo URL-jev . |
| Spletna mesta\ <i><naslov spletnega mesta></i> \ServerType | IBMConnections | Nastavite vrsto strežnika na IBM Connections. Ta vrednost je obvezna. |

| | | |
|---|--|--|
| Spletna mesta \<naslov spletnega mesta>\IntegratedSecurity | True za uporabo poverilnic Windows uporabnika. | Nadzira overjanje za spletno mesto. Če ni definirano, je uporabnik pozvan, da vnese poverilnice ob prvem odpiranju spletnega mesta v vtičniku. |
| SavePassword | True za shranitev gesla Connections ali False za prikaz poziva za uporabnika za geslo pri vsakem zagonu vtičnika. | Nadzira shranjevanje gesla za spletno mesto IBM Connections. |
| Ime ključa | (privzeto) Podatki vrednosti | Opis |
| Onemogočanje funkcij: | | |
| IBMConnections\HideCommunities | True , da skrijete vse funkcije Skupnosti, ali False (privzeto), da jih ne skrijete. | Nadzira prikaz/skrivanje funkcij Skupnosti. |
| IBMConnections\HideActivities | True , da skrijete vse funkcije Dejavnosti, ali False (privzeto), da jih ne skrijete. | Nadzira prikaz/skrivanje funkcij Dejavnosti. |
| IBMConnections\HideWikis | True , da skrijete vse funkcije Wikijev, ali False (privzeto), da jih ne skrijete. | Nadzira prikaz/skrivanje funkcij Wikijev. |
| IBMConnections\HideActivitiesUpdates | True , da skrijete posodobitve dejavnosti, ali False , da jih ne skrijete. | Nadzira prikaz/skrivanje posodobitev dejavnosti. Privzeta vrednost v ključu je HideActivities . |
| IBMConnections\HideBlogsUpdates | True , da skrijete | Nadzira prikaz/skrivanje |

| | | |
|--|---|--|
| | posodobitve blogov, ali False (privzeto), da jih ne skrijete. | posodobitev blogov. |
| IBMConnections\HideBookmarksUpdates | True , da skrijete posodobitve zaznamkov, ali False (privzeto), da jih ne skrijete. | Nadzira prikaz/skrivanje posodobitev zaznamkov. |
| IBMConnections\HideForumsUpdates | True , da skrijete posodobitve forumov, ali False (privzeto), da jih ne skrijete. | Nadzira prikaz/skrivanje posodobitev forumov. |
| IBMConnections\HideWikisUpdates | True , da skrijete posodobitve Wikijev, ali False , da jih ne skrijete. | Nadzira prikaz/skrivanje posodobitev Wikijev. Privzetek je vrednost v klju u HideWikis . |
| IBMConnections\HideCommunitiesUpdates | True , da skrijete posodobitve skupnosti, ali False , da jih ne skrijete. | Nadzira prikaz/skrivanje posodobitev skupnosti. Privzetek je vrednost v klju u HideCommunities . |
| Napredne možnosti: | | |
| DragFilesInsteadOfLinks | True za vle enje fizi nih datotek ali False za vle enje povezav na datoteko. | Nadzira vle enje datotek iz stranske vrstice vti nika v Outlook. |
| MoveEmailOnDrag | True za premik e-poštnih sporo il v Connections ali False to za kopiranje. | Nadzira premikanje/kopiranje e-poštnih sporo il v Connections. e nastavite vrednost True, so elektronska sporo ila izbrisana iz mape z e-poštnimi sporo ili, potem ko so s pomo jo vle enja in |

| | | |
|----------------------------|--|--|
| | | spuš anja naložena v Connections. |
| OpenFilesInBrowser | <p>True, da datoteke odprete v brskalniku,</p> <p>False, da datoteke prenesete in jih odprete s povezano lokalno aplikacijo (privzeto), ali ext1,ext2,..., da datoteke s temi priponami odprete v brskalniku. Primer: .docx,.xlsx</p> | Nastavi, kaj naj se zgodi, ko dvokliknete ali odprete datoteko. Ko je nastavljeno na True ali na datote ne pripone, je datoteki dodan ukazni meni Odpri v aplikaciji . |
| CopyBrowserLink | <p>True za ustvaritev povezave, ki se odpre v brskalniku,</p> <p>False za ustvaritev povezave, ki se odpre v povezani lokalni aplikaciji (privzeto), ali ext1,ext2,... za ustvaritev povezave, ki se odpre v brskalniku za datoteke podanih pripon. Primer: .docx,.xlsx.</p> | Nastavi, kako se ustvari povezava pri vle enju in spuš anju s stranske vrstice na elektronsko sporo ilo, ali prek Kopiraj > Povezava ali Kopiraj > Naslov . Ko je nastavljen na True ali na datote ne pripone, je datoteki dodan ukazni meni Prekopiraj > Aplikacija Naslov . |
| ActivitiesInterval | <p># minut med pridobivanjem posodobitev dejavnosti s strežnika Connections ali</p> <p>0 za zaustavitev samodejnih posodobitev.</p> | Nastavi, kako pogosto se posodablja pogled Posodobitve ali zaustavi samodejne posodobitve. |
| SidebarInitialState | <p>0 na nalaganje vti nika v zadnjem stanju ali</p> <p>1 za nalaganje</p> | Nadzira privzeto stanje, v katerem se naloži vti nik, ko se zažene Outlook. |

pomanjšanege vti nika ali
2 za nalaganje
pomanjšanege vti nika in
odpiranje, potem ko je
stranska vrstica v celoti
naložena.

StoreConfigurationOnlyInRoamingProfile

True za shranitev baze
podatkov vti nika v lokalni
profil ali
False za shranitev baze
podatkov v profil za
gostovanje.

Nadzira, ali bo baze podatkov
vti nika shranjena v profil za
gostovanje ali v lokalni profil.
Baza podatkov vti nika
vključuje stike, nedavne
dejavnosti in predlagane
kolege. Konfiguracijske
možnosti so vedno shranjene v
profil za gostovanje. Datoteke
dnevnika so vedno shranjene v
lokalni profil.

SupportedSSLProtocols

**SSLv3, TLSv1, TLSv1.1,
TLSv1.2.**

Nastavi podprte protokole SSL
za povezovanje z zaščitnimi
spletnimi mesti Connections.
Določite lahko več vrednosti,
ločeno z vejicami. Če ni
nastavljen, vti nika uporabi
privzeti protokol izvajalnega
okolja .NET.

Notes:

- Če želite aktivirati
TLSv1.2, mora biti
nameščen .NET
Framework različice
4.5 ali novejši, ključ
PreferredCLRVersion
pa mora biti nastavljen
-

na v4.0 ali novejšo različico.

- Izvajalno okolje .NET in operacijski sistem morata podpirati protokole SSL, ki so definirani v tem ključu.
- Nepodprti protokoli ne bodo uporabljeni za vzpostavitev povezave s strežniki Connections.

| | | |
|--|--------------------------------|---|
| PreferredCLRVersion | v#.# (od v2.0 do v4.x). | Nastavi različico CLR, ki jo bo vtičnik IBM Connections Plug-in naložil in uporabljal. Če ni nastavljen, bo vtičnik naložil najnižjo nameščeno različico izvajalnega okolja .NET. |
| MaxNumberOfFullBusinessCardActivities | # | Največ je število posodobitev, ki so prikazane na celotni vizitki. Privzeta vrednost je 100. |
| MaxNumberOfActivities | # | Največ je število posodobitev in skupnosti, ki so prikazane na zavihku Posodobitve in na zavihku Skupnost. Privzeta vrednost je 100. |
| GetAllMaxLimit | # | je v pogledu Moje datoteke ali Pripete datoteke več kot 500 elementov, je prikazanih prvih 500 elementov, na dnu |

| | | |
|---|---|---|
| | | stranske vrstice pa je prikazana povezava z obvestilom Pokaži x postavk . Ta registrski ključ nastavi vrednost x. Privzeta vrednost je 5000. |
| PostTextMaxLength | # | Najve je število znakov v objavljenih posodobitvah in komentarjih statusa. Privzeta vrednost je 1000. |
| FlagTextMaxLength | # | Najve je število znakov v razlogu za označitev datoteke ali komentarja datoteke kot neustreznega. Privzeta vrednost je 4000. |
| ChangeCommentTextMaxLength | # | Najve je število znakov v besedilnem polju Povzetek sprememb, ki se prikaže pri dodajanju nove različice v obstoječo datoteko. Privzeta vrednost je 2049. |
| IBMConnections\DisableConnectCloud | True , da onemogočite možnost povezave z oblakom Cloud , ali False , da jo omogočite. | Uporabite, če želite onemogočiti možnost povezovanja v oblak. Za uporabo, ko obstajajo samo lokalna spletna mesta. |
| IBMConnections\ShareLinksOnSend | True , da pri pošiljanju elektronske pošte daste povezave v skupno rabo, ali False (privzeto), da jih ne daste v skupno rabo. | Uporabite, da onemogočite funkcijo samodejne souporabe povezav do datotek s prejemniki elektronske pošte, ki so uporabniki programske opreme Connections. |

| | | |
|--|--|--|
| IBMConnections\ShareOnSendPrompts | <p>True, da dovolite pozive, ali False (privzeto), da onemogoite pozive in se namesto njih v sistemski vrstici prikazujejo obvestila.</p> | <p>Nadzira izdajanje pozivov kot "prejemnik elektronskega sporoila ni uporabnik aplikacije Connections", ko pošiljate povezave do datotek za skupno rabo s prejemniki elektronskega sporoila.</p> |
| FailInvalidCerts | <p>True, da ne bo uspelo, ko spletno mesto nima veljavnega digitalnega potrdila, ali False (privzeto) za opozorilo ob neveljavnem digitalnem potrdilu.</p> | <p>Nastavi, kaj je treba narediti, ko se uporabnik poveže s strežnikom IBM Connections, ki ima neveljavno, poteklo ali manjkajoedigitalno potrdilo.</p> |
| Celostna podoba | | |
| Branding\ProductURL\Help | <URL> | URL za pomoizdelka. |
| Branding\DataFolders\Local | <folder> | <p>Lokacija za shranjevanje lokalnih datotek IBM Connections, kot so datoteke dnevnikov in diskovni predpomnilniki. Nastavite na celotno pot obstoje e mape. Spremenljivke okolja, kot je %LOCAL_DIR%, lahko uporabite v poti.</p> |
| Branding\DataFolders\Roaming | <folder> | <p>Lokacija za shranjevanje podatkov o gostovanju, kot so konfiguracijske datoteke. Nastavite na celotno pot obstoje e mape. Spremenljivke okolja, kot je %LOCAL_DIR%, lahko uporabite v poti.</p> |

Branding\DataFolders\Temp

<folder>

Lokacija za shranjevanje za asnih datotek IBM Connections. Nastavite na celotno pot obstoje e mape. Spremenljivke okolja, kot je %LOCAL_DIR%, lahko uporabite v poti.

Nastavitev kon nih to k IBM Connections

IBMConnections\EndpointFiles

<files endpoint> (privzeto: datoteke)

Konfiguracija vti nika, da bo izdajal zahteve za kon no to ko datotek po meri.

IBMConnections\EndpointSearch

<files endpoint> (privzeto: iskanje)

Konfiguracija vti nika, da bo izdajal zahteve za kon no to ko iskanja po meri.

IBMConnections\EndpointCommunities

<files endpoint> (privzeto: skupnosti)

Konfiguracija vti nika, da bo izdajal zahteve za kon no to ko skupnosti po meri.

IBMConnections\EndpointProfiles

<files endpoint> (privzeto: profili)

Konfiguracija vti nika, da bo izdajal zahteve za kon no to ko profilov po meri.

IBMConnections\EndpointActivities

<files endpoint> (privzeto: dejavnosti)

Konfiguracija vti nika, da bo izdajal zahteve za kon no to ko dejavnosti po meri.

IBMConnections\EndpointWikis

<files endpoint> (privzeto: wikiji)

Konfiguracija vti nika, da bo izdajal zahteve za kon no to ko wikijev po meri.

IBMConnections\EndpointBlogs

<files endpoint> (privzeto: blogi)

Konfiguracija vti nika, da bo izdajal zahteve za kon no to ko blogov po meri.

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| IBMConnections\EndpointForums | <files endpoint> (privzeto: forumi) | Konfiguracija vti nika, da bo izdajal zahteve za kon no to ko forumov po meri. |
| IBMConnections\EndpointHomePage | <files endpoint> (privzeto: doma a stran) | Konfiguracija vti nika, da bo izdajal zahteve za kon no to ko doma e strani po meri. |
| IBMConnections\EndpointOpenSocial | <files endpoint> (privzeto: connections/opensocial) | Konfiguracija vti nika, da bo izdajal zahteve za kon no to ko OpenSocial po meri. |

Vsilitev vrednosti za uporabnike:

e želite vsiliti vrednost za uporabnike in jo onemogočiti v pogovornem oknu Možnosti vti nika, dodajte novo vrednost v katerikoli ključ vti nika, naveden zgoraj:

| Ime ključa | Ime vrednosti | Vrsta vrednosti | Podatki vrednosti |
|-------------|---------------|-----------------|-------------------|
| < karkoli > | Vsili | DWORD | 1 |

Opomba: privzeta vrednost za nastavitve spletnih mest je Force=1. e definirate registrski ključ spletnih mest, uporabnik ne more odstraniti ali znova konfigurirati spletnega mesta Connections. e želite uporabniku dovoliti, da odstrani ali znova konfigurira spletno mesto Connections, nastavite Force=0.

Preskrba URL-jev:

Za preskrbo spletnega mesta Connections uporabite eno od teh oblik URL-ja:

- <http://<server>>
- <https://<server>>

Opombe: ne podajajte strani aspx ali poizvedbenih parametrov.

Namig: e želite pridobiti natančni URL, lahko mesto Connections odprete z vti nikom, kliknete z desno tipko miške in izberete **Kopiraj > Naslov**.

Primer: Če želite definirati spletno mesto Connections z naslovom MyConnectionsSite in URL-jem <https://greenhouse.lotus.com>, nastavite te ključne:

| Ime ključa | (privzeto) Podatki vrednosti |
|------------------------------------|---|
| Spletna mesta | |
| Sites\MyConnectionsSite | https://greenhouse.lotus.com |
| Sites\MyConnectionsSite\ServerType | IBMConnections |
| SavePassword | True |

Kako se kombinirajo skrbniške in uporabniške preference?

Skrbniške preference, nastavljene v HKEY_LOCAL_MACHINE, nimajo prednosti pred uporabniškimi, razen če skrbnik definira [vsiljene vrednosti](#). Če je uporabnik spremenil svoje preference in je skrbnik pozneje preskrbel izdelek, uporabniške preference niso zamenjane.

Skrbniške preference, nastavljene v HKEY_CURRENT_USER, ne nadomestijo preferenc, ki jih nastavi uporabnik. Razen če je skrbnik definiral [vsiljene vrednosti](#), lahko uporabnik preglaši preference z uporabo pogovornega okna Možnosti vtičnika.