



IBM Connections

IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook
Pomoć pri instalaciji

IBM



Napomena o izdanju

Napomena: Pre korišćenja ovih informacija i proizvoda koje one podržavaju, pročitajte informacije u odeljku „Obaveštenja.“

Ovo izdanje se primenjuje na verziju 5.5 IBM Connections i sva kasnija izdanja i modifikacije sve dok se ne navede druga izdanja u novim izdanjima.

© Materijal zaštićen autorskim pravima. Sva prava zadržana

Obaveštenja

Ove informacije su razvijene za proizvode i usluge koji se nude u SAD. IBM možda ne e ponuditi proizvode, usluge ili funkcije koje su opisane u ovom dokumentu u drugim zemljama. Konsultujte se sa lokalnim IBM predstavnikom za informacije o proizvodima i uslugama koje su trenutno dostupne u vašem regionu. Svaka referenca na IBM proizvod, program ili uslugu nema nameru da navede ili implicira da morate koristiti samo IBM proizvod, program, ili uslugu. Svaki funkcionalno ekvivalentni proizvod, program ili usluga koji ne krše pravo na IBM-ovu intelektualnu svojinu se mogu koristiti kao zamena. Me utim, korisnik je odgovoran da proceni i verifikuje rad svakog proizvoda, programa ili usluge koji ne pripadaju IBM-u.

Možda postoje IBM-ovi patenti ili patenti u fazi priznavanja koji se bave temama opisanim u ovom dokumentu. Rad na ovom dokumentu vam ne daje nikakva prava na ove patente. Pitanja u vezi licenciranja možete poslati u pisanoj formi na:

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.

Za pitanja o licenci u vezi informacija o skupu dvobajtnih znakova (DBCS), kontaktirajte IBM odeljenje za intelektualnu svojinu u vašoj zemlji ili pošaljite pitanja, u pisanoj formi na:

Intellectual Property Licensing

Legal and Intellectual Property Law

IBM Japan, Ltd.

19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku

Tokyo 103-8510, Japan

Slede i pasus se ne odnosi na Veliku Britaniju niti na bilo koju drugu zemlju gde ovakve odredbe nisu u skladu sa lokalnim zakonom:

KORPORACIJA INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES DOSTAVLJA OVU PUBLIKACIJU "KAO TAKVU" BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRI ITE ILI IMPLICITNE, OBUHVATAJU I ALI NE OGRANI AVAJU I SE NA, IMPLICITNE GARANCIJE O NE-KRŠENJU POGODNOSTI ZA PRODAJU ILI ZA ODRE ENU NAMENU.

Neke države ne dozvoljavaju odricanje od odgovornosti ili izri ite ili implicitne garancije za odre ene transakcije, prema tome, mogu e je da se ova izjava ne odnosi na vas.

Ove informacije mogu da sadrže tehni ke nepreciznosti ili tipografske greške. Periodi no se vrše promene ovih informacija; ove promene e biti uklju ene u nova izdanja publikacije. IBM može da izvrši poboljšanja i/ili promene u proizvodima i/ili programima opisanim u ovoj publikaciji u bilo kom trenutku, bez obaveštenja.

U ovoj publikaciji, sve reference na sve veb lokacije koje ne pripadaju IBM-u date su samo kao pogodnost i ni na koji na in ne služe kao podrška tim veb lokacijama. Materijali na tim veb lokacijama nisu deo materijala za ovaj IBM proizvod i koriš enje tih veb lokacija je na vaš sopstveni rizik. IBM može da koristi ili distribuirati sve informacije koje dostavite na bilo koji na in a za koje smatra da su odgovaraju e, bez ikakve obaveze prema vama. Korisnici licence ovog programa koji žele da imaju informacije o njemu za omogu avanje: (i) razmene informacija izme u nezavisno kreiranih programa i drugih programa (uklju uju i i ovaj) i (ii) obostrano koriš enje informacija koje su razmenjene.

Sadržaj

Install and configure the IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook	6
Uputstva za instalaciju	6
Za instalaciju dodatne komponente:	6
Za uklanjanje ili popravku dodatne komponente:	6
Obavljanje tihe instalacije	6
Procedura	6
Primeri	7
Obavljanje centralne instalacije	7
Prilagođavanje instalacije	9
Metrika korišćenja klijenata	9
Dodeljivanje privilegija IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook	9
Šta se dostavlja centralno?	9
Kako se obavlja dodeljivanje privilegija?	10
Da biste podesili podrazumevane vrednosti:	10
Ključevi registratora IBM Connections dodatne komponente	11
Da biste nametnuli vrednosti za korisnike:	20
Da biste dostavili URL-ove:	21
Kako se kombinuju administratorska lična podešavanja i lična podešavanja korisnika?	21

Instaliranje i konfiguracija IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook

Uputstva za instalaciju

Ova uputstva opisuju kako se instalira IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook®, aplikacije bo ne trake Outlook e-pošte koja omogu ava lak, potpuno funkcionalan pristup sadržaju platforme IBM Connections. Možete sara ivati na datotekama, deliti e-poštu koriste i platformu IBM Connections, prikazati sadržaj zajednica, i družiti se sa kolegama iz udobnosti svog klijenta e-pošte.

Napomena: Da bi se spre ilo curenje podatka, Connections posetioci (spoljni) korisnici ne mogu da se prijave na server pomo u IBM Connections dodatne komponente.

Da biste instalirali dodatnu komponentu:

1. [Preuzmite](#) paket za podešavanje.
2. Pokrenite paket za podešavanje i sledite uputstva na ekranu.

Za uklanjanje ili popravku dodatne komponente:

Možete popraviti ili ukloniti dodatnu komponentu kao kod svakog drugog Windows programa. Sledite ove korake:

1. Otvorite Windows **Kontrolnu tablu** i izaberite **Programi i funkcije > Deinstaliraj ili promeni program**.
2. Izaberite **IBM Connections plug -in for Microsoft Outlook** i kliknite na **Deinstaliraj ili Promeni**.
3. Sledite proces deinstalacije / popravke.

Obavljanje tihe instalacije

Administratori mogu tiho da instaliraju IBM® Connections Plug-in for Microsoft™ Outlook™ iz komandnog odzivnika. Obaveštenja korisnika se onemogu avaju tokom tihe instalacije, osim u slu ajevima grešaka kao što su obaveštenja o neispunjenju preduslova.

Procedura

1. Preuzmite IBM® Connections dodatnu komponentu.
2. Otvorite komandni odzivnik i idite na direktorijum u kom ste sa uvali
IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi.

3. Pokrenite

msiexec /opciju(e) IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi [parameter=value]

Opcije i parametri su navedeni u sledećim tabelama:

Opcija	Opis
/i	Instalira dodatnu komponentu
/x	Deinstalira dodatnu komponentu
/qn	Tiha instalacija
/norestart	Ako je potrebno ponovno pokretanje ono se ne vrši automatski.

Parametar	Opis
TARGETDIR	Podesite direktorijum za instalaciju.
ALLUSERS	Kada se podesi na praznu vrednost ("") instalira dodatnu komponentu samo za aktuelnog korisnika. Nisu potrebna prava administratora.

Primeri

Pokretanje instalacije kao administrator za 'Sve korisnike'

```
msiexec /qn /i IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi
```

Napomena: Pokretanje komandnog odzivnika sa **Pokreni kao administrator**.

Pokretanje deinstalacije kao administrator za 'Sve korisnike'

```
msiexec /qn /x IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi
```

Napomena: Pokretanje komandnog odzivnika sa **Pokreni kao administrator**.

Obavi centralnu instalaciju

Administratori mogu da centralno i daljinski instaliraju IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook, preko Active Directory, i ostalog softvera za upravljanje ra unara. Vidite odeljak [Prilago avanje instalacije](#) da biste saznali kako se primenjuje dodatna komponenta za odre enog korisnika ili odre eni direktorijum. Da biste primenili skup Connections lokacija u dodatnoj komponenti, vidite [Metrika koriš enja klijenata](#)

[IBM Connections Plug-in postavlja metriku](#) koristi se na IBM Connections server u ovim scenarijima:

Kad god korisnik otvori novi prikaz (na primer, Moje datoteke, Datoteke zajednice).

- Kada korisnik otvori prozor svojstava po prvi put.

Dodeljivanje privilegija IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook.

Pre automatske distribucije klijenta na klijentske računare ili određene korisnike, uverite se da je:

- Klijentski računar povezan sa domenom.
- Microsoft .NET Framework 2.0 ili noviji instaliran na klijentskoj mašini.

Za instalaciju dodatne komponente na udaljeni klijentski računar, sledite ove korake:

1. Kreirajte **Objekat smernica grupe** u svojstvima svog domena pomoću Active Directory na serveru, koji će biti korišćen za daljinsko instaliranje dodatne komponente. Na kartici **Bezbednost** pod svojstvima objekta smernica grupe, izaberite grupe za koje želite da instalirate dodatnu komponentu.
2. U stablu konzole, otvorite svojstva svog domena, i sa kartice **Grupnih smernica**, uredite objekat smernica grupe koji ste gore kreirali.
3. Kliknite desnim tasterom miša na **Konfiguraciju računara > Postavke softvera > Instalacija softvera** i izaberite **Novi > Paket**.
4. U okviru za dijalog **Otvaranje**, unesite UNC putanju do instalacione datoteke dodatne komponente na deljenoj mrežnoj fascikli. Nemojte da koristite dugme **Pregledaj** da biste pristupili lokaciji.
5. Na kartici **Primena**, postavite **Tip primene** na **Dodeljena**, postavite **Opcije instalacije korisni kog interfejsa** na **Osnovno** i kliknite na **U redu**.
6. Zatvorite proširenje grupnih smernica, kliknite na **U redu**, a zatim izađite iz proširenja Active Directory korisnici i računari.
7. Kada se klijentski računar pokrene, upravljani softverski paket se automatski instalira.

Više detalja o tome kako primeniti softver pomoću Active Directory dostupni su u Microsoft bazi znanja, članak [Kako koristiti smernice grupe za daljinsko instaliranje softvera na Windows Server 2003](#).

Napomene:

- Prilikom instalacije, morate da koristite opciju korisni kog interfejsa **Osnovno**.
- Da biste instalirali dodatnu komponentu **za odre ene korisnike** na računaru, morate da uredite MSI paket pre daljinske instalacije. Sledite uputstva u odeljku prilagođavanje instalacije.

Prilagođavanje instalacije

Da biste prilagodili da instalacija dodatne komponente koristi drugu iji direktorijum, ili da bude primenjena za odre ene korisnike:

1. Instalirajte aplikaciju [Orca](#).
2. Otvorite MSI paket IBM Connections dodatne komponente pomo u aplikacije Orca.
3. Postavite instalacionu fasciklu u MSI paketu u **Tables > CustomAction > Actions > DIRCA_TARGETDIR**. Ukoliko je potrebno da primenite dodatnu komponentu za odre ene korisnike, potrebno je da postavite instalacionu fasciklu na vrednost "[LocalAppDataFolder][Manufacturer][ProductName]". Ovo menja instalacionu fasciklu sa "C:\Program Files\IBM\Connections Plug-in for Microsoft Outlook" na lokaciju odre enog korisnika "C:\Users\AppData\Roaming\IBM\Connections Plug-in for Microsoft Outlook \"
4. Sa uvajte promene u MSI paketu.
5. Sledite korake opisane u lanku Microsoft baze znanja [Kako koristiti smernice grupe za daljinsko instaliranje softvera na Windows Server 2003](#).

Metrika korišćenja klijenata

IBM Connections Plug-in postavlja metriku koriš enja na IBM Connections server u ovim scenarijima:

- Kad god korisnik otvori novi prikaz (na primer, Moje datoteke, Datoteke zajednice).
- Kada korisnik otvori prozor svojstava po prvi put.

Dodeljivanje privilegija IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook

Administratori mogu da centralno i daljinski dodele privilegije za IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook.

Šta se dostavlja centralno?

1. **Connections opcije:**

- a. Connections lokacija.
 - b. Vidljive kolone.
2. **Napredne opcije:** postavke proksija, prevlačenje i otpuštanje i ostalo.

Administrator može da:

1. [Postavi podrazumevane po etne vrednosti](#), koje korisnik može kasnije da promeni.
2. [Nametne vrednosti korisniku](#), koja ih onemogućava u dodatnoj komponenti , sprečavajući korisnika da ih menja.

Kako se obavlja dodeljivanje privilegija?

Dodeljivanje privilegija se obavlja dodavanjem klju eva u stablo registra dodatne komponente . Postoje 2 metode za to:

1. Centralno ažuriranje klju eva registra. Windows nudi nekoliko metoda za to. Pro itajte [Distribucija promena registra](#) da biste saznali kako se to radi.
2. Dodavanjem klju eva u MSI datoteku transformacije (na primer, pomo u [Orca](#)) i stavljanjem istih u paket sa instalacijom. Pročitajte [Obavljanje centralne instalacije](#) da biste saznali kako se to radi.

Za postavljanje podrazumevanih vrednosti:

Matični ključ IBM Connections dodatne komponente:

Mati ni klju pod kojim administrator može da doda klju eve dodatne komponente je:

1. Da biste dodelili privilegije proizvođača samo trenutnom korisniku:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Mainsoft\Prefs\.
2. Da biste dodelili privilegije svim korisnicima mašine, ta na lokacija se razlikuje u svakom operativnom sistemu, kao što je prikazano u sledećoj tabeli:

Operativni sistem	Klju
32-bitni	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mainsoft\Prefs\
64-bitni sa 32-bitnim Office	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Mainsoft\Prefs\
64-bitni sa 64-bitnim	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mainsoft\Prefs\

Ključevi registratora IBM Connections dodatne komponente

Sledeća tabela navodi opcionalne ključeve registratora koji se mogu dodati da bi se podesile podrazumevane vrednosti za korisnike.

Ime ključa	(Podrazumevana) vrednost podataka	Opis
Opcije Connections:		
Lokacije		Ključ pod ovim imenom je lokacija sa dodeljenim privilegijama.
Lokacije\ <i><naslov lokacije></i>	<URL>	URL matične lokacije. Ova vrednost je obavezna. <naslov lokacije> je bilo koji ključ koji želite da koristite kao naslov servera. <URL> je URL za Connections server. Vidite uputstva za dodeljivanje privilegija URL-ovima .
Lokacije\ <i><naslov lokacije></i> \TipServera	IBMConnections	Postavlja tip servera na IBM Connections. Ova vrednost je obavezna.
Lokacije\ <i><naslov lokacije></i> \IntegratedSecurity	True za korišćenje korisničkih Windows akreditiva.	Kontroliše potvrdu identiteta na sajtu. Ako nije definisano, korisnik se pita za akreditive kada prvi put otvori lokaciju u

dodatnoj komponenti.

SavePassword	True za uvanje Connections lozinke ili False za upit korisnika za lozinku pri svakom pokretanju dodatne komponente.	Kontroliše uvanje lozinke za IBM Connections lokaciju.
---------------------	--	---

Ime ključa	(Podrazumevana) vrednost podataka	Opis
Funkcije za onemogućavanje:		

IBMConnections\HideCommunities	True za sakrij sve funkcije Zajednica ili False (podrazumevano) nije potrebno sakrivanje.	Kontroliše prikazivanje/sakrivanje funkcija Zajednica.
---------------------------------------	--	--

IBMConnections\SakrijAktivnosti	True za sakrivanje svih funkcije Aktivnosti ili False (podrazumevano) nije potrebno sakrivanje.	Kontroliše prikazivanje/sakrivanje funkcija Aktivnosti.
--	--	---

IBMConnections\SakrijWikiji	True za sakrivanje svih funkcija aplikacije Wikiji ili False (podrazumevano) nije potrebno sakrivanje.	Kontroliše prikazivanje/sakrivanje funkcija aplikacije Wikiji.
------------------------------------	---	--

IBMConnections\SakrijActivitiesUpdates	True za sakrivanje ažuriranja aktivnosti ili False nije potrebno sakriti.	Kontroliše prikazivanje/sakrivanje ažuriranja aktivnosti. Podrazumevane vrednosti za vrednost u Sakrij ključu Aktivnosti.
---	---	---

IBMConnections\SakrijBlogsUpdates	True za sakrivanje ažuriranja bloga ili False (podrazumevano)	Kontroliše prikazivanje/sakrivanje ažuriranja bloga.
--	---	--

	nije potrebno sakriti.	
IBMConnections\HideObeleživa iNovosti	True za sakrij ažuriranja obeleživa a ili False (podrazumevano) nije potrebno sakrivanje.	Kontroliše prikazivanje/skrivanje ažuriranja obeleživa a.
IBMConnections\SakrijForumsUpdates	True za sakrij ažuriranja foruma ili False (podrazumevano) nije potrebno sakrivanje.	Kontroliše prikazivanje/sakrivanje ažuriranja foruma.
IBMConnections\SakrijVikijiNovosti	True za sakrij ažuriranja vikija ili False nije potrebno sakrivanje.	Kontroliše prikazivanje/sakrivanje ažuriranja Vikija. Podrazumevana vrednost u klju u Sakrij Vikije .
IBMConnections\HideAžuriranjaZajednica	True za sakrij ažuriranja zajednice ili False nije za sakrivanje.	Kontroliše prikazivanje/sakrivanje ažuriranja zajednice. Podrazumevane vrednosti za vrednost u klju u Sakrij Zajednice .
Napredne opcije:		
DragFilesInsteadOfLinks	True za prevla enje fizi kih datoteka ili False za prevla enje linkova ka datoteci.	Kontroliše prevla enje datoteka iz bo ne trake dodatne komponente u Outlook.
MoveEmailOnDrag	True za premeštanje e-pošte u Connections ili False za kopiranje.	Kontroliše premeštanje/kopiranje poruka e-pošte u Connections. Ako je postavljeno na True, poruke e-pošte se brišu iz fascikle e-pošte nakon otpremanja u

		Connections pomo u prevla enja i otpuštanja.
OpenFilesInBrowser	<p>True za otvaranje datoteka u pregleda u ili</p> <p>False za preuzimanje i otvaranje datoteka sa pridruženom lokalnom aplikacijom (podrazumevano) ili ext1,ext2,... za otvaranje datoteka ovih ekstenzija u pregleda u. Na primer: .docx,.xlsx</p>	<p>Utvr uje šta raditi prilikom duplog klika ili otvaranja datoteke. Kada je postavljeno na True ili na ekstenziju datoteke, meni komande Otvori u aplikaciji e biti dodat na datoteku.</p>
CopyBrowserLink	<p>True za kreiranje linka koji otvara u pregleda u ili</p> <p>False za kreiranje linka koji se otvara u pridruženoj lokalnoj aplikaciji (podrazumevano) ili ext1,ext2,... za kreiranje linka koji se otvara u pregleda u za datoteke navedenih ekstenzija. Na primer: .docx,.xlsx.</p>	<p>Postavlja kako da se kreira link datoteke kada povla ite i puštate datoteku sa bo ne trake u poruku e-pošte, ili koriš enjem Kopiraj > Link ili Kopiraj > Adresu. Kada je postavljeno na True ili ekstenzije datoteka komandni meni Kopiraj > Aplikacija Adresa dodaje se u datoteku.</p>
ActivitiesInterval	<p># minuta izme u nabavke ažuriranja aktivnosti sa Connections servera ili</p> <p>0 za prestanak automatskih ažuriranja.</p>	<p>Podešava koliko esto Novosti prikazuju ažuriranja ili zaustavlja automatska ažuriranja.</p>
SidebarInitialState	<p>0 za u itavanje dodatne komponente u poslednjem stanju ili</p>	<p>Kontroliše podrazumevano stanje u kome e se dodatna komponenta u itati pri</p>

1 za učitavanje dodatne komponente u umanjenom stanju ili
2 za učitavanje dodatne komponente u umanjenom i otvaranje bočne trake kada se u potpunosti učitava.

pokretanju Outlook-a.

StoreConfigurationOnlyInRoamingProfile

True za skladištenje baze podataka dodatne komponente u lokalnom profilu, ili
False za skladištenje baze podataka u roaming profilu.

Kontroliše da li se baza podataka dodatne komponente skladišti u roaming profilu ili u lokalnom profilu. Baza podataka dodatne komponente obuhvata kontakte, nedavne aktivnosti, i predložene kolege. Opcije konfiguracije se uvek skladište u roaming profilu. Datoteke evidencije se uvek skladište u lokalnom profilu.

SupportedSSLProtocols

SSLv3, TLSv1, TLSv1.1, TLSv1.2.

Utvrdjuje podržane SSL protokole za povezivanje sa sigurnim Connections lokacijama. Možete definisati više vrednosti, razgraničeni zarezima. Ako nije postavljeno, dodatna komponenta koristi .NET podrazumevani protokol rada aplikacije.

Napomene:

- Za aktiviranje TLSv1.2, treba instalirati .NET Framework verziju 4.5 ili noviju, a ključ

PreferredCLRVersion

treba da bude postavljen na v4.0 ili noviji.

- SSL protokoli definisani u ovom ključu u treba da budu podržani .NET radom aplikacije i OS.
- Nepodržani protokoli ne koriste se za utvrđivanje povezivanja sa Connections serverima.

PreferredCLRVersion	v#.# (od v2.0 do v4.x).	Utvrđuje CLR koju će biti koristiti IBM Connections dodatna komponenta. Ako nije postavljena, dodatna komponenta učitava najnižu verziju .NET rada aplikacije koja je instalirana.
MaxNumberOfFullBusinessCardActivities	#	Maksimalan broj ažuriranja koja se prikazuju na punoj vizitkarti. Podrazumevana vrednost je 100.
MaxNumberOfActivities	#	Maksimalan broj ažuriranja i zajednica koje se prikazuju na kartici Novosti i na kartici Zajednica. Podrazumevana vrednost je 100.
GetAllMaxLimit	#	Ako postoji više od 500 stavki u prikazima Moje datoteke ili Zakazane datoteke , prikazuje se prvih 500 stavki i javlja se link

		na dnu bočne trake, koji navodi Prikaži x stavki . Ovaj ključ registratora podešava vrednost x. Podrazumevano je 5000.
PostTextMaxLength	#	Maksimalan broj znakova u postavljenim ažuriranjima statusa komentara. Podrazumevana vrednost je 1000.
FlagTextMaxLength	#	Maksimalan broj znakova u razlogu za označavanje datoteke ili komentara datoteke kao neodgovarajućeg. Podrazumevana vrednost je 4000.
ChangeCommentTextMaxLength	#	Maksimalan broj znakova u okviru za tekst rezimea promena, koji se javlja prilikom dodavanja nove verzije postojećoj datoteci. Podrazumevana vrednost je 2049.
IBMConnections\DisableConnectCloud	True za onemogućavanje opcije za povezivanje na Cloud ili False za onemogućavanje povezivanja.	Koristite da biste onemogućili ili omogućili opciju povezivanja na Cloud. Koristite samo sa lokalnim lokacijama.
IBMConnections\ShareLinksOnSend	True za deljenje linkova prilikom slanja e-pošte ili False (podrazumevano) za zabranu deljenja.	Koristite da biste onemogućili ili omogućili funkciju automatskog deljenja datoteke sa onim osobama koje primaju vašu e-poštu koji su korisnici platforme Connections.

IBMConnections\ShareOnSendPrompts	<p>True za omogućavanje odziva ili</p> <p>False(podrazumevano) za onemogućavanje odzivanja, umesto toga, prikazivanje obaveštenja u sistemskoj paleti.</p>	Kontroliše slanje odzivnika, kao što je na primer: dok delite linkove ka datotekama sa primaocima e-pošte, obaveštenje da primalac e-pošte nije Connections korisnik.
FailInvalidCerts	<p>True za neuspeh kada lokacija nema važeći sertifikat ili</p> <p>False(podrazumevano) za upozorenje o nevažećem sertifikatu.</p>	Utvrdjuje šta treba raditi kada se korisnik poveže sa IBM Connections serverom koji ima nevažeći ili istekao sertifikat ili mu sertifikat nedostaje.
Brendiranje		
Brendiranje\URLProizvoda\Pomo	<URL>	URL za pomoć u proizvodu.
Brendiranje\FasciklePodataka\Lokalno	<fascikla>	Lokacija za čuvanje IBM Connections lokalnih datoteka, kao što su datoteke evidencije i keševi diska. Podešen na kompletnu putanju postojeće fascikle. Promenljive okruženja kao što su %LOCAL_DIR% se mogu koristiti u putanji.
Brendiranje\FasciklePodataka\Roming	<fascikla>	Lokacija za čuvanje IBM Connections roming podataka, kao što su datoteke konfiguracije. Podešen na kompletnu putanju postojeće fascikle. Promenljive okruženja kao što su %LOCAL_DIR% se mogu koristiti u putanji.
Brendiranje\FasciklePodataka\Privremeno	<fascikla>	Lokacija za čuvanje IBM

Connections privremenih datoteka. Podešen na kompletnu putanju postoje e fascikle. Promenljive okruženja kao što su %LOCAL_DIR% se mogu koristiti u putanji.

Postavljanje krajnjih ta aka za IBM Connections

IBMConnections\EndpointFiles	<files endpoint> (podrazumevano: datoteke)	Konfigurirajte dodatnu komponentu da biste izdali zahteve prilago enoj krajnjoj ta ki za datoteke.
IBMConnections\EndpointSearch	<files endpoint> (podrazumevano: pretraga)	Konfigurirajte dodatnu komponentu za izdavanje zahteva prilago enoj krajnjoj ta ki pretrage.
IBMConnections\EndpointCommunities	<files endpoint> (podrazumevano: zajednice)	Konfigurirajte dodatnu komponentu za izdavanje zahteva prilago enoj krajnjoj tački zajednica.
IBMConnections\EndpointProfiles	<files endpoint> (podrazumevano: profili)	Konfigurirajte dodatnu komponentu za izdavanje zahteva prilago enoj krajnjoj ta ki profila.
IBMConnections\EndpointActivities	<files endpoint> (podrazumevano: aktivnosti)	Konfigurirajte dodatnu komponentu za izdavanje zahteva prilago enoj krajnjoj ta ki aktivnosti.
IBMConnections\EndpointWikis	<files endpoint> (podrazumevano: vikiji)	Konfigurirajte dodatnu komponentu za izdavanje zahteva prilago enoj krajnjoj

		ta ki vikija.
IBMConnections\EndpointBlogs	<files endpoint> (podrazumevano: blogovi)	Konfigurirate dodatnu komponentu za izdavanje zahteva prilago enoj krajnjoj ta ki blogova.
IBMConnections\EndpointForums	<files endpoint> (podrazumevano: forumi)	Konfigurirate dodatnu komponentu za izdavanje zahteva prilago enoj krajnjoj ta ki foruma.
IBMConnections\EndpointHomePage	<files endpoint> (podrazumevano: po etna stranica)	Konfigurirate dodatnu komponentu za izdavanje zahteva prilago enoj krajnjoj ta ki po etne stranice.
IBMConnections\EndpointOpenSocial	<files endpoint> (podrazumevano: connections/opensocial)	Konfigurirate dodatnu komponentu za izdavanje zahteva prilago enoj otvorenoj društvenoj krajnjoj ta ki.

Za nametanje vrednosti za korisnike:

Da biste nametnuli vrednost za korisnike i onemogu ili je u dijalogu opcija dodatne komponente , dodajte novu vrednost svakom od gorenavedenih klju eva dodatne komponente :

Ime klju a	Ime vrednosti	Tip vrednosti	Podaci vrednosti
< bilo koja >	Nametni	DWORD	1

Napomena: Podrazumevana vrednost za postavljanje lokacija je Force=1. Ako definišete klju eve registratora lokacija korisnik ne može da ukloni ili rekonfigurise Connections lokaciju. Da biste omogu ili korisniku da rekonfigurise Connections lokaciju, podesite Force=0.

Za dodeljivanje privilegija URL-ovima:

Koristite jedan od ovih URL formata za dodeljivanje privilegija Connections lokaciji:

- <http://<server>>
- <https://<server>>

Napomena: Ne navodite aspx stranice ili parametre upita.

Savet: Možete da otvorite Connections lokaciju pomoću dodatne komponente, kliknite desnim tasterom miša na nju i izaberite **Kopiraj > adresu** da biste dobili tačan URL.

Primer: Da biste definisali Connections lokaciju sa naslovom MyConnectionsSite, i URL-om <https://greenhouse.lotus.com>, podesite ove ključeve:

Ime ključa	(Podrazumevana) vrednost podataka
Lokacije	
LokacijeMyConnectionsSite	https://greenhouse.lotus.com
LokacijeMyConnectionsSite\ServerType	IBMConnections
SavePassword	True

Kako se kombinuju administratorska i korisnička lična podešavanja?

Administratorska lična podešavanja, podešena u HKEY_LOCAL_MACHINE, nemaju prednost u odnosu na korisnička lična podešavanja osim ako administrator ne definiše [nametnute vrednosti](#). Konkretno, ako je korisnik promenio svoja lična podešavanja a administrator je dodelio privilegije za proizvod naknadno, lična podešavanja korisnika se ne menjaju.

Lična podešavanja administratora koja su podešena u HKEY_CURRENT_USER, menjaju lična podešavanja koja je podesio korisnik. Ako administrator nije definisao [nametnute vrednosti](#), korisnik može da zameni lična podešavanja pomoću dijaloga opcija dodatne komponente.