



IBM Connections

IBM Connections Plug-In for Microsoft Outlook
安装帮助

IBM



版本声明

注： 在使用本资料及其支持的产品之前，请阅读“声明”中的信息。

本版本适用于 **IBM Connections V5.5**
及所有后续发行版和修订版，直到新版本中另有声明为止。

© Copyrighted material. All rights reserved

声明

本信息是为在美国国内供应的产品和服务而编写的。IBM 可能在其他国家或地区不提供本文档中讨论的产品、服务或功能特性。有关您当前所在区域的产品和服务的信息，请向您当地的 IBM 代表咨询。任何对 IBM 产品、程序或服务的引用并非意在明示或默示只能使用 IBM 的产品、程序或服务。只要不侵犯 IBM 的知识产权，任何同等功能的产品、程序或服务，都可以代替 IBM 产品、程序或服务。但是，评估和验证任何非 IBM 产品、程序或服务，则由用户自行负责。

IBM 公司可能已拥有或正在申请与本文档内容有关的各项专利。提供本文档并不意味着授予用户使用这些专利的任何许可。您可以用书面形式将许可查询寄往：

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.

有关双字节 (DBCS) 信息的许可查询，请与您所在国家或地区的 IBM 知识产权部门联系，或用书面方式将查询寄往：

Intellectual Property Licensing

Legal and Intellectual Property Law

IBM Japan, Ltd.

19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku

Tokyo 103-8510, Japan

本条款不适用英国或任何这样的条款与当地法律不一致的国家或地区：

International Business Machines

Corporation“按现状”提供本出版物，不附有任何种类的（无论是明示的还是默示的）保证，包括但不限于默示的有关不侵权、适销和适用于某种特定用途的保证。

某些国家或地区在某些交易中不允许免除明示或默示的保证。因此本条款可能不适用于您。

本信息可能包含技术方面不够准确的地方或印刷错误。本信息将定期更改；这些更改将编入本资料的新版本中。IBM 可以随时对本资料中描述的产品和/或程序进行改进和/或更改，而不另行通知。

本信息中对任何非 **IBM Web** 站点的引用都只是为了方便起见才提供的，不以任何方式充当对那些 **Web** 站点的保证。那些 **Web** 站点中的资料不是 **IBM** 产品资料的一部分，使用那些 **Web** 站点带来的风险将由您自行承担。**IBM** 可以按它认为适当的任何方式使用或分发您所提供的任何信息而无须对您承担任何责任。本程序的被许可方如果要了解有关程序的信息以达到如下目的：(i) 允许在独立创建的程序和其他程序（包括本程序）之间进行信息交换，以及 (ii) 允许对已经交换的信息进行相互使用。

目录

安装和配置 IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook.....	6
安装指示信息.....	6
要安装插件：	6
要修复或移除插件：	6
执行静默安装.....	6
过程	6
示例	7
执行集中安装.....	7
定制安装.....	8
客户端使用情况度量.....	9
供应 IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook.....	9
哪些可集中供应？	9
如何进行供应？	9
要设置缺省值：	10
IBM Connections Plug-in 注册表键	10
要为用户强制实施值：	14
要供应 URL：	14
如何组合管理员和用户首选项？	15

安装和配置 IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook

安装指示信息

这些指示信息描述如何安装 IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook®，Outlook 电子邮件侧边栏应用程序用于轻松对 IBM Connections 内容进行全功能访问。您可以方便地从电子邮件客户端对文件进行协作处理，使用 IBM Connections 共享电子邮件，查看社区内容以及与同事进行社交活动。

注：为了防止数据泄漏，Connections Visitor（外部）用户无法使用 IBM Connections Plug-in 登录服务器。

要安装插件：

1. [下载](#)安装包。
2. 运行安装包并遵循屏幕上的指示信息进行操作。

修复或除去插件：

您可以像其他任何 Windows 程序一样修复或除去插件。请执行以下步骤：

1. 打开 Windows 的**控制面板**，并选择**程序和功能 > 卸载或更改程序**。
2. 选择 **IBM Connections plug-in for Microsoft Outlook**，然后单击**卸载或更改**。
3. 执行卸载/修复过程。

执行静默安装

管理员可以从命令提示符静默安装 IBM® Connections Plug-in for Microsoft™ Outlook™。在静默安装期间将禁用用户通知，除非发生错误，例如，对失败的先决条件的通知。

过程

1. 下载 IBM® Connections Plug-in。
2. 打开命令提示符并浏览至保存了 IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi 的目录。
3. 运行

```
msiexec /option(s) IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi  
[parameter=value]
```

选项和参数在下表中列出：

选项	描述
----	----

/i	安装插件
/x	卸载插件
/qn	静默安装
/norestart	如果需要重新引导，不会自动重新引导机器。
参数	描述
TARGETDIR	设置安装目录。
ALLUSERS	在设置为无 ("") 时，将仅为当前用户安装插件。无需管理员权限。

示例

以管理员身份为“所有用户”运行安装

```
msiexec /qn /i IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi
```

注：使用以管理员身份运行启动命令提示符。

以管理员身份为“所有用户”运行卸载

```
msiexec /qn /x IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi
```

注：使用以管理员身份运行启动命令提示符。

执行集中安装

管理员可以通过 Active Directory 以及其他桌面管理软件，以集中、远程的方式安装 IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook。

请参阅[定制安装](#)部分，以了解如何为特定用户部署插件或将插件部署至特定目录。

要在插件中部署一组 Connections 站点，请参阅[客户机使用情况度量](#)

[IBM Connections Plug-in](#) 在以下情况下将使用情况度量发布到 IBM Connections 服务器：

- 每次用户打开新视图（如“我的文件”、“社区文件”）时。
- 用户第一次打开属性窗口时。

供应 IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook。

要能够将插件自动分发至客户端计算机或特定用户，请确保：

- 客户端计算机已连接到域。
- 在客户端机器上安装了 Microsoft .NET Framework 2.0 或更高版本。

要在远程客户端计算机上安装插件，请执行以下步骤：

1. 在服务器上使用 Active Directory
通过您的域属性创建**组策略对象**，该对象将用于远程安装插件。
在“组策略对象”属性的**安全性**选项卡中，选择想要为其安装该插件的组。
2. 在控制台树中，打开域属性，并从**组策略**选项卡中编辑上面创建的“组策略对象”。
3. 右键单击**计算机配置 > 软件设置 > 软件安装**，然后选择**新建 > 程序包**。
4. 在**打开**对话框中，输入共享网络文件夹上的插件安装文件的 UNC 路径。
请勿使用**浏览**按钮来访问位置。
5. 从**部署**选项卡，将**部署类型**设置为**已指定**，将**安装用户界面选项**设置为**基本**，然后单击**确定**。
6. 关闭“组策略”管理单元，单击**确定**，然后退出“Active Directory 用户和计算机”管理单元。
7. 在客户端计算机启动时，将自动安装受管软件包。

有关如何使用 Active Directory 来部署软件的更多详细信息可从 Microsoft 知识库文章[如何使用组策略在 Windows Server 2003 中远程安装软件](#)中获得。

注：

- 安装时，必须使用**基本**用户界面选项。
- 要在计算机上安装**特定用户**的插件，需要在远程安装前编辑 MSI 程序包。
请遵循“定制安装”部分中的指示信息。

定制安装

要定制插件安装以使用不同的目录或针对特定用户进行部署：

1. 安装 [Orca](#)。
2. 使用 Orca 打开 IBM Connections Plug-in MSI 程序包。
3. 在以下位置设置 MSI 程序包中的安装文件夹：**Tables > CustomAction > Actions > DIRCA_TARGETDIR**。

如果需要将插件部署至特定用户，那么应该将安装文件夹设置为

"[LocalAppDataFolder][Manufacturer][ProductName]"。这会将安装文件夹从

"C:\Program Files\IBM\Connections Plug-in for Microsoft Outlook"
更改为特定用户位置 "C:\Users\AppData\Roaming\ IBM\Connections Plug-in for
Microsoft Outlook \"

4. 将更改保存至 MSI 程序包。
5. 执行 Microsoft 知识库文章[如何使用组策略在 Windows Server 2003 中远程安装软件的步骤](#)。

客户机使用情况度量

IBM Connections Plug-in 在以下情况下将使用情况度量发布到 IBM Connections 服务器：

- 每次用户打开新视图（如“我的文件”、“社区文件”）时。
- 用户第一次打开属性窗口时。

供应 IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook

管理员可以采用集中、远程的方式供应 IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook。

哪些可集中供应？

1. **Connections 选项：**
 - a. Connections 站点。
 - b. 可视列。
2. **高级选项：**代理设置、拖放，等等。

管理员可以：

1. [设置缺省启动值](#)，用户以后可进行更改。
2. [为用户强制实施值](#)，这会在插件中禁用这些值，从而防止用户进行更改。

如何进行供应？

通过向插件注册表树添加键来进行供应。可通过两种方法来执行该操作：

1. 通过集中更新注册表键。Windows 提供多种方法来完成该操作。
请阅读[分发注册表更改](#)以了解如何执行。
2. 通过向 MSI 转换文件添加键（例如，使用 [Orca](#)）并将其与安装绑定在一起。
请阅读[执行集中安装](#)以了解如何执行。

要设置缺省值：

IBM Connections Plug-in 根键：

管理员应在其中添加插件键的根键是：

1. 要仅为当前用户供应产品：HKEY_CURRENT_USER\Software\Mainsoft\Prefs\。
2. 要为机器上的所有用户供应产品，对于每个操作系统而言确切位置都是不同的，具体如下表所示：

操作系统	键
32 位	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mainsoft\Prefs\
运行 32 位 Office 的 64 位	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Mainsoft\Prefs\
运行 64 位 Office 的 64 位	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mainsoft\Prefs\

IBM Connections Plug-in 注册表键

下表列出可添加用于为用户设置缺省值的可选注册表键。

键名称	(缺省值) 值数据
-----	-----------

Connections 选项：

Sites

Sites\<site title>	<URL>
--------------------	-------

站点\<站点标题>\ServerType	IBMConnections
----------------------	----------------

站点\ 站点标题 \IntegratedSecurity	True, 以使用用户的 Windows 凭证。
SavePassword	True, 以保存 Connections 密码, 或者 False, 以在每次启动插件时提示用户输入密码。
键名称	(缺省值) 值数据
禁用功能部件:	
IBMConnections\HideCommunities	True 表示隐藏所有“社区”功能部件, False (缺省值) 表示不隐藏。
IBMConnections\HideActivities	True 表示隐藏所有“活动”功能部件, False (缺省值) 表示不隐藏。
IBMConnections\HideWikis	True 表示隐藏所有 Wiki 功能部件, False (缺省值) 表示不隐藏。
IBMConnections\HideActivitiesUpdates	True 表示隐藏活动更新, False 表示不隐藏。
IBMConnections\HideBlogsUpdates	True 表示隐藏博客更新, False (缺省值) 表示不隐藏。
IBMConnections\HideBookmarksUpdates	True 表示隐藏书签更新, False (缺省值) 表示不隐藏。
IBMConnections\HideForumsUpdates	True 表示隐藏论坛更新, False (缺省值) 表示不隐藏。
IBMConnections\HideWikisUpdates	True 表示隐藏 Wiki 更新, False 表示不隐藏。
IBMConnections\HideCommunitiesUpdates	True 表示隐藏社区更新, False 表示不隐藏。
高级选项:	
DragFilesInsteadOfLinks	True, 以拖动物理文件; 或者 False, 以拖动文件的链接。

MoveEmailOnDrag	True , 以将电子邮件移动到 Connections ; 或者 False , 以进行复制。
OpenFilesInBrowser	True 表示在浏览器中打开文件, False 表示使用相关联的本地应用下载并打开文件 (缺省设置), ext1,ext2,... 表示在浏览器中打开具有这些扩展名的文件。示例: .docx,.n
CopyBrowserLink	True 表示创建一个在浏览器中打开的链接, False 表示创建一个在相关联的本地应用中打开的链接 (缺省设置), ext1,ext2,... 表示创建一个在浏览器中针对具有指定扩展名的文件而打开的链接。示例:
ActivitiesInterval	# 分钟, 表示从 Connections 服务器访存活动更新的时间间隔, 或者 0 , 以停止自动更新。
SidebarInitialState	0 , 以装入最新状态的插件; 或者 1 , 以装入最小化的插件; 或者 2 , 以装入最小化的插件并在将其完全装入后打开侧边栏。
StoreConfigurationOnlyInRoamingProfile	True , 以在本地个人档案中存储插件的数据库; 或者 False , 以在漫游个人档案中存储数据库。
SupportedSSLProtocols	SSLv3、TLSv1、TLSv1.1、TLSv1.2 。
PreferredCLRVersion	v#.# (从 v2.0 到 v4.x) 。
MaxNumberOfFullBusinessCardActivities	#

MaxNumberOfActivities	#
GetAllMaxLimit	#
PostTextMaxLength	#
FlagTextMaxLength	#
ChangeCommentTextMaxLength	#
IBMConnections\DisableConnectCloud	True 表示禁用连接到 Cloud 的选项， False 表示启用此选项。
IBMConnections\ShareLinksOnSend	True 表示发送电子邮件时共享链接， False （缺省值）表示不共享。
IBMConnections\ShareOnSendPrompts	True 以允许提示， False （缺省设置）禁用提示，并改为在系统托盘中显示通知。
FailInvalidCerts	True 表示当站点没有有效证书时失败， False （缺失值）表示对无效证书发出警报。
标记	
Branding\ProductURL\Help	<URL>
Branding\DataFolders\Local	<folder>
Branding\DataFolders\Roaming	<folder>
Branding\DataFolders\Temp	<folder>
设置 IBM Connections 端点	
IBMConnections\EndpointFiles	<文件端点>（缺省值：文件）

IBMConnections\EndpointSearch	<文件端点> (缺省值: 搜索)
IBMConnections\EndpointCommunities	<文件端点> (缺省值: 社区)
IBMConnections\EndpointProfiles	<文件端点> (缺省值: 概要文件)
IBMConnections\EndpointActivities	<文件端点> (缺省值: 活动)
IBMConnections\EndpointWikis	<文件端点> (缺省值: Wiki)
IBMConnections\EndpointBlogs	<文件端点> (缺省值: 博客)
IBMConnections\EndpointForums	<文件端点> (缺省值: 论坛)
IBMConnections\EndpointHomePage	<文件端点> (缺省值: 主页)
IBMConnections\EndpointOpenSocial	<文件端点> (缺省值: connections/opensocial)

要为用户强制实施值 e:

要为用户强制实施值并在插件“选项”对话框中将值禁用，请将新值添加至以上列出的任何插件键中：

键名称	值名称	值类型	值数据
< any >	Force	DWORD	1

注：设置 Sites 的缺省值为 Force=1。如果定义 Sites 注册表键，那么用户无法除去或重新配置 Connections 站点。要允许用户除去或重新配置 Connections 站点，请设置 Force=0。

要供应 URL:

将以下某个 URL 格式用于供应 Connections 站点：

- <http://<server>>
- <https://<server>>

注：请勿指定 aspx 页面或查询参数。

技巧： 您可以使用插件打开 **Connections** 位置，然后右键单击并选择**复制 > 地址**以获取确切的 URL。

示例： 要使用标题 **MyConnectionsSite** 和 URL <https://greenhouse.lotus.com> 来定义 **Connections** 站点，请设置以下键：

键名称	(缺省值) 值数据
Sites	
Sites\MyConnectionsSite	https://greenhouse.lotus.com
Sites\MyConnectionsSite\ ServerType	IBMConnections
SavePassword	True

如何组合管理员和用户首选项？

HKEY_LOCAL_MACHINE

中设置的管理员首选项不会优先于用户首选项，除非管理员定义了[强制实施的值](#)。具体而言，如果用户更改了自己的首选项，而管理员在之后供应了产品，那么将不会替换用户首选项。

HKEY_CURRENT_USER 中设置的管理员首选项将替换用户设置的首选项。

除非管理员定义了[强制实施的值](#)，否则用户可以使用插件“选项”对话框来覆盖首选项。