



IBM Connections

IBM Connections Plug-In for Microsoft Outlook
安裝說明

IBM



版本注意事項

附註： 使用此資訊及其支援產品之前，請閱讀「注意事項」中的資訊。

除非新版中另有指示，否則此版本適用於 IBM Connections 5.5 版以及所有後續版本與修訂版。

注意事項

本資訊係針對 IBM 在美國所提供之產品與服務所開發。在其他國家，IBM 不見得有提供本文件所提及之各項產品、服務或功能。請洽詢當地的 IBM 業務代表，以取得當地目前提供的產品和服務之相關資訊。本文件在提及 IBM 的產品、程式或服務時，不表示或暗示只能使用 IBM 的產品、程式或服務。只要未侵犯 IBM 之智慧財產權，任何功能相當之產品、程式或服務皆可取代 IBM 之產品、程式或服務。不過，任何非 IBM 之產品、程式或服務，使用者必須自行負責作業之評估和驗證責任。

本文件所說明之主題內容，IBM 可能擁有其專利或專利申請案。提供本文件不代表授與這些專利的授權。您可以書面提出授權查詢，來函請寄到：

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.

如果是有關雙位元組 (DBCS) 資訊的授權查詢，請洽詢所在國的 IBM 智慧財產部門，或書面提出授權查詢，來函請寄到：

Intellectual Property Licensing

Legal and Intellectual Property Law

IBM Japan, Ltd.

19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku

Tokyo 103-8510, Japan

下列段落若與該國之法律條款抵觸，即視為不適用：

IBM

僅「依現狀」提供本書，而不提供任何明示或默示之保證（包括但不限於產品未涉侵權、可售性或符合特定效用的保證）。

有些地區在特定交易上不允許排除明示或默示的保證，因此，這項聲明不一定適合貴客戶。

本資訊中可能會有技術上或排版印刷上的訛誤。因此，IBM 會定期修訂；並將修訂後的內容納入新版中。IBM 隨時會改進及/或變更本出版品所提及的產品及/或程式，不另行通知。

本資訊中所提及的任何非 IBM 網站只供參考，IBM 不為這些網站提供保證。這些網站所提供的資料不是 IBM 本產品的資料內容，如果要使用這些網站的資料，貴客戶必須自行承擔風險。IBM 得以各種 IBM 認為適當的方式使用或散布貴客戶提供的任何資訊，而無需對 貴客戶負責。

本程式之獲授權者若希望取得相關資料，以便使用下列資訊者可洽詢

IBM。其下列資訊指的是：(i)

獨立建立的程式與其他程式（包括本程式）之間更換資訊的方式 (ii)

相互使用已交換之資訊方法。

內容

安裝及配置 IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook.....	6
安裝指示.....	6
若要安裝外掛程式，請執行下列動作：	6
若要修復或移除外掛程式，請執行下列動作：	6
執行無聲自動安裝.....	6
程序	6
範例	7
執行集中安裝.....	7
自訂安裝.....	8
用戶端用量度量值.....	9
供應 IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook.....	9
可以集中供應什麼？	9
如何執行供應？	9
若要設定預設值，請執行下列動作：	10
IBM Connections Plug-in 登錄機碼.....	10
若要強制執行使用者的值，請執行下列動作：	14
若要供應 URL，請執行下列動作：	15
如何結合管理者與使用者喜好設定？	15

安裝及配置 IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook

安裝指示

這些指示說明如何安裝 IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook®，它是一種 Outlook 電子郵件資訊看板應用程式，提供 IBM Connections 內容的簡易全功能存取。方便您從電子郵件用戶端對檔案進行協同作業、使用 IBM Connections 共用電子郵件、檢視社群內容，以及與您的同事交際。

附註： 為了避免資料洩漏，Connections 訪客（外部）使用者無法使用 IBM Connections Plug-in 登入伺服器。

若要安裝外掛程式，請執行下列動作：

1. [下載](#)安裝套件。
2. 執行安裝套件，並遵循螢幕上的指示。

修復或移除外掛程式：

如同任何其他 Windows 程式一般，您可以修復或移除外掛程式。請遵循下列步驟：

1. 開啟 Windows 的 **控制台**，然後選取 **程式和功能 > 解除安裝或變更程式**。
2. 選取 **IBM Connections plug-in for Microsoft Outlook**，然後按一下 **解除安裝或變更**。
3. 遵循解除安裝 / 修復處理程序。

執行無聲自動安裝

管理者可以從命令提示字元中無聲自動安裝 IBM® Connections Plug-in for Microsoft™ Outlook™。無聲自動安裝期間會停用使用者通知，但如通知必要條件失敗的錯誤案例除外。

程序

1. 下載 IBM® Connections Plug-in。
2. 開啟命令提示字元，並導覽至已儲存
IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi 的目錄。
3. 執行
`msiexec /option(s) IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi
[parameter=value]`
選項及參數會列示在下列表格中：

選項

說明

/i	安裝外掛程式
/x	解除安裝外掛程式
/qn	無聲自動安裝
/norestart	如果需要重新開機，請不要自動重新開機。
參數	說明
TARGETDIR	設定安裝目錄
ALLUSERS	當設為無 ("") 時，只會安裝現行使用者的外掛程式。不需要管理者權限。

範例

以管理者身為「所有使用者」執行安裝

```
msiexec /qn /i IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi
```

附註：利用以管理者身分執行啟動命令提示字元。

以管理者身為「所有使用者」執行解除安裝

```
msiexec /qn /x IBMConnectionsForOutlookSetup.x[86|64].msi
```

附註：利用以管理者身分執行啟動命令提示字元。

執行集中安裝

管理者可集中及從遠端透過 Active Directory 及其他桌面管理軟體，安裝 IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook。

請參閱[自訂安裝](#)一節，以學習如何部署特定使用者的外掛程式，或如何將外掛程式部署至特定目錄。若要在外掛程式中部署一組 Connections 網站，請參閱[用戶端使用度量值](#)

在下列情境中，IBM [Connections Plug-in](#) 會將使用情形度量值公佈給 IBM Connections 伺服器：

- 每次使用者開啟新的視圖（例如，我的檔案、社群檔案）時。
- 使用者第一次開啟內容視窗時。

供應 IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook。

在外掛程式可以自動配送至用戶端電腦或特定使用者之前，請確定：

- 用戶端電腦已連接至網域。
- Microsoft .NET Framework 2.0 或更新版本已安裝在用戶端機器上。

若要在遠端用戶端電腦上安裝外掛程式，請遵循下列步驟：

1. 在您的網域內容中，使用伺服器上的 **Active Directory** 來建立**群組原則物件**，將用來遠端安裝外掛程式。
在「群組原則物件」內容的**安全**標籤中，選取您要安裝外掛程式的群組。
2. 在主控台樹狀結構中，開啟您的網域內容，然後從**群組原則**標籤中，編輯您在上面建立的「群組原則物件」。
3. 用滑鼠右鍵按一下**電腦配置 > 軟體設定 > 軟體安裝**，然後選取**新建 > 套件**。
4. 在**開啟**對話框中，輸入外掛程式安裝檔案在共用網路資料夾上的 **UNC** 路徑。
請不要使用**瀏覽**按鈕來存取位置。
5. 從**部署**標籤中，將**部署類型**設為**已指派**、將**安裝使用者介面選項**設為**基本**，然後按一下**確定**。
6. 關閉「群組原則」嵌入式管理單元、按一下**確定**，然後退出「Active Directory 使用者和電腦」嵌入式管理單元。
7. 當用戶端電腦啟動時，即會自動安裝受管理套裝軟體。

如需如何使用 **Active Directory** 部署軟體的詳細資料，請參閱 Microsoft 知識庫文章「[如何使用群組原則在 Windows Server 2003 中遠端安裝軟體](#)」。

附註：

- 安裝時，您必須使用**基本**使用者介面選項。
- 若要在電腦上安裝**特定使用者**的外掛程式，您需要在遠端安裝之前編輯 **MSI** 套件。
請遵循自訂安裝一節中的指示。

自訂安裝

自訂外掛程式安裝以使用不同的目錄，或針對特定使用者進行部署：

1. 安裝 [Orca](#)。
2. 利用 Orca 開啟 IBM Connections Plug-in MSI 套件。
3. 在**表格 > CustomAction > 動作 > DIRCA_TARGETDIR** 中，設定 MSI 套件中的安裝資料夾。

如果您需要將外掛程式部署至特定使用者，則應該將安裝資料夾設為

"[LocalAppDataFolder][Manufacturer][ProductName]"。

此動作會將安裝資料夾從 "C:\Program Files\IBM\Connections Plug-in for Microsoft Outlook" 變更為特定使用者位置 "C:\Users\AppData\Roaming\IBM\Connections Plug-in for Microsoft Outlook\"

4. 儲存 MSI 套件的變更。
5. 遵循 Microsoft 知識庫文章「[如何使用群組原則在 Windows Server 2003 中遠端安裝軟體](#)」中說明的步驟。

用戶端使用度量值

在下列情境中，IBM Connections Plug-in 會將使用情形度量值公佈給 IBM Connections 伺服器：

- 每次使用者開啟新的視圖（例如，我的檔案、社群檔案）時。
- 使用者第一次開啟內容視窗時。

供應 IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook

管理者可在中心及遠端供應 IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook。

在中心可以供應什麼？

1. **Connections 選項：**
 - a. Connections 網站。
 - b. 可見的直欄。
2. **進階選項：** Proxy 設定、拖放，以及其他等等。

管理者可以：

1. [設定預設啟動值](#)，使用者稍後可以變更這些值。
2. [強制執行使用者的值](#)，這會在外掛程式中停用它們，以防止使用者變更它們。

如何執行供應？

執行供應的方式為新增機碼至外掛程式登錄樹狀結構。有 2 種作法：

1. 集中更新登錄機碼。Windows 會提供一些方法來執行該動作。
請閱讀[配送登錄變更](#)，以學習作法。

2. 新增機碼至 MSI 轉換檔案（例如，使用 [Orca](#)），並將它與安裝組合。
請閱讀[執行中心安裝](#)，以學習作法。

若要設定預設值，請執行下列動作：

IBM Connections Plug-in 根機碼：

管理者應在其下新增外掛程式機碼的根機碼為：

1. 只供應產品給現行使用者：HKEY_CURRENT_USER\Software\Mainsoft\Prefs\。
2. 若要供應產品給機器上的所有使用者，每一個作業系統的確切位置皆會有所不同，如下表所示：

作業系統	機碼
32 位元	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mainsoft\Prefs\
64 位元，執行 32 位元 Office	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Mainsoft\Prefs\
64 位元，執行 64 位元 Office	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mainsoft\Prefs\

IBM Connections Plug-in 登錄機碼

下表列出選用的登錄機碼，您可以新增它們，以設定使用者的預設值。

機碼名稱	(預設值) 值資料
Connections 選項：	

Sites

Sites\ <i><site title></i>	<URL>
Sites\ <i><網站標題></i> \ServerType	IBMConnections
Sites\ <i><網站標題></i> \IntegratedSecurity	True, 使用使用者的 Windows 認證。
SavePassword	True, 儲存 Connections 密碼, 或 False, 每次啟動外掛程式時提示使用者輸入密碼。
機碼名稱	(預設值) 值資料
停用特性:	
IBMConnections\HideCommunities	True 表示隱藏所有社群特性, 或者 False (預設值) 表示不隱藏。
IBMConnections\HideActivities	True 表示隱藏所有活動特性, 或者 False (預設值) 表示不隱藏。
IBMConnections\HideWikis	True 表示隱藏所有 Wiki 特性, 或者 False (預設值) 表示不隱藏。
IBMConnections\HideActivitiesUpdates	True 表示隱藏活動更新項目, 或者 False 表示不隱藏。
IBMConnections\HideBlogsUpdates	True 表示隱藏部落格更新項目, 或者 False (預設值) 表示不隱藏。
IBMConnections\HideBookmarksUpdates	True 表示隱藏書籤更新項目, 或者 False (預設值) 表示不隱藏。
IBMConnections\HideForumsUpdates	True 表示隱藏討論區更新項目, 或者 False (預設值) 表示不隱藏。
IBMConnections\HideWikisUpdates	True 表示隱藏 Wiki 更新項目, 或者 False 表示不隱藏。

IBMConnections\HideCommunitiesUpdates **True** 表示隱藏社群更新項目，或者
False 表示不隱藏。

進階選項：

DragFilesInsteadOfLinks **True**，拖曳實體檔，或
False，拖曳檔案的鏈結。

MoveEmailOnDrag **True**，將電子郵件移至 Connections，或
False，複製。

OpenFilesInBrowser **True** 表示在瀏覽器中開啟檔案，
False 表示使用相關聯的本端應用程式下載及開啟檔案（預設值），或者
ext1,ext2,... 表示在瀏覽器中開啟使用這些副檔名的檔案。例如：**.docx**、

CopyBrowserLink **True** 表示建立會在瀏覽器中開啟的鏈結，或者
False 表示建立會在相關聯的本端應用程式中開啟的鏈結（預設值），或
ext1,ext2,...
表示為使用指定副檔名的檔案建立在瀏覽器中開啟的鏈結。例如：**.docx**、

ActivitiesInterval 從 Connections 伺服器提取活動更新項目之間的分鐘數，或
0，停止自動更新。

SidebarInitialState **0**，以前次狀態載入外掛程式，或
1，以最小化方式載入外掛程式，或
2，以最小化方式載入外掛程式，並在完全載入後開啟資訊看板。

StoreConfigurationOnlyInRoamingProfile **True**，將外掛程式的資料庫儲存在本端設定檔中，或
False，將資料庫儲存在漫遊設定檔中。

SupportedSSLProtocols **SSLv3、TLSv1、TLSv1.1、TLSv1.2**。

PreferredCLRVersion	v#.# （從 2.0 版到 4.x 版）。
MaxNumberOfFullBusinessCardActivities	#
MaxNumberOfActivities	#
GetAllMaxLimit	#
PostTextMaxLength	#
FlagTextMaxLength	#
ChangeCommentTextMaxLength	#
IBMConnections\DisableConnectCloud	True 表示停用連接至雲端的選項，而 False 表示啟用它。
IBMConnections\ShareLinksOnSend	True 表示在傳送電子郵件時共用鏈結（這是預設值），而 False （預設值）表示不共用。
IBMConnections\ShareOnSendPrompts	True 表示容許提示，或 False （預設值）表示停用提示，而改為在系統匣中顯示通知。
FailInvalidCerts	True 表示網站沒有有效憑證時失敗，或者 False （預設值）表示對無效憑證發出警告。
品牌行銷	
Branding\ProductURL\Help	<URL>
Branding\DataFolders\Local	<folder>

Branding\DataFolders\Roaming	<folder>
------------------------------	----------

Branding\DataFolders\Temp	<folder>
---------------------------	----------

設定 IBM Connections 端點

IBMConnections\EndpointFiles	<files endpoint> (預設值: 檔案)
------------------------------	----------------------------

IBMConnections\EndpointSearch	<files endpoint> (預設值: 搜尋)
-------------------------------	----------------------------

IBMConnections\EndpointCommunities	<files endpoint> (預設值: 社群)
------------------------------------	----------------------------

IBMConnections\EndpointProfiles	<files endpoint> (預設值: 設定檔)
---------------------------------	-----------------------------

IBMConnections\EndpointActivities	<files endpoint> (預設值: 活動)
-----------------------------------	----------------------------

IBMConnections\EndpointWikis	<files endpoint> (預設值: Wiki)
------------------------------	------------------------------

IBMConnections\EndpointBlogs	<files endpoint> (預設值: 部落格)
------------------------------	-----------------------------

IBMConnections\EndpointForums	<files endpoint> (預設值: 討論區)
-------------------------------	-----------------------------

IBMConnections\EndpointHomePage	<files endpoint> (預設值: 首頁)
---------------------------------	----------------------------

IBMConnections\EndpointOpenSocial	<files endpoint> (預設值: connections/opensocial)
-----------------------------------	--

若要強制執行使用者的值，請執行下列動作：

若要強制執行使用者的值，並在外掛程式的「選項」對話框中停用它，請新增一值至上面列出的任一個外掛程式機碼：

機碼名稱	值名稱	值類型	值資料
< any >	Force	DWORD	1

附註： 設定 Sites 的預設值為 Force=1。如果您定義 Sites 登錄機碼，則使用者無法移除或重新配置 Connections 網站。若要讓使用者移除或重新配置 Connections 網站，請設定 Force=0。

若要供應 URL，請執行下列動作：

使用下列其中一個 URL 格式作為供應 Connections 的網站：

- <http://<server>>
- <https://<server>>

附註： 請不要指定 aspx 頁面或查詢參數。

提示： 您可以使用外掛程式開啟 Connections 位置、用滑鼠右鍵按一下它，然後選取**複製 > 位址**，以取得確切的 URL。

範例： 若要定義具有「標題」MyConnectionsSite 及 URL <https://greenhouse.lotus.com> 的 Connections 網站，請設定下列機碼：

機碼名稱	(預設值) 值資料
Sites	
Sites\MyConnectionsSite	https://greenhouse.lotus.com
Sites\MyConnectionsSite\ ServerType	IBMConnections
SavePassword	True

如何結合管理者與使用者喜好設定？

在 HKEY_LOCAL_MACHINE

中設定的管理者喜好設定不會比使用者喜好設定優先採用，除非管理者定義**強制值**。尤其，如果使用者已變更其喜好設定，且管理者之後已供應產品，則不會取代使用者喜好設定。

在 HKEY_CURRENT_USER 中設定的管理者喜好設定不會取代使用者設定的喜好設定。除非管理者已定義**強制值**，否則使用者可以使用外掛程式的「選項」對話框來改寫喜好設定。

